

《2012—2014年新疆维吾尔自治区支持推广的农业机械产品目录》2013年度调整发布稿
第一部分 增补产品共582个

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
增补常规产品 (共555个)								
1	耕整地机械	液压翻转调幅犁	同力	1LYFT-450	外形尺寸(长×宽×高)mm:4380×1980×1760;重量(kg):1200;犁体数量(个):左、右各4个;犁体幅宽(mm):450-500;耕深(mm):22-35;耕宽(mm):1600-2000;配套动力(kW):95-136;挂结形式:三点悬挂。	新疆同力专利产品开发有限公司	仇照初	0991-3969039
2	耕整地机械	刨式平地机	/	1PB-6	结构型式:刨式;外形尺寸(mm):8750×6000×2800;工作幅宽(m):6.0;重量(kg):2850;平地后地表平整度标准差(mm):≤20;生产率(hm ²):≥4;工作部件配置:液压升降装置、铲刀、行走机构、调整机构;配套动力(kW):88~132;挂接方式:牵引式。	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	张勇	0996-2933048
3	耕整地机械	动力旋转耙	/	1BX-LK400	外形尺寸(长×宽×高)mm:1400×3500×1300;整机质量kg:1149;配套动力kW:132.3-169.1;连接方式:三点悬挂;耙齿形式:分体式立齿;耙齿数:32个;工作幅宽m:4;设计耙深mm:30-170。	雷肯农业机械(青岛)有限公司	章世妍	010-65907738
4	耕整地机械	六铧调幅翻转犁	/	1LF-LK6	型号规格:1LF-LK6型;结构形式:液压翻转、手动调幅;外形尺寸(长×宽×高)mm:6550×4350×1760;整机质量kg:1575;配套动力kW:133.2-198.8;连接方式:三点悬挂;翻转机构形式:液压翻转油缸;犁体数:6×2;单体幅宽mm:500;工作幅宽mm:3000;最大耕深mm:35。	雷肯农业机械(青岛)有限公司	章世妍	010-65907738
5	耕整地机械	七铧调幅翻转犁	/	1LF-LK7	结构形式:液压翻转、手动调幅;外形尺寸(长×宽×高)mm:8850×4550×1760;整机质量kg:3205;配套动力kW:198.5-235.3;连接方式:三点悬挂;翻转机构形式:液压翻转油缸;犁体数:7×2;单体幅宽mm:500;工作幅宽mm:3500;最大耕深mm:35。	雷肯农业机械(青岛)有限公司	章世妍	010-65907738
6	耕整地机械	五铧调幅翻转犁	/	1LF-LK5	结构形式:液压翻转、手动调幅;外形尺寸(长×宽×高)mm:5480×3200×1740;整机质量kg:1575;配套动力kW:133.2-162.8;连接方式:三点悬挂;翻转机构形式:液压翻转油缸;犁体数:5×2;单体幅宽mm:500;工作幅宽mm:2500;最大耕深mm:35。	雷肯农业机械(青岛)有限公司	章世妍	010-65907738
7	耕整地机械	四铧调幅翻转犁	/	1LF-LK4	结构形式:液压翻转、手动调幅;外形尺寸(长×宽×高)mm:4180×2150×1720;整机质量kg:1075;配套动力kW:89.52-134.28;连接方式:三点悬挂;翻转机构形式:液压翻转油缸;犁体数:4×2;单体幅宽mm:500;工作幅宽mm:2000;最大耕深mm:35。	雷肯农业机械(青岛)有限公司	章世妍	010-65907738
8	耕整地机械	联合整地机	/	1ZL-2.0	配套动力(kW):29-44;外形尺寸(mm):5000×2400×900;机具重量(kg):1300;耙片直径(mm):460;工作幅宽(mm):2000;整地深度(mm):100;碎土率(%)≥80;整后地表标准差(mm):≤25;挂接方式:牵引式;工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平土器、碎土器、镇压器。	石河子市永昌农机装备有限公司	罗强	0993-2029416
9	耕整地机械	联合整地机	/	1ZL-2.4	配套动力(kW):33-44;外形尺寸(mm):5200×2800×1000;机具重量(kg):1450;耙片直径(mm):460;工作幅宽(mm):2400;整地深度(mm):≥80;碎土率(%)≥70;整后地表标准差(mm):≤35;挂接方式:牵引式;工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、镇压辊组。	石河子市永昌农机装备有限公司	罗强	0993-2029416
10	耕整地机械	联合整地机	/	1ZL-2.8	配套动力(kW):40-51;外形尺寸(mm):5200×3300×1050;机具重量(kg):1600;耙片直径(mm):460;工作幅宽(mm):2800;整地深度(mm):≥80;碎土率(%)≥70;整后地表标准差(mm):≤35;挂接方式:牵引式;工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、镇压辊组。	石河子市永昌农机装备有限公司	罗强	0993-2029416
11	耕整地机械	联合整地机	/	1ZL-3.2	配套动力(kW):50-60;外形尺寸(mm):5000×3200×1050;机具重量(kg):2300;耙片直径(mm):460;工作幅宽(mm):3200;整地深度(mm):≥80;碎土率(%)≥70;整后地表标准差(mm):≤35;挂接方式:牵引式;工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、镇压辊组。	石河子市永昌农机装备有限公司	罗强	0993-2029416
12	耕整地机械	联合整地机	/	1ZL-3.6	配套动力(kW):60-70;外形尺寸(mm):5000×3600×1050;机具重量(kg):2500;耙片直径(mm):460;工作幅宽(mm):3600;整地深度(mm):≥80;碎土率(%)≥70;整后地表标准差(mm):≤35;挂接方式:牵引式;工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、镇压辊组。	石河子市永昌农机装备有限公司	罗强	0993-2029416
13	耕整地机械	大型联合整地机	/	1ZL-4.3	配套动力(kW):88.2-110;外形尺寸(mm):6460×4310×1080;机具重量(kg):2900;耙片直径(mm):460;工作幅宽(mm):4300;作业速度(km/h):≤9;整地深度(mm):≥80;碎土率(%)≥80;整后地表标准差(mm):≤25;工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、整压辊。	石河子市永昌农机装备有限公司	罗强	0993-2029416

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
14	耕整地机械	型联合整地机	/	1ZL-4.8	配套动力(kW): 88-110; 外形尺寸(mm): 5800×5400×1350; 机具重量(kg): 3000; 耙片直径(mm): 460; 工作幅宽(mm): 4800; 整地深度(mm): ≥80; 碎土率(%): ≥70; 整后地表标准差(mm): ≤35; 挂接方式: 牵引式; 工作部件配置: 缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、镇压辊组。	石河子市永昌农机装备有限公司	罗强	0993-2029416
15	耕整地机械	联合整地机	/	1ZL-5.6	配套动力(kW): 100-125; 外形尺寸(mm): 5900×6000×1400; 机具重量(kg): 3500; 耙片直径(mm): 460; 工作幅宽(mm): 5600; 整地深度(mm): ≥80; 碎土率(%): ≥70; 整后地表标准差(mm): ≤35; 挂接方式: 牵引式; 工作部件配置: 缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、镇压辊组。	石河子市永昌农机装备有限公司	罗强	0993-2029416
16	耕整地机械	联合整地机	/	1ZL-7.2	配套动力(kW): 145-185; 外形尺寸(mm): 6100×7900×1600; 机具重量(kg): 5700; 耙片直径(mm): 460; 工作幅宽(mm): 7200; 作业速度(km/h): ≤9; 整地深度(mm): ≥100; 碎土率(%): ≥80; 整后地表标准差(mm): ≤25; 工作部件配置: 缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、整压辊。	石河子市永昌农机装备有限公司	罗强	0993-2029416
17	耕整地机械	筑埂犁	/	1GZ-55	配套动力(KW):80-132轮式拖拉机; 外形尺寸(mm): 1950×3000×1470; 机具重量(kg): 550; 最大筑埂高度(mm): 500~600; 工作部件配置: 机架、开沟犁等组成; 挂接形式: 三点悬挂	阿克苏保丰农机装备有限公司	饶保芳	0997-2559037
18	耕整地机械	深松翻转犁	/	1LFH-155	配套动力(KW): 154~180; 外形尺寸: 3000×1600×2500; 机具重量(kg): 1350; 工作幅宽(mm): 1260mm; 犁地深度(mm): 300-450; 挂接形式: 后三点悬挂	阿克苏保丰农机装备有限公司	饶保芳	0997-2559037
19	耕整地机械	悬挂式调幅犁	Kverneland	1FL-4(30-50)	外形尺寸(长×宽×高)mm: 4950x2200x1750; 结构质量kg: 910; 配套动力kw: 89~133; 犁体数量(个): 4; 作业效率(亩/h): ≥19; 工作幅宽mm: 1200~2000; 相邻两铧尖纵向距离mm: 1000; 地轮形式: 200x14.5橡胶轮; 地轮直径mm: 580; 最大耕深mm: 350; 挂接方式: II类挂接; 运输间隙mm: 800。	格兰农业设备(大庆)有限公司	王兵	0459-8997089
20	耕整地机械	缺口圆盘耙	/	1BYQZ-4.2	技术规格: 外形尺寸(mm): 4850×4900×1200; 工作幅宽(m): 4.2; 重量(kg): 3500; 耙片间距(mm): 280; 设计耙深(mm): 180; 生产率(hm ²): 3; 机具配置: 缺口圆盘耙片、液压机构、行走机构; 行驶速度(km/h): ≤15; 挂接方式: 牵引式; 配套动力(kW): 88~132。	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	张勇	0996-2933048
21	耕整地机械	液压翻转犁	保农	1LF-327	外形尺寸mm: 2000*1210*1320; 机具重量Kg: 350; 配套动力Kw: 30-40; 有效耕幅mm: 810; 耕深mm: 180-250; 悬挂方式: 三点悬挂	宁晋县保农农牧机械有限公司	冯永光	0319-5667208
22	耕整地机械	缺口圆盘耙	/	1BYQZ-5.0	技术规格: 外形尺寸(mm): 4950×5600×1200; 工作幅宽(m): 5.0; 重量(kg): 3500; 耙片间距(mm): 280; 设计耙深(mm): 180; 生产率(hm ²): 4; 机具配置: 缺口圆盘耙片、液压机构、行走机构; 行驶速度(km/h): ≤15; 挂接方式: 牵引式; 配套动力(kW): 132~162。耙组配置型式: 对置。	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	张勇	0996-2933048
23	耕整地机械	液压翻转犁	保农	1LF-427	外形尺寸mm: 2280*1460*1320; 机具重量Kg: 400; 配套动力Kw: 35-50; 有效耕幅mm: 1080; 耕深mm: 180-250; 悬挂方式: 三点悬挂	宁晋县保农农牧机械有限公司	冯永光	0319-5667208
24	耕整地机械	液压翻转犁	保农	1LF-430	外形尺寸mm: 2840*1600*1420; 机具重量Kg: 560; 配套动力Kw: 55-65; 有效耕幅mm: 1200; 耕深mm: 180-250; 悬挂方式: 三点悬挂	宁晋县保农农牧机械有限公司	冯永光	0319-5667208
25	耕整地机械	悬挂式调幅犁	Kverneland	1FL-4(35-50)	外形尺寸(长×宽×高)mm: 4950x2200x1750; 结构质量kg: 910; 配套动力kw: 89~133; 犁体数量(个): 4; 作业效率(亩/h): ≥19; 工作幅宽mm: 1400~2000; 相邻两铧尖纵向距离mm: 1000; 地轮形式: 200x14.5橡胶轮; 地轮直径mm: 580; 最大耕深mm: 350; 挂接方式: II类挂接; 运输间隙mm: 800。	格兰农业设备(大庆)有限公司	王兵	0459-8997089
26	耕整地机械	半悬挂调幅犁	Kverneland	1LF-5(30-50)	外形尺寸(长×宽×高)mm: 5950x2500x1800; 结构质量kg: 1549; 配套动力kw: 133~170; 犁体数量(个): 5; 作业效率(亩/h): ≥25; 工作幅宽mm: 1500~2500; 相邻两铧尖纵向距离mm: 1000; 地轮形式: 200x14.5橡胶轮; 地轮直径mm: 580; 最大耕深mm: 350; 挂接方式: II类挂接; 运输间隙mm: 800。	格兰农业设备(大庆)有限公司	王兵	0459-8997089
27	耕整地机械	开沟机	华虹	1KHP-80	外形尺寸(mm): 6000*2000*2500; 开沟深度: 80cm; 开沟宽度: 20cm; 油缸压力: 16MP; 自重: 1300KG; 地隙: 300MM; 配套动力: 59KW; 可以配置35-100马力拖拉机(备注: 拖拉机带爬行档)	商丘市华虹机电设备有限公司	陈华虹	0370-3751989
28	耕整地机械	液压调幅翻转犁	科神	1LFT-335(3+1)	外形尺寸(mm): 3750×1800×1650; 配套动力(kw): 80; 整机重量(kg): 1180; 工作幅宽(mm): 1200; 犁地深度(cm): 24-30; 犁体斜向间距(cm): 85; 犁架高度(cm): 70; 单铧幅宽(cm) 35; 作业速度(km/h): 5-8。	新疆科神农业装备科技开发有限公司	温浩军	0993-2629128
29	耕整地机械	开沟机	华虹	1KHL-120	配套动力: 23.8KW; 外形尺寸(mm): 4000 x 900 x 1200; 整机重量: 780KG; 开沟深度: 120CM; 开沟宽度: 20CM; 可以配套35-100马力开沟机(备注: 拖拉机带爬行档)	商丘市华虹机电设备有限公司	陈华虹	0370-3751989

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
30	耕整地机械	开沟机	华虹	1KHL-80	配套动力:59KW;外形尺寸(mm):6150 x 1220 x 1670 ; 整机重量:1150KG ; 开沟深度:80cm;开沟宽度:60cm ; 可以配套:35-100马力拖拉机(备注:拖拉机带爬行档)	商丘市华虹机电设备有限公司	陈华虹	0370-3211989
31	耕整地机械	液压翻转犁	保农	1LF-435	外形尺寸mm:3000*1650*1460;机具重量Kg:650;配套动力Kw:65-85;有效耕幅mm:1400;耕深mm:300-350;悬挂方式:三点悬挂	宁晋县保农农牧机械有限公司	冯永光	0319-5667208
32	耕整地机械	液压翻转犁	保农	1LF-535	配套动力Kw:85-95;外形尺寸mm:4800*1800*1540;机具重量Kg:950;工作幅宽mm:1750;犁地深度mm:300-350;挂接形式:三点悬挂	宁晋县保农农牧机械有限公司	冯永光	0319-5667208
33	耕整地机械	联合整地机	/	1ZL-7.2	外型尺寸(长X宽X高)mm:6600X7200X1300;整机重量(kg):4000;工作幅宽(mm):7200;工作深度(mm):可达10;耙片直径(mm):460;耙片间距(mm):170;作业速度:7-9km/h;配套动力(马力):160-200	石河子市光大农机有限公司	王速	0993-2012839,2084688
34	耕整地机械	液压双向翻转犁	/	1LYF-435c	结构形式:三点悬挂;配套动力(Kw):62-88;外型尺寸(长×宽×高)mm:3050×1600×1400;整机重量(Kg):810;耕深(cm)20-30;耕宽(cm):140;单铧幅宽(cm):35;犁体数量(个):左右各4个;生产率(hm ² /h):0.8-1.2	石河子市光大农机有限公司	王速	0993-2012839,2084688
35	耕整地机械	动力驱动耙	/	IBD-3	结构形式:三点悬挂;配套动力(Kw):80-180;外型尺寸(长×宽×高)mm:1500×3100×1200mm;整机重量(Kg):1450;耕深(cm):18-27;耕宽(cm):300;作业速度:(km/h):8;耙刀数量(个):12个;压土辊直径(mm):460;动力输入轴转速(r/min):1048	石河子市光大农机有限公司	王速	0993-2012839,2084688
36	耕整地机械	液压翻转犁	百川	1LFT-556	摇臂拉杆式框架结构,调整拉杆可增减耕幅;外型尺寸:5500×2250×1860mm;作业幅宽:2500-2800mm;适合配套轮式、三点悬挂拖拉机连接;配套动力:161.7-176.4KW;耕深范围:280-400mm;整机重量:3000KG;犁体数:左右犁体各5个(副犁体各5个选配);犁架高度:860mm;配套轮套间距:1450-1550mm。	河南金大川机械有限公司	李殿奎	0378-7288666
37	耕整地机械	1LF液压翻转双向犁	胜利	1LF-435	外形尺寸(长X宽X高)(mm):3000x1800x1520;重量(kg):900;犁体数量:左,右各4个;犁体幅宽(mm):350;耕深(mm):220~300;耕宽(mm):1400;犁架高度(mm):680;配套动力(kW):58.8~117.6;挂结形式:后三点悬挂。	库尔勒胜利农业机械制造有限责任公司	王大强	0996-2221368
38	耕整地机械	1LF液压翻转双向犁	胜利	1LF-535	外形尺寸(长X宽X高)(mm):3450x2200x1550;重量(kg):1100;犁体数量:左,右各5个;犁体幅宽(mm):350;耕深(mm):220~300;耕宽(mm):1750;犁架高度(mm):690;配套动力(kW):88.2~132.3;挂结形式:后三点悬挂。	库尔勒胜利农业机械制造有限责任公司	王大强	0996-2221368
39	耕整地机械	液压翻转调幅犁	同力	1LYFT-545	配套动力(kW):120-156;外形尺寸(mm):3900×1800×1260;机具重量(kg):1460;工作幅宽(mm):175-225;犁地深度(mm):22-35;挂接形式:三点悬挂;犁架高度(mm)800;犁体幅宽(mm)450-500;犁体数量(个)左,右各5个	新疆同力专利产品开发有限公司	仇照初	0991-3969039
40	耕整地机械	液压翻转双向犁	天振	1LF-400(A1)	外观尺寸(长X宽X高)mm:3900X1800X1500;重量(kg):1060;犁体数量(个):4X2;单体犁体幅宽(mm):400;耕深(cm):24~32;耕宽(mm):1600;犁架高度(mm):700;配套动力(kW):80.5~95.6;挂接形式:三点悬挂。	新疆天振农牧机械制造厂	帅建民	0993-2610209
41	耕整地机械	液压翻转犁	永晨	1LF-430	外形尺寸(长×宽×高)mm:2800×1500×1350;配套动力kw:59-70;结构质量kg:698;犁体数量个:8;犁体幅宽mm:300;与拖拉机挂接型式:悬挂;翻转机构驱动形式:液压;运输间隙mm:400;限深轮直径mm:430;	西安永晨机械设备有限公司	李永臣	029-85295019
42	耕整地机械	深松液压翻转犁	永晨	1SLYF-245	外形尺寸(长×宽×高)mm:1850×1200×1230;配套动力kw:40.4-44.1;结构质量kg:379;犁体数量个:4;犁体幅宽mm:450;与拖拉机挂接型式:悬挂;翻转机构驱动形式:液压;运输间隙mm:500;限深轮直径mm:250;	西安永晨机械设备有限公司	李永臣	029-85295019
43	耕整地机械	液压翻转双向犁	中国收获	1LF-435	配套动力:120-160马力;外形尺寸(mm):3900×2100×1630;机具重量(kg):1080;工作幅宽(mm):40(单铧幅宽);犁地深度(mm):24-32;连接方式:三点悬挂	新疆中收农牧机械公司	依玛木玉	0991-7868683
44	耕整地机械	深松液压翻转犁	永晨	1SLF-230	外形尺寸(长×宽×高)mm:1520×750×1100;结构质量kg:164;配套动力kW:18.4-22.1;犁体数量个:4;犁体幅宽mm:300;与拖拉机挂接型式:悬挂;运输间隙mm:450;限深轮直径mm:250;耕深mm:180-250;耕宽mm:600;	西安永晨机械设备有限公司	李永臣	029-85295019
45	耕整地机械	液压翻转犁	冀丰	1LF-335	配套动力(kw):44-59;外形尺寸(mm):2650×1300×1400;机具重量(kg):560;工作幅宽(mm):1050;挂接形式:三点悬挂。犁体数:左右各3个	河北冀农农机具有限公司	冯林山	0319-5668603
46	耕整地机械	液压调幅翻转犁	冀丰	1LYFT-435	外型尺寸:3800×1600×1700mm;幅宽:1400mm主要功能:深耕、浅耕、翻土、入土角可调;适合配套轮式、三点悬挂拖拉机连接;配套动力:73.5-95.5kW;耕深范围:200-380MM;整机重量:1180KG;犁体数:左右犁体各4个(副犁体各4个)。	河北冀农农机具有限公司	冯林山	0319-5668603

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
47	耕整地机械	液压调幅翻转犁	冀丰	1LYFT-440	外型尺寸: 3800×1600×1700mm; 幅宽: 1400mm主要功能: 深耕、浅耕、翻土、入土角可调; 适合配套轮式、三点悬挂拖拉机连接; 配套动力: 73.5-95.5kW; 耕深范围: 200-380MM; 整机重量: 1180KG; 犁体数: 左右犁体各4个(副犁体各4个)。	河北冀农农机具有限公司	冯林山	0319-5668603
48	耕整地机械	液压调幅翻转犁	冀丰	1LYFT-446	外型尺寸: 3800×1600×1700mm; 幅宽: 1400mm主要功能: 深耕、浅耕、翻土、入土角可调; 适合配套轮式、三点悬挂拖拉机连接; 配套动力: 73.5-95.5kW; 耕深范围: 200-380MM; 整机重量: 1180KG; 犁体数: 左右犁体各4个(副犁体各4个)。	河北冀农农机具有限公司	冯林山	0319-5668603
49	耕整地机械	液压调幅翻转犁	冀丰	1LYFT-546	外型尺寸: 3800×1600×1700mm; 幅宽: 1400mm主要功能: 深耕、浅耕、翻土、入土角可调; 适合配套轮式、三点悬挂拖拉机连接; 配套动力: 73.5-95.5kW; 耕深范围: 200-380MM; 整机重量: 1180KG; 犁体数: 左右犁体各4个(副犁体各4个)。	河北冀农农机具有限公司	冯林山	0319-5668603
50	耕整地机械	液压翻转调幅犁	/	1LYFT-445	结构形式:大梁调幅结构; 外形尺寸410*170*175CM; 整机重量: 1180KG; 配套动力120-150马力;; 单幅宽: 35-40-45CM 工作幅宽: 140-160-180CM; 作业速度5-11KM/H; 生产率15-30亩/小时; 工作部件配置; 调幅梁含悬挂总成一套; 犁体80个, 犁柱压板4个, 轮胎总成1套, 副犁4套, 配件箱1个(螺丝48条, 换向阀1个, 油管4根, 油缸1根)	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	马海军	7991805
51	耕整地机械	液压翻转调幅犁	/	1LYFT-545	结构形式:大梁调幅结构; 外形尺寸510*150*175CM; 整机重量: 1380KG; 配套动力170-230马力;; 单幅宽: 35-40-45CM 工作幅宽: 175-200-225CM; 作业速度5-11KM/H; 生产率15-30亩/小时; 工作部件配置; 调幅梁含悬挂总成一套; 犁体100个, 犁柱压板5个, 轮胎总成1套, 副犁5套, 配件箱1个(螺丝48条, 换向阀1个, 油管4根, 油缸1根)	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	马海军	7991805
52	耕整地机械	液压调幅翻转犁	双剑	1LYF-450	配套动力(kW) 88-120; 外形尺寸(mm): 4000×1800×1600; 机具重量(kg): 1400; 工作幅宽(mm) 1400-2000; 犁地深度(mm): 250-350; 挂接形式: 悬挂	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	周向阳	0991-3872888
53	耕整地机械	液压调幅翻转犁	双剑	1LYF-445	配套动力(kW) 100-140; 外形尺寸(mm): 3920×1800×1700; 机具重量(kg): 1500; 工作幅宽(mm) 1800-2000; 犁地深度(mm): 250-350; 挂接形式: 三点悬挂	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	周向阳	0991-3872888
54	耕整地机械	液压调幅翻转犁	双剑	1LYF-650	配套动力(kW) 123-198; 外形尺寸(mm): 5200×2600×1700; 机具重量(kg): 1800; 工作幅宽(mm) 2800-3200; 犁地深度(mm): 250-350; 挂接形式: 后三点悬挂	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	周向阳	0991-3872888
55	耕整地机械	深翻翻转犁	金天诚	1LFH-155	外形尺寸(长×宽×高) 3400mmX1200mmX2700mm; 结构质量: 1350kg; 犁体数量: 2个(左右各1个); 犁幅宽: 630mm; 耕地深度: 600-650mm; 犁架高度1100mm 配套动力: 120-154kw; 挂接方式: 三点悬挂; 耕作速度: 大于5.0 km/h; 碎土率: 大于或等于65.0%; 使用可靠性系数: 大于或等于90%	阿克苏金天诚机械装备有限公司	卢登明	0997-4991057
56	耕整地机械	液压翻转调幅犁	/	1LF8-550	外形尺寸(长×宽×高), mm: 5400×2100×1750; 重量, KG: 约重1419; 犁体数量, 个: 5×2; 单体犁体幅宽, mm: 502; 耕深, cm: 18-35; 耕宽, mm: 1650-2500; 犁架高度, mm: 800; 挂接形式: 三点悬挂	新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	潘桂晓	0991-6885608
57	耕整地机械	液压翻转调幅犁	/	1LF8-650	外形尺寸(长×宽×高), mm: 6300×2600×1750; 重量, KG: 约重1610; 犁体数量, 个: 6×2; 单体犁体幅宽, mm: 502; 耕深, cm: 18-35; 耕宽, mm: 1805-3108; 犁架高度, mm: 800; 挂接形式: 三点悬挂	新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	潘桂晓	0991-6885608
58	耕整地机械	调幅式液压翻转犁	/	1LYFT-445	配套动力(kW): 88.2~117.6; 外形尺寸(mm): 1400×1600×1800; 机具重量(kg): 1350; 工作幅宽(mm): 1400/1600/1800; 犁地深度(mm): 200~350; 挂接形式: 三点悬挂。	阿克苏保丰农机装备有限公司	饶保芳	0997-2559037
59	耕整地机械	调幅式液压翻转犁	/	1LYFT-445	配套动力(kw): 117.6~147.0; 外形尺寸(mm): 5100×2600×1800; 机具重量(kg): 1480; 工作幅宽(mm): 1750/2000/2250; 犁地深度(mm): 200~350; 挂接形式: 三点悬挂。	阿克苏保丰农机装备有限公司	饶继芳	0997-2559037
60	耕整地机械	翻转犁	昇力	1LF-325	外形尺寸(长×宽×高), mm: 1900×1150×1250; 重量, kg: 285; 犁体数量, 个: 3×3; 犁体幅宽, cm: 25; 耕深, cm: 18~24; 耕宽, cm: 75; 犁架高度, mm: 530; 配套动力, kW: 30-40; 挂接形式: 三点悬挂; 耕深稳定性变异系数, %≤10.0; 植被覆盖率, %: (地表以下)≥85.0, (8cm深度以下)≥60.0; 耕作速度, km/h: >5.0; 碎土率(≤5cm土块), %: ≥65; 入土行程, m: ≤4.0	石河子市新通达农机有限公司	程峻	0993-5638989
61	耕整地机械	翻转犁	百川	1LF-430	外型尺寸: 3600×1600×1650mm; 作业幅宽: 1400mm; 适合配套轮式、三点悬挂拖拉机连接; 配套动力: 66.1-80.8KW; 耕深范围: 200-350mm; 整机重量: 1150KG; 犁体数: 左右犁体各4个(副犁体各4个选配); 犁架高度: 720mm; 配套轮套间距: 1400-1500mm	河南金大川机械有限公司	李殿奎	0378-7288666
62	耕整地机械	液压翻转犁	豪丰	1LYF-535	配套动力: KW88.2-117.6, 外形尺寸: (长×宽×高) mm4500×2800×1700, 整机重量: (Kg) 1350, 耕深范围: mm200~350, 单铧耕幅mm350~400, 总耕幅mm1950, 联接方式: 三点悬挂, 犁体数: (个) 正副犁体左右各5个, 生产效率: 亩/h12~16	河南豪丰机械制造有限公司	韩凯勇	0374-5695190 13782280978

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
63	耕整地机械	液压翻转犁	豪丰	1LYF-425	配套动力(KW)51.5-66.1, 外形尺寸: (长×宽×高) mm3050×1430×1300, 整机重量: Kg660耕深范围: mm200~350, 单铧耕幅: mm250~300总耕: mm1050, 联接方式: 三点悬挂, 犁体数: (个) 正副犁体左右各4个, 生产效率: 亩/h8~10	河南豪丰机械制造有限公司	韩凯勇	0374-3605190 13782360278
64	耕整地机械	液压翻转深翻犁	/	1LYF-155	外形尺寸: 运输状态1800mm*1800mm*1500mm;重量: 1610kg;配套动力: 170-230KW;挂结形式: 后三点悬挂;犁体数量: 左、右各1个;犁体幅宽: 550mm;耕深: 500mm~800mm;耕宽: 550mm;犁架高度: 1940mm	阿拉尔万达农机有限公司	王程虎	0997-4612245
65	耕整地机械	两用调幅液压翻转犁	/	1LYF-650	外形尺寸: 运输状态6000mm*2000mm*1700mm;重量: 3100kg;配套动力: 250~350KW;挂结形式: 后三点悬挂;犁体数量: 左、右各6个;犁体幅宽: 300mm、350mm、400mm、450mm、500mm;耕深: 240mm~350mm;耕宽: 1800mm~3000mm;犁架高度: 750mm	阿拉尔万达农机有限公司	王程虎	0997-4612245
66	耕整地机械	调幅液压翻转犁	/	1LYF-550	外形尺寸: 5600mm*2250mm*1850mm;重量: 2050kg;配套动力150-180KW;挂结形式: 后三点悬挂;犁体数量: 左、右各5个;犁体幅宽: 330mm、400mm、450mm、500mm;耕深: 240mm~350mm;耕宽: 1650mm~2500mm;犁架高度: 82mm。	阿拉尔万达农机有限公司	王程虎	0997-4612245
67	耕整地机械	液压翻转犁	多浪	1LYF-427	外形尺寸(长×宽×高), mm2800×1100×1200, 犁体数量, 个4×2, 犁体幅宽, mm: 270, 配套动力, kW: 48~60, 挂结形式: 三点悬挂, 重量, kg: 约500	阿克苏慧农机械设备有限公司	胡桂萍	13031261708
68	耕整地机械	液压翻转犁	多浪	1LYF-430	外形尺寸(长×宽×高), mm2550×1500×1200, 犁体数量, 个: 4×2, 犁体幅宽, mm300, 配套动力, kW: 50~70, 挂结形式: 三点悬挂, 重量, kg: 约800	阿克苏慧农机械设备有限公司	胡桂萍	13031261708
69	耕整地机械	液压翻转调幅四铧犁	HH	1LFT-435	外形尺寸(长×宽×高) 4300 X 2 6 5 0 X 1 6 5 0 mm, 结构质量 1 0 5 0 K g, 配套动力 8 8. 2 - 1 1 0. 2 K W, 犁体数量 4 X4, 犁体幅宽 1400-1600mm, 于拖拉机挂形式, 三点悬挂, 管线连接。 调幅机构, 手动调幅。 翻转机构驱动形式, 液压驱动。 运输间隙, 》 300mm. 限深轮直径580mm.	商丘市黄河机械制造有限公司	韩孺霖	0370-2680219
70	耕整地机械	液压翻转调幅四铧犁	HH	1LFT-445	外形尺寸(长×宽×高) 4500 X 2 8 0 0 X 1 7 0 0 mm, 结构质量 1 3 0 0 K g, 配套动力 8 8. 2 - 1 3 2. 3 K W, 犁体数量 4 X4, 犁体幅宽 1800-2000mm, 于拖拉机挂形式, 三点悬挂, 管线连接。 调幅机构, 手动调幅。 翻转机构驱动形式, 液压驱动。 运输间隙, 》 300mm. 限深轮直径580mm.	商丘市黄河机械制造有限公司	韩孺霖	0370-2680219
71	耕整地机械	深松机	永晨	IS-1800	外形尺寸(长×宽×高)mm:1600×1500×1150;结构质量kg:320;配套动力kW:36.8-58.8;深松铲数量个:5;与拖拉机挂接型式:悬挂;运输间隙mm:450;限深轮直径m:430;深松深度mm:200-400;作业幅宽mm:1800;	西安永晨机械设备有限公司	李永臣	029-85295019
72	耕整地机械	深松机	永晨	IS-2500	外形尺寸(长×宽×高)mm:1800×2350×1250;结构质量Kg:360;配套动力KW:51.4;深松铲数量个:7;运输间隙mm:450;限深轮直径mm:430;深松深度mm:200-400;作业幅宽mm:2300;结构形式:三点悬挂;	西安永晨机械设备有限公司	李永臣	029-85295019
73	耕整地机械	侧弯刀深松机	双五	1SS-160	配套动力(kw): ≥90; 外形尺寸(长×宽×高) mm 1500x1900x1650; 机具重量(kg): 350; 作业深度(mm): 500; 深松铲个数(只): 3; 生产率(km/h): 3-5; 松土深度合格率(%) : ≤80; 土壤膨松度(%) : ≤40; 碎土质量(%) : ≤30。	克拉玛依五五机械制造有限公司	刘云	0992-3990005
74	耕整地机械	侧弯刀深松机	双五	1SS-220	配套动力(kw): ≥120; 外形尺寸(长×宽×高) mm 1500x2500x1650; 机具重量(kg): 550; 作业深度(mm): 500; 深松铲个数(只): 4; 生产率(km/h): 3-5; 松土深度合格率(%) : ≤80; 土壤膨松度(%) : ≤40; 碎土质量(%) : ≤30。	克拉玛依五五机械制造有限公司	刘云	0992-3990005
75	耕整地机械	侧弯刀深松机	双五	1SS-270	配套动力(kw): ≥160; 外形尺寸(长×宽×高) mm 1500x2700x1650; 机具重量(kg)750; 作业深度(mm): 500; 深松铲个数(只): 5; 生产率(km/h): 3-5; 松土深度合格率(%) : ≤80; 土壤膨松度(%) : ≤40; 碎土质量(%) : ≤30。	克拉玛依五五机械制造有限公司	刘云	0992-3990005
76	耕整地机械	侧弯刀深松机	双五	1SS-330	配套动力(kw): ≥200; 外形尺寸(长×宽×高) mm 1500x3800x1650; 机具重量(kg)1200; 作业深度(mm): 500; 深松铲个数(只): 6; 生产率(km/h): 3-5; 松土深度合格率(%) : ≤80; 土壤膨松度(%) : ≤40; 碎土质量(%) : ≤30。	克拉玛依五五机械制造有限公司	刘云	0992-3990005
77	耕整地机械	深松机		IS-280	外形尺寸(长×宽×高), (mm): 1750×2800×1550; 结构质量(kg): 850; 设计深度(cm): 50; 工作幅宽(cm): 280; 运输间隙(mm): ≥300; 悬挂装置种类: III类三点悬挂; 配套动力(kW): 147~184。	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	张勇	0996-2933048
78	耕整地机械	深松机	胜利	IS-170	外形尺寸(长×宽×高)(mm): 2100×2700× 1500; 整机重量(kg): 900; 犁体数量: 3个; 工作幅宽(mm): 1650mm; 耕深(mm): 350~750; 犁架高度(mm): 1500; 配套动力(kW): 66~132; 挂结形式: 后三点悬挂。	库尔勒胜利农业机械制造有限公司	王大强	0996-2221368
79	耕整地机械	遥控田园管理机	MCT	1YWG-11	外型尺寸(长×宽×高): mm: 1360X956X720; 结构质量: kg: 464; 配套发动机型号: / S1100; 配套发动机功率: kw :11; 配套发动机额定转速:r/min:2400; 刀辊设计转速:r/min:462; 刀辊最大回转半径:mm:195; 传动方式:/: 齿轮传动; 联接方式:/: 悬挂联接; 速度范围:km/h:1.48-5.59; 转弯半径: mm: 1350; 轴距: mm: 700; 耕深: mm: 120; 旋耕刀型号: /: S11195; 总安装刀数: 把: 18; 生产率: 亩/小时: 2.2; 工作幅宽: mm: 860; 主燃油消耗率: kg/ha: 25;	洛阳市玛斯特拖拉机有限公司	宋力峰	37962185011

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
80	耕整地机械	田园管理机	双通	3TG-6.5	该产品是一种自带动力,能进行旱田开沟培土旋耕作业的步行操纵式耕作机械。主要有柴油机、机架、变速箱、离合器、扶把总成、开沟器、培土器及紧急急停装置等组成。外形尺寸为(长*宽*高 mm):1800*640*1170;结构质量:138kg;离合器形式:涨紧轮式;柴油机型号:F186柴油机;功率为:6.5kw;标准配置为:开沟器、培土器、随机附件及专用工具。	潍坊天宇机械有限公司	于佩青	0536-7109756
81	耕整地机械	遥控微型履带耕作机	MCT	1YWG7.4-76	外型尺寸(长X宽X高):mm:1280X900X680;结构质量:kg:456;配套发动机型号:/:JDZ12;配套发动机功率:kw:7.35;配套发动机额定转速:r/min:2200;刀辊设计转速:r/min:424;刀辊最大回转半径:mm:175;传动方式:/:齿轮传动;联接方式:/:悬挂联接;速度范围:km/h:1.36-5.13;转弯半径:mm:1200;轨距:mm:700;耕深:mm:120;旋耕刀型号:/:SII175;总安装刀数:把:16;生产率:亩/小时:2.2;工作幅宽:mm:760;主燃油消耗率:kg/ha:25;	洛阳市玛斯特拖拉机有限责任公司	宋力峰	37962185011
82	耕整地机械	微型耕耘机	/	1WG-3	外型尺寸(长x宽x高)mm:1290x560x780;结构质量kg:52;传动方式:驱动轴直驱;连接方式:直联;耕深cm:≥8;幅宽cm:56;刀棍回转半径mm:155;总安装旋耕刀数量:16;发动机型号:WY1P68FV(无锡华源凯马);配套动力kw:2.8;配套发动机额定转速r/min:3600;驱动轮数量:2;主传动方式:齿轮传动;离合器形式:涨蹄式。	山东农丰农业机械制造有限公司	于广亮	0532-83372527
83	耕整地机械	微耕机	威马	WM900	配套发动机型号:168FB汽油发动机;配套发动机功率(kW):3.6;配套发动机额定转速(r/min):3600;外形尺寸(长×宽×高)mm:1690×900×870;结构质量(kg):85;传动方式:链条传动;幅宽:90cm;耕深:≥10cm;作业速度:0.1~0.3m/s;小时生产效率:≥0.04 hm ² /(h·m);主燃油消耗率:≤30kg/hm ² 。	重庆威马农业机械有限公司	李天兵	023-47633881
84	耕整地机械	微耕机	威马	1WG4.0-110FC-Z	配套发动机型号:178F柴油发动机;配套发动机功率(kW):4.0;配套发动机额定转速(r/min):3600;外形尺寸(长×宽×高)mm:1755×1100×870;结构质量(kg):115;传动方式:齿轮传动;幅宽:110cm;耕深:≥10cm;小时生产效率:≥0.04 hm ² /(h·m);主燃油消耗率:≤25kg/hm ² 。	重庆威马农业机械有限公司	李天兵	023-47633881
85	耕整地机械	微耕机	威马	1WG6.3-135FC-Z	配套发动机型号:186F柴油发动机;配套发动机功率(kW):6.3;配套发动机额定转速(r/min):3600;外形尺寸(长×宽×高)mm:1800×1350×800;结构质量(kg):130;传动方式:齿轮传动;幅宽:135m;耕深:≥10cm;小时生产效率:≥0.05 hm ² /(h·m);主燃油消耗率:≤25kg/hm ² 。	重庆威马农业机械有限公司	李天兵	023-47633881
86	耕整地机械	旋耕机	东方之光	IGKN-125	配套动力:17.6~20.6,耕幅:125,耕深:旱耕8-12 水耕12-16,刀片型号:IT225,刀轴转速:227、276,与主机联接型式:标准三点悬挂,作业速度:2-5,结构质量:224,外型尺寸:1030×1340×960,生产率:0.18~0.44	洛阳裕农机械制造有限公司	张程	0379-65190288
87	耕整地机械	旋耕机	冀丰	1GQN-300	外型尺寸:3220×1210×1430mm;幅宽:3000mm适合配套轮式、三点悬挂拖拉机连接;配套动力:73.5kW以上;耕深范围:旱耕120-160MM 水耕14-18mm;整机重量:600KG;刀片数量:82把(左右各半)。	河北冀农农机具有限公司	冯林山	0319-5668603
88	耕整地机械	旋耕机	/	1GQN-125	外型尺寸(长×宽×高)mm:860×1380×1020;结构质量kg:182;配套动力kW:17.6-22;配套动力输出轴转速r/min:540/720;与拖拉机挂接方式:三点悬挂;传动方式:中间齿轮传动;工作幅宽mm:1250;刀轴转速r/min:222;刀轴最大回转半径mm:195;旋耕刀型号:T195;总安装刀数把:28;旋耕刀排列方式:螺旋排列。	潍坊裕祥农业装备有限公司	项传忠	0536-8131867
89	耕整地机械	旋耕机	/	1GQN-160	外型尺寸(长×宽×高)mm:860×1710×1160;结构质量kg:230;配套动力kW:25.7-29.4;配套动力输出轴转速r/min:540/720;与拖拉机挂接方式:三点悬挂;传动方式:中间齿轮传动;工作幅宽mm:1600;刀轴转速r/min:218;刀轴最大回转半径mm:225;旋耕刀型号:T225;总安装刀数把:40;旋耕刀排列方式:螺旋排列。	潍坊裕祥农业装备有限公司	项传忠	0536-8131867
90	耕整地机械	旋耕机	/	1GQN-200	外型尺寸(长×宽×高)mm:960×2200×1180;结构质量kg:396;配套动力kW:44.1-66.2;配套动力输出轴转速r/min:540/720;与拖拉机挂接方式:三点悬挂;传动方式:中间齿轮传动;工作幅宽mm:2000;刀轴转速r/min:255;刀轴最大回转半径mm:245;旋耕刀型号:T245;总安装刀数把:60;旋耕刀排列方式:螺旋排列。	潍坊裕祥农业装备有限公司	项传忠	0536-8131867
91	耕整地机械	旋耕机	东方之光	IGKN-125	配套动力:51.50-58.80,耕幅:200,耕深:旱耕12-14 水耕14-16,刀片型号:IT225,刀轴转速:220-260,与主机联接型式:标准三点悬挂,作业速度:2-5,结构质量:405,外型尺寸:1103×2244×1137,生产率:0.28-0.70	洛阳裕农机械制造有限公司	张程	0379-65190288
92	耕整地机械	旋耕机	东方之光	IGKN-230H	配套动力:58.8~66.2,耕幅:230,耕深:旱耕:12-14 水耕:14-16,刀片型号:IT245,刀轴转速:540、720,与主机联接型式:标准三点悬挂,作业速度:2-5,结构质量:450,外型尺寸:1138×2536×1296,生产率:0.32~0.8	洛阳裕农机械制造有限公司	张程	0379-65190288
93	耕整地机械	平地机	通用	1P-3.2	外型尺寸(mm):4060×3320×1740;幅宽(m):3.2;重量(kg):1200;整后地表差(mm):10;配套动力(kW):67-109	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	周静	0997-6397018
94	耕整地机械	仿流式平地机	双五	1PF-4.2	配套动力(kw):≥88;外型尺寸(长×宽×高)mm:6900×4200×950;机具重量(kg):2500;工作幅宽(mm):4200;作用速度(km/h):4-6;地表残膜回收率(%)≥70;碎土率9(%)≥70。	克拉玛依五五机械制造有限公司	刘云	0992-3990005

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
95	耕整地机械	分流式平地机	双五	1PF-5.5	配套动力(kw): ≥120; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 6900×5500×950; 机具重量(kg): 2850; 工作幅宽(mm): 5500; 作用速度(km/h): 4-7; 地表残膜回收率(%)≥70; 碎土率(%) : ≥70。	克拉玛依五五机械制造有限公司	刘云	0992-3990005
96	耕整地机械	平地机	天诚	1P-3.0	外形尺寸(mm)3700×3000×3600; ; 整机重量(Kg): 1450; ; 作业幅宽(mm)3100;配套动力(KW) ≥90	新疆天诚农机具制造有限公司	于永良	0996-2075729
97	耕整地机械	平地机	天诚	1P-3.8	外形尺寸(mm)4100×3800×3800, 整地机重量(Kg)1500, 工作幅宽(mm)3900, 配套动力: 130	新疆天诚农机具制造有限公司	于永良	0996-2075729
98	耕整地机械	刨式平地机	天诚	1P-6.0	外形尺寸(mm):8000×4700×2300;整机重量(Kg):1800;作业幅宽(mm)6000;配套动力(Kw): ≥75;作业速度(Km/h):4-7;平地后土地平整度(cm)≤5.0;平地后地表平整度(cm):≤3.0.	新疆天诚农机具制造有限公司	于永良	0996-2075729
99	耕整地机械	折叠式联合整地机	/	1ZL-640	配套动力(kw): 180-220 ; 外形尺寸(mm): 6300×6500×1350; 机具重量(kg):5600;耙片直径(mm): 460 ; 工作幅宽(mm): 6500 ; 整地深度(mm): 100 ; 碎土率(%) : ≥80 ; 整后地表标准差(mm): ≤25 ; 挂接方式: 牵引式。	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635
100	耕整地机械	折叠式联合整地机	/	1ZL-760	配套动力(kw): 200-240 ; 外形尺寸(mm): 6300×7600×1350; 机具重量(kg):6600;耙片直径(mm): 460 ; 工作幅宽(mm): 7600 ; 整地深度(mm): 100 ; 碎土率(%) : ≥80 ; 整后地表标准差(mm): ≤25 ; 挂接方式: 牵引式。	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635
101	耕整地机械	折叠式联合整地机	/	1ZL-800	配套动力(kw): 220-280 ; 外形尺寸(mm): 6300×8200×1350; 机具重量(kg):7000;耙片直径(mm): 460 ; 工作幅宽(mm): 8200 ; 整地深度(mm): 100 ; 碎土率(%) : ≥80 ; 整后地表标准差(mm): ≤25 ; 挂接方式: 牵引式。	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635
102	耕整地机械	联合整地机	谷丰	1ZL-320	整地深度稳定性变异系数, %≤15.0; 碎土率(≤5 cm土块), %≥80.0; 整地后地表平整度标准差, cm≤2.5外形尺寸, cm长540、宽370、高110.; 结构质量, kg2000 ; 理论工作幅宽, m3.2; 最小要求动力, kW48; 最大允许动力, kW60; 碎土器直径, mmΦ 350镇压器直径, mmΦ 350; 轮胎型号750-16; 挂结型式牵引式; 设计耙深, mm100; 耙组配置形式对置; 耙组偏角范围, (°) 7~23; 升降方式液压; 耙片间距, mm170; 耙片直径, mm460; 运输间隙, mm≥150	石河子市三星农机有限公司	贾强	0993-2555226
103	耕整地机械	联合整地机	谷丰	1ZL-360	整地深度稳定性变异系数, %≤15.0; 碎土率(≤5 cm土块), %≥80.0 整地后地表平整度标准差, cm≤2.5; 外形尺寸, cm长560、宽410、高120. 结构质量, kg2200 ; 理论工作幅宽, m3.6; 最小要求动力, kW66; 最大允许动力, kW88; 碎土器直径, mmΦ 400 镇压器直径, mmΦ 400; 轮胎型号750-16; 挂结型式牵引式; 设计耙深, mm100; 耙组配置形式对置; 耙组偏角范围, (°) 7~23 升降方式液压; 耙片间距, mm170; 耙片直径, mm460; 运输间隙, mm≥150	石河子市三星农机有限公司	贾强	0993-2555226
104	耕整地机械	联合整地机	谷丰	1ZL-440	整地深度稳定性变异系数, %≤15.0; 碎土率(≤5 cm土块), %≥80.0; 整地后地表平整度标准差, cm≤2.5; 外形尺寸, cm长560、宽490、高120.; 结构质量, kg2800 ; 理论工作幅宽, m4.4; 最小要求动力, kW75; 最大允许动力, kW99; 碎土器直径, mmΦ 400; 镇压器直径, mmΦ 400; 轮胎型号750-16; 挂结型式牵引式; 设计耙深, mm100; 耙组配置形式对置; 耙组偏角范围, (°) 7~23; 升降方式液压; 耙片间距, mm170; 耙片直径, mm460; 运输间隙, mm≥150	石河子市三星农机有限公司	贾强	0993-2555226
105	耕整地机械	联合整地机	谷丰	1ZL-560	整地深度稳定性变异系数, %≤15.0; 碎土率(≤5 cm土块), %≥80.0; 整地后地表平整度标准差, cm ≤2.5 ; 外形尺寸: cm长560、宽610、高120.; 结构质量, kg3600 ; 理论工作幅宽, m5.6; 最小要求动力, kW100; 最大允许动力, kW125; 碎土器直径, mmΦ 400; 镇压器直径, mmΦ 400; 轮胎型号750-16; 挂结型式牵引式; 设计耙深, mm100 耙组配置形式对置; 耙组偏角范围, (°) 7~23; 升降方式液压; 耙片间距, mm170; 耙片直径, mm460; 运输间隙, mm≥150	石河子市三星农机有限公司	贾强	0993-2555226
106	耕整地机械	联合整地机	叶尔羌	1ZL-240	结构形式, 牵引式; 外形尺寸, mm: 4410×2500×1150 ; 整机重量, kg:1300; 配套动力(kW) : 33-40; 作业幅宽, mm: 2400; 作业速度, km/h: 6~10; 生产率, 亩/h: 22-36; 工作部件配置: 缺口耙组、圆盘耙组、平地板、碎土辊、镇压辊。	新疆叶尔羌农机科技开发有限公司	库尔班麦麦提	0998-8950688
107	耕整地机械	联合整地机	叶尔羌	1ZL-280	结构形式, 牵引式; 外形尺寸, mm: 4600×2900×1200 ; 整机重量, kg:1500; 配套动力(kW) : 44-55 ; 作业幅宽, mm: 2800; 作业速度, km/h: 6~10; 生产率, 亩/h: 25-42; 工作部件配置: 缺口耙组、圆盘耙组、平地板、碎土辊、镇压辊。	新疆叶尔羌农机科技开发有限公司	库尔班麦麦提	0998-8950688
108	耕整地机械	联合整地机	叶尔羌	1ZL-320	结构形式, 牵引式; 外形尺寸, mm: 4700×3300×1250 ; 整机重量, kg:1700; 配套动力(kW) : 59-66 ; 作业幅宽, mm: 3200; 作业速度, km/h: 6~10; 生产率, 亩/h: 29-48; 工作部件配置: 缺口耙组、圆盘耙组、平地板、碎土辊、镇压辊。	新疆叶尔羌农机科技开发有限公司	库尔班麦麦提	0998-8950688
109	耕整地机械	联合整地机	叶尔羌	1ZL-360	结构形式, 牵引式; 外形尺寸, mm: 4905×3760×1650 ; 整机重量, kg:2100; 配套动力(kW) : 88-110; 作业幅宽, mm: 3600; 作业速度, km/h: 6~10; 生产率, 亩/h: 32-54; 工作部件配置: 缺口耙组、圆盘耙组、平地板、碎土辊、镇压辊。	新疆叶尔羌农机科技开发有限公司	库尔班麦麦提	0998-8950688

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
110	耕整地机械	联合整地机	叶尔羌	1ZL-200	结构形式,牵引式;外形尺寸,mm:4170×1870×980;整机重量,kg:1100;配套动力(kW):25.7-29;作业幅宽,mm:2000;作业速度,km/h:6~10;生产率,亩/h:18-30;工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地板、碎土辊、镇压辊。	新疆叶尔羌农机科技开发有限公司	库尔班麦麦提	0998-8920688
111	耕整地机械	分流式平地机	/	1PF-5.0	外形尺寸(长×宽×高)(mm):6900×4200×950;工作幅宽(mm):5000;配套动力(kW):≥88;整机质量(kg):2500;运输间隙(mm):>300;挂结形式:牵引式。	新疆科农机械制造有限公司	张和平	0992-3930144
112	耕整地机械	联合整地机	欣丰	1ZL-2.4	整机配置:缺口耙组、圆盘耙组、刮土板、碎土辊组、镇压辊组,耙片直径,mm:460,工作幅宽,m:2.4,配套动力,kW:33~44,整机重量,kg:1450,连接型式:牵引式,外形尺寸(mm)5200X2800X1000	阿瓦提县振兴机械有限责任公司	陈国庆	0997-5121702
113	耕整地机械	联合整地机	欣丰	1ZL-2.8	整机配置:缺口耙组、圆盘耙组、刮土板、碎土辊组、镇压辊组,耙片直径,mm:460,工作幅宽,m:2.8,配套动力,kW:40~51,整机重量,kg:1550,连接型式:牵引式,外形尺寸(mm)5400X3300X1050	阿瓦提县振兴机械有限责任公司	陈国庆	0997-5121702
114	耕整地机械	联合整地机	欣丰	1ZL-3.2	整机配置:缺口耙组、圆盘耙组、刮土板、碎土辊组、镇压辊组,耙片直径,mm:460,工作幅宽,m:3.2,配套动力,kW:48~60,整机重量,kg:2000,连接型式:牵引式,外形尺寸(mm)5400X3700X1100	阿瓦提县振兴机械有限责任公司	陈国庆	0997-5121702
115	耕整地机械	联合整地机	欣丰	1ZL-3.6	整机配置:缺口耙组、圆盘耙组、刮土板、碎土辊组、镇压辊组,耙片直径,mm:460,工作幅宽,m:3.6,配套动力,kW:66~88,整机重量,kg:2200,连接型式:牵引式,外形尺寸(mm)5600X4100X1200	阿瓦提县振兴机械有限责任公司	陈国庆	0997-5121702
116	耕整地机械	联合整地机	欣丰	1ZL-4.2	整机配置:缺口耙组、圆盘耙组、刮土板、碎土辊组、镇压辊组,耙片直径,mm:460,工作幅宽,m:4.2,配套动力,kW:74~99,整机重量,kg:2600,连接型式:牵引式,外形尺寸(mm)5700X4100X1300	阿瓦提县振兴机械有限责任公司	陈国庆	0997-5121702
117	耕整地机械	1ZL系列联合整地机	欣丰	1ZL-2.0	整机配置:缺口耙组、圆盘耙组、刮土板、碎土辊组、镇压辊组,耙片直径,mm:460,工作幅宽,m:2,配套动力,kW:29~40,整机重量,kg:1300,连接型式:牵引式,外形尺寸(mm)5000X2400X900	阿瓦提县振兴机械有限责任公司	陈国庆	0997-5121702
118	耕整地机械	开沟筑埂犁	/	1KG-40	配套动力:47.8--55,整机重量:300,开沟深度稳定性(%)≥80,筑埂高度稳定性(%)≥80,悬挂方式:三点悬挂,作业速度:5--8km/h,犁铧左右各1铧,	阿克苏市新胜达机械制造有限公司	何兴川	0997-2158062
119	耕整地机械	开沟筑埂犁	/	1KG--45	配套动力:60.3-76.4,整机重量:460,开沟深度稳定性(%)≥80,筑埂高度稳定性(%)≥80,开沟碎土率(%)≥55	阿克苏市新胜达机械制造有限公司	何兴川	0997-2158062
120	耕整地机械	开沟筑埂犁	/	1KG--55	配套动力:88.2--103,整机重量:550,开沟深度稳定性(%)≥80,筑埂高度稳定性(%)≥80,开沟碎土率(%)≥55,破埂后碎土率(%)≥55	阿克苏市新胜达机械制造有限公司	何兴川	0997-2158062
121	耕整地机械	筑埂犁	/	1LGZ-60	外形尺寸(长×宽×高)mm:4810×2600×1200,整机重量:450kg,犁体个数2个,筑埂高度600-650mm,上埂面宽度:300-400mm,下埂面宽度:1400-1600mm,有效度大于等于90%,配套动力:60-76kw,连接形式:三点悬挂,工作深度100-250mm由拖拉机升降油缸控制。	阿克苏市天合机械制造有限公司	张伟林	0997-2511688
122	耕整地机械	番茄施肥起垄机	双五	1QF-3	配套动力(kw)≥117;外形尺寸(长×宽×高)mm:3300×5000×1325;机具重量(kg):1500;工作幅宽(mm):5000;作业速度(km/h):4~6;施肥深度(mm):100-200;深松作业深度(mm):400~500;够深(mm):100~250;垄背高度(mm):1000~1100;垄背地表平整度标准差(mm):≤35;悬挂形式:后三点悬挂	克拉玛依五五机械制造有限公司	刘云	0992-3990005
123	耕整地机械	驱动耙	汉美	1BQ-2.0	外形尺寸(mm):2622×1410×1340;整机重量(kg):1229;工作幅宽(mm):2500;耙地深度(mm):80~150;工作部件配置:驱动耙刀10组,碎土辊;挂接形式:三点悬挂;刀辊转速:357r/min;每米幅宽质量(kg/m):440;刀辊转速(r/min):357;作业深度(km/h):1.8;作业深度调整范围(cm):8~15;配套动力(kW):74~81;配套轮式拖拉机。	常州汉森机械有限公司	韩文	0519-89805167
124	耕整地机械	驱动耙	汉美	1BQ-3.0	外形尺寸(mm):3114×1410×1340;整机重量(kg):1440;工作幅宽(mm):3000;耙地深度(mm):80~150;工作部件配置:驱动耙刀12组,碎土辊;挂接形式:三点悬挂;每米幅宽质量(kg/m):450;刀辊转速(r/min):357;作业速度(km/h):1.8;作业深度调整范围(cm):8~15;配套动力(kW):92~99;配套轮式拖拉机。	常州汉森机械有限公司	韩文	0519-89805167
125	耕整地机械	动力旋转耙	/	1BX-LK350	外形尺寸(长×宽×高)mm:1400×3500×1300;整机质量kg:1149;配套动力kW:132.3-169.1;连接方式:三点悬挂;耙齿形式:分体式立齿;耙齿数:32个;工作幅宽m:3.5,设计耙深mm:30-170.	雷肯农业机械(青岛)有限公司	章世妍	010-65907738
126	耕整地机械	驱动耙	双五	1BQ-4.0	配套动力(kw):≥117;外形尺寸(长×宽×高)mm:2200×4400×1280;机具重量(kg):1200;工作幅宽(mm):3920;作用速度(km/h):8-10;整地深度(mm):50-120;碎土率(%)≥70;整地后地表平整度标准差(mm):≤35;悬挂形式:后三点悬挂	克拉玛依五五机械制造有限公司	刘云	0992-3990005

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
127	耕整地机械	液压偏置重型耙	双五	1BZ-440	配套动力(kw): ≥88; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 4900×4370×1350; 机具重量(kg): 2700; 工作幅宽(mm): 4370; 作用速度(Km/h): 7-12; 耕深稳定性变异系数(%): ≤17.5; 碎土率(%): ≥85; 地表平整度标准差(%): ≤35; 耙片直径(mm): 660; 耙片间距(mm): 220。	克拉玛依五五机械制造有限公司	刘云	0992-3990005
128	耕整地机械	液压翻转调幅犁	龙丰	1LYFT-450	结构形式:大梁调幅结构; 外形尺寸510*150*175CM; 整机重量: 1480KG; 配套动力120-180马力;; 单幅宽: 40-45-50CM 工作幅宽: 160-180-200CM; 作业速度5-11KM/H; 生产率15-30亩/小时; 工作部件配置: 调幅梁含悬挂总成一套; 犁体8个, 犁柱压板4个, 轮胎总成1套, 副犁4套, 配件箱1个(螺丝48条, 换向阀1个, 油管4根, 油缸1根)	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	马海军	13999405558
129	耕整地机械	液压翻转调幅犁	龙丰	1LYFT-550	结构形式:大梁调幅结构; 外形尺寸510*150*175CM; 整机重量: 1480KG; 配套动力170-230马力;单幅宽: 40-45-50CM工作幅宽: 200-225-250CM; 作业速度5-11KM/H; 生产率15-30亩/小时; 工作部件配置: 调幅梁含悬挂总成一套; 犁体10个, 犁柱压板5个, 轮胎总成1套, 副犁5套, 配件箱1个(螺丝48条, 换向阀1个, 油管4根, 油缸1根)	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	马海军	7991805
130	耕整地机械	五铧调幅翻转犁	中农机.美丰	1LF-BS5	外形尺寸(mm):5500×3000×1800; 配套动力: 160-220马力; 整机质量(kg): 1680; 结构型式: 整体双梁(4+1); 犁体数量: 10个; 挂结形式: 三点悬挂。	现代农装科技股份有限公司	刘小丽	0991-2302565
131	耕整地机械	四铧调幅翻转犁	中农机.美丰	1LF-BS4	外形尺寸(mm):4200×2000×1600; 配套动力: 120-160马力; 整机质量(kg): 1200; 犁体数量: 8个; 挂结形式: 三点悬挂。	现代农装科技股份有限公司	刘小丽	0991-2302565
132	耕整地机械	五铧调幅翻转犁	中农机.美丰	1LF-LB5	外形尺寸(mm):5300×3300×1800; 配套动力: 180-220马力; 整机质量(kg): 1550; 犁体数量: 10个; 挂结形式: 三点悬挂。	现代农装科技股份有限公司	刘小丽	0991-2302565
133	耕整地机械	四铧调幅翻转犁	中农机.美丰	1LF-LB4	外形尺寸(mm):4300×2800×1800; 配套动力: 120-170马力; 整机质量(kg): 1050; 犁体数量: 8个; 挂结形式: 三点悬挂。	现代农装科技股份有限公司	刘小丽	0991-2302565
134	耕整地机械	六铧调幅翻转犁	中农机.美丰	1LF-BS6	外形尺寸(mm):5900×1800×1600; 配套动力: 230-350马力; 整机质量(kg): 1880; 犁体数量: 12个; 挂结形式: 三点悬挂。	现代农装科技股份有限公司	刘小丽	0991-2302565
135	耕整地机械	六铧调幅翻转犁	中农机.美丰	1LF-LB6	外形尺寸(mm):6300×3300×1800; 配套动力: 230-320马力; 整机质量(kg): 1750; 犁体数量: 12个; 挂结形式: 三点悬挂。	现代农装科技股份有限公司	刘小丽	0991-2302565
136	耕整地机械	动力旋转耙	中农机.美丰	1BX-3	外形尺寸(mm):1600×1200×1270; 配套动力: 110-150马力; 整机质量(kg): 1380; 耙齿数: 24个; 传动型式: 传动轴; 耙齿型式: 分体式; 挂结形式: 三点悬挂。	现代农装科技股份有限公司	刘小丽	0991-2302565
137	耕整地机械	动力旋转耙	中农机.美丰	1BX-4	外形尺寸(mm):1600×4080×1330; 配套动力: 160-210马力; 整机质量(kg): 1980; 耙齿数: 32个; 传动型式: 传动轴; 耙齿型式: 分体式; 挂结形式: 三点悬挂。	现代农装科技股份有限公司	刘小丽	0991-2302565
138	种植施肥机械	可调式机械式精量铺膜播种机	/	2MB	外观尺寸(mm): 2000*2200*850, 结构质量(kg): 280, 铺膜幅数(幅): 1, 播种行数(行): 4, 行距(cm) ≥10根据用户要求制作可调, 株距(mm): 95, 105, 115, 125, 分级可调, 配套动力(kw): 13-30.	阿瓦提县庆华农机修造有限责任公司	唐丽	15899182733
139	种植施肥机械	铺膜播种机	/	2MB-1/4	外形尺寸(mm):2000*2200*850, 结构质量(kg):280, 铺膜幅数(幅): 1, 播种行数(行): 4, 行距(cm): 大于等于10, 株距(mm):95、105、115、125, 配套动力kw:13-30	阿瓦提县庆华农机修造有限责任公司	唐丽	15899182733
140	种植施肥机械	玉米免耕施肥精播机	农哈哈	2BYFSF-5	外形尺寸(长X宽X高): 1630X2900X980mm; 结构质量(kg): 490;工作幅宽(cm): 300;工作行数: 5;行距(cm):45-60;配套动力(kw):36.7-51.4;传动机构形式: 链传动; 开沟器形式: 芯铧式; 排种器: 勺轮式精量排种器; 结构组成: 机架、单体仿形播种总成、传动系统、肥箱、变速箱。	河北农哈哈机械集团有限公司	张杏民	0311-83525499
141	种植施肥机械	玉米免耕深松全层施肥精播机	农哈哈	2BMSQFY-4	外形尺寸(长×宽×高)mm: 1830×2200×1370;重量kg: 620; 工作幅宽(cm):220-240行距(mm):55-60;工作行数: 4行; 配套动力(kw):68-80;生产效率(亩/小时): 9-12; 排种器: 勺轮式; 传动机构: 链条, 链轮; 开沟器形式: 播种: 双圆盘式; 施肥: 凿式;	河北农哈哈机械集团有限公司	张杏民	0311-83525499

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
142	种植施肥机械	玉米免耕施肥精播机	农哈哈	2BYFSF-4	外形尺寸(长×宽×高)mm: 1580×2900×980;重量kg: 350;工作幅宽(cm):180-270;行距(mm):45-68;工作行数: 4行;配套动力(kw):18.38-29.4;生产效率(亩/小时): 9-12;排种器: 勺轮式;传动机构: 链条, 链轮;开沟器形式: 播种: 芯铧式;结构组成: 机架、单体仿形播种总成、传动系统、肥箱、变速箱。	河北农哈哈机械集团有限公司	张杏民	0311-8825499
143	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	/	2MBJ-1/6	结构形式: 单箱;外形尺寸(mm) 2000×2000×900;整机重量(kg) 480;配套动力(kW) 25~48;工作幅宽(mm) 2000;作业速度(km/h) 2~4;生产率(公顷/班) 5.33~8;作业行数(行): 6;行距(mm) ≥100;铺膜幅数(幅) 1;株距(mm) 90~160(分级可调);穴粒数(粒/穴) 1(2)通过堵塞型孔调整;工作部件配置: 划行机构(划行器2个)、平地(推土板1个)、镇压(镇压辊1个)、一级开沟(开沟园片2个)、铺膜(展膜辊1套)、一级覆土(小覆土园片2个)、膜上点播(机械精量穴播盘6个)、二级覆土(覆土筒1个、大覆土园片2个);挂接方式: 三点悬挂。	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	石振龙	0994-6635196
144	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	/	2MBJ-1/4	结构形式: 单箱;外形尺寸(mm) 1950×1825×840;整机重量(kg) 320;配套动力(kW) 18~30;工作幅宽(mm) 1200~1450;作业速度(km/h) 2~4;生产率(公顷/班) 3.35-4;作业行数(行) 4;行距(mm) ≥100;铺膜幅数(幅) 1;株距(mm) 90~160(分级可调);穴粒数(粒/穴) 1(2)通过堵塞型孔调整;播种深度(mm) 20~40;穴粒数合格率(%) ≥85;空穴率(%) ≤4;播深合格率(%) ≥85;种子覆土厚度合格率(%) ≥90;工作部件配置: 划行机构(划行器2个)、平地机构(推土板1个)、镇压(镇压辊筒1个)、一级开沟(开沟园片2个)、铺膜装置(展膜辊1套)、一级覆土(小覆土园片2个)、膜上点播(机械式精量穴播盘4个)、二级覆土(覆土筒及大覆土园片各2个);挂接方式: 三点悬挂。	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	石振龙	0994-6635196
145	种植施肥机械	铺膜播种机	/	2MB-1/4	结构形式: 单箱;外形尺寸(mm) 2000×1800×900;整机重量(kg) 320;配套动力(kW) 13.2~30;工作幅宽(mm) 1200~1450;作业速度(km/h) 2~5;生产率(公顷/班) 3.35-4;作业行数(行) 4;行距(mm) 200~450;铺膜幅数(幅) 1;株距(mm) 90~300(分级可调);穴粒数(粒/穴) 2~5(玉米、打瓜、棉花)、2~8(蕃薯、甜菜);播种深度(mm) 30~40;穴粒数合格率(%) ≥90;空穴率(%) ≤2;播深合格率(%) ≥90;种子覆土厚度合格率(%) ≥90;工作部件配置: 划行机构(划行器2个)、平地(推土板1个)、镇压(镇压器1个)、一级开沟(开沟园片2个)、铺膜(展膜辊1套)、一级覆土(小覆土园片2个)、膜上点播(双可调穴播盘4个)、二级覆土(覆土筒及大覆土园片各2个);挂接方式: 三点悬挂。	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	石振龙	0994-6635196
146	种植施肥机械	撒肥机	VEIS	2FX-20	料斗容积: 800L;整机长×宽×高: 1550mm×1250mm×1450mm;装料高度: 1450mm(放置到地面时);工作半径: 3-20m(可调节);作业速度: 5-8Km/h;撒播量: 0-80Kg/亩(配合前进速度可调节);撒盘机翼片: 4片;出料口: 2个;肥料类型: 颗粒状;配套动力: 55-88HP(40-66Kw);转速540 R.P.M推荐转速;特殊订制; 12、连接方式三点悬挂。	盐城市威氏机械有限公司	骆洪财	0515-88551285
147	种植施肥机械	气吸式精密播种机	德邦大为	PLANTER3-12	外形尺寸(长×宽×高)mm: 9000×2200×1800;结构质量kg: 2600;配套动力kw: ≥100;工作行数行: 12;行距mm: 350-700;工作幅宽mm: 4200-8400;排种器形式: 气力式;排种器数量个: 12;开沟器形式: 圆盘式开沟器;排肥形式: 机械式与气力式相结合;排肥盒数量个: 12;传动形式: 地轮传动;作业速度km/h: 8-12.	北京德邦大为科技有限公司	程俊争	010-51078857
148	种植施肥机械	气吸式精密播种机	德邦大为	PLANTER3-9	外形尺寸(长×宽×高)mm: 7000×2200×1800;结构质量kg: 1920;配套动力kw: ≥100;工作行数行: 9;行距mm: 350-700;工作幅宽mm: 3150-6300;排种器形式: 气力式;排种器数量个: 9;开沟器形式: 圆盘式开沟器;排肥形式: 机械式与气力式相结合;排肥盒数量个: 9;传动形式: 地轮传动;作业速度(km/h): 8-12.	北京德邦大为科技有限公司	程俊争	010-51078857
149	种植施肥机械	气吸式精密播种机	德邦大为	PLANTER3-6	外形尺寸(长×宽×高)mm: 4400×2100×1800;结构质量kg: 1350;配套动力kw: ≥60;工作行数行: 6;行距mm: 350-700;工作幅宽mm: 2100-4200;排种器形式: 气力式;排种器数量个: 6;开沟器形式: 圆盘式开沟器;排肥形式: 机械式与气力式相结合;排肥盒数量个: 6;传动形式: 地轮传动;作业速度km/h: 8-12.	北京德邦大为科技有限公司	程俊争	010-51078857
150	种植施肥机械	气吸式免耕精密播种机	德邦大为	2BM-4	外形尺寸(长×宽×高)mm: 3100×1940×1870;结构质量kg: 1481;行距mm: 350-70;工作行数: 4行;工作幅宽mm: 1400-2800;排种器形式: 气力式;排种器数量: 4个;排肥器形式: 机械式;排肥器数量: 4个;传动机构形式: 地轮传动;开沟器形式: 圆盘式开沟器;地轮形式: 橡胶轮;地轮直径mm: 600;配套动力范围kW: ≥40.	北京德邦大为科技有限公司	程俊争	010-51078857
151	种植施肥机械	气吸式免耕精密播种机	德邦大为	2BM-6	外形尺寸(长×宽×高)mm: 4500×1940×1870;结构质量kg: 1745;行距mm: 350-700;工作行数: 6行;工作幅宽mm: 2100-4200;排种器形式: 气力式;排种器数量: 6个;排肥器形式: 机械式;排肥器数量: 6个;传动机构形式: 地轮传动;开沟器形式: 圆盘式开沟器;地轮形式: 橡胶轮;地轮直径mm: 600;配套动力范围kW: ≥60.	北京德邦大为科技有限公司	程俊争	010-51078857
152	种植施肥机械	施肥播种机	布谷	2BFY-28	连接方式: 牵引式, 外型尺寸: 3760*7960*1660mm, 工作幅宽: 4200mm, 作业行数: 28行, 整机质量: 1680kg+550(镇压器)kg, 基本行距: 150mm(120-150可调), 播种深度: 30-80mm, 播种量: 400g-45kg(可调)、最大排肥量: 45kg(可调), 作业速度: 6-10km/h, 排种器型式: 外槽轮式, 排肥器形式: 大外槽轮式, 离合器形式: 牙嵌式, 传动方式: 链条链轮式, 种肥开沟器形式: 双圆盘双轴承双密封开沟器, 升降方式: 液压升降, 划行器: 液压升降, 镇压器: 液压升降, 地轮: 充气轮胎, 开沟器前后列距: 260mm, 滴灌带: 4-7组可选。	石家庄农业机械股份有限公司	杨建强	0311-87756488

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
153	种植施肥机械	精量点播机	Kverneland	2BQJ-6	外形尺寸(长x宽x高)mm:4500x3000x1500; 结构质量kg:1140; 配套动力kw:118; 工作行数(行):6; 播种深度mm:30-90; 施肥深度mm:30-95; 排种器型式及个数(个):气吸式,6个; 排种器排量调节方式:二级播片调节; 排肥器型式及个数(个):齿轮式,6个; 排肥器排量调节方式:齿轮式; 种子箱容量(L):55; 肥料箱容量(L):220(2个肥箱); 排种开沟器型式:双圆盘式; 排种开沟器数量(个):6; 排肥开沟器型式:缺口耙片; 排肥开沟器数量(个):6; 覆土深度mm:30-90; 适应垄距mm:450-750; 作业速度km/h:8-12; 生产率(hm ² /h):4。	格兰农业设备(大庆)有限公司	王兵	0459-8997089
154	种植施肥机械	种肥分施播种机	布谷	2BFSF-24	连接方式:牵引式,配套动力:44-95.5kw,外型尺寸:4640*7360*1700mm,作业速度:6-10km/h,工作幅宽:3600mm,作业行数:播种24行施肥24行,行距:150mm(可调),整机质量:2200+450kg(镇压器)、种肥箱容积:各660L,播种深度:30-80mm,施肥深度:30-80mm(可调),排种量:400g-54kg,施肥量:0-45kg,种肥间距:0-75mm,传动方式:链条链轮,离合器形式:牙嵌式,升降方式:液压升降,地轮:充气轮胎,开沟器形式:种肥双圆盘双轴承双密封开沟器,排种肥器形式:外槽轮式,开沟器间距:4列260/460/260mm,可选配液压单边可控划行器,多组液压升降镇压器。	石家庄农业机械股份有限公司	杨建强	0311-87756488
155	种植施肥机械	气吸铺膜播种机	布谷	2MBQ-2/4	配套动力:26.1-3356kw,外型尺寸:2300*2610*1410mm,作业速度:3-6km/h,工作幅宽:1800mm,作业行数:2膜4行,行距:380-500mm,调整方式:变换鸭嘴数和更换气吸排种盘,调节范围:200/240/270mm,工作部件配置:离心式风机垂直圆盘气吸式排种器,排种开沟器鸭嘴式,滴灌带2行,整机质量:600kg,排种盘直径:200mm,播种深度:30-80mm,施肥深度:30-70mm,传动方式:链条链轮式,仿形机构:框架式四连杆仿行机构,排种器型式:4组气吸式鸭嘴,地轮:滚筒式,连接方式:三点悬挂。	石家庄农业机械股份有限公司	杨建强	0311-87756488
156	种植施肥机械	精量点播机	Kverneland	2BQJ-8	外形尺寸(长x宽x高)mm:6100x3000x1500; 结构质量kg:1775; 配套动力kw:132; 工作行数(行):8; 播种深度mm:30-90; 施肥深度mm:30-95; 排种器型式及个数(个):气吸式,8个; 排种器排量调节方式:二级播片调节; 排肥器型式及个数(个):齿轮式,8个; 排肥器排量调节方式:齿轮式; 种子箱容量(L):55(8个); 肥料箱容量(L):220(2个肥箱); 排种开沟器型式:双圆盘式; 排种开沟器数量(个):8; 排肥开沟器型式:缺口耙片; 排肥开沟器数量(个):8; 覆土深度mm:30-90; 适应垄距mm:450-750; 作业速度km/h:8-12; 生产率(hm ² /h):6。	格兰农业设备(大庆)有限公司	王兵	0459-8997089
157	种植施肥机械	精量点播机	Kverneland	2BQJ-9	外形尺寸(长x宽x高)mm:6100x3000x1500; 结构质量kg:1875; 配套动力kw:132; 工作行数(行):9; 播种深度mm:30-90; 施肥深度mm:30-95; 排种器型式及个数(个):气吸式,9个; 排种器排量调节方式:二级播片调节; 排肥器型式及个数(个):齿轮式,9个; 排肥器排量调节方式:齿轮式; 种子箱容量(L):55; 肥料箱容量(L):220(2个肥箱); 排种开沟器型式:双圆盘式; 排种开沟器数量(个):9; 排肥开沟器型式:缺口耙片; 排肥开沟器数量(个):9; 覆土深度mm:30-90; 适应垄距mm:450-750; 作业速度km/h:8-12; 生产率(hm ² /h):6。	格兰农业设备(大庆)有限公司	王兵	0459-8997089
158	种植施肥机械	精量点播机	Kverneland	2BQJ-12	外形尺寸(长x宽x高)mm:6100x3000x1500; 结构质量kg:2175; 配套动力kw:154; 工作行数(行):12; 播种深度mm:30-90; 施肥深度mm:30-95; 排种器型式及个数(个):气吸式,12个; 排种器排量调节方式:二级播片调节; 排肥器型式及个数(个):齿轮式,12个; 排肥器排量调节方式:齿轮式; 种子箱容量(L):55; 肥料箱容量(L):220(2个肥箱); 排种开沟器型式:双圆盘式; 排种开沟器数量(个):12; 排肥开沟器型式:缺口耙片; 排肥开沟器数量(个):12; 覆土深度mm:30-90; 适应垄距mm:450-700; 作业速度km/h:8-12; 生产率(hm ² /h):6。	格兰农业设备(大庆)有限公司	王兵	0459-8997089
159	种植施肥机械	气吸精量播种机	布谷	2BQ-4	外型尺寸:150*230*122cm,机具质量:520kg,作业行数:4行,株距范围:460-650mm,工作幅宽:184-256mm,排种器型式:垂直圆盘气吸式,排种盘直径:200mm,风机:离心式,株距:22-340mm,传动形式:链条、小万向节齿轮传动,开沟器施肥箭式播种滑刀式。配套动力:18-22kw,工作速度:4-6km/h,纯工作效率:0.5-1hm ² /h。	石家庄农业机械股份有限公司	杨建强	0311-87756488
160	种植施肥机械	气吸精量播种机	布谷	2BQ-3	外型尺寸:150*340*122cm,整机质量:635kg,作业行数:种肥各4行,行距范围:46-64cm,工作幅宽:276-384cm,排种器型式:垂直圆盘气吸式,排种盘直径:200mm,风机:离心式,株距范围:22-340mm,传动方式:链条、小万向节齿轮传动,开沟器形式:施肥箭铲式、播种滑刀式,配套动力:37-73kw,工作速度:4-6km/h,纯工作效率:0.9-1.4hm ² /h。	石家庄农业机械股份有限公司	杨建强	0311-87756488
161	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	/	2MBJ-1/8	结构形式:单箱; 外形尺寸(mm)1900×2400×800; 整机重量(kg)480; 配套动力(kW)30~48; 工作幅宽(mm)2050; 作业速度(km/h)2~4; 生产率:(公顷/班)5.33~8; 作业行数(行)8; 行距(mm)≥100; 铺膜幅数(幅)1; 株距(mm)90~160(分级可调); 穴粒数(粒/穴)1(2)通过堵塞孔调整; 播种深度(mm)20~40; 穴粒数合格率(%)≥90; 空穴率(%)≤4; 播深合格率(%)≥90; 种子覆土厚度合格率(%)≥90; 工作部件配置:划行机构(划行器2个)、平地(推土板1个)、镇压(镇压辊1个)、一级开沟(开沟园片2个)、铺膜(展膜辊1套)、一级覆土(小覆土园片2个)、膜上点播(机械精量穴播盘8个)、二级覆土(覆土筒1个、大覆土园片2个); 挂接方式:三点悬挂。	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	石振龙	0994-6635196

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
162	种植施肥机械	气吸式精量铺膜播种机	祥河	2MBQ-1/2	配套动力(kW):15~48;外形尺寸(mm):2500×1400×1300;整机重量(kg):285;地膜宽度(mm):700~900;工作幅宽(mm):1000~1250;作业速度(km/h):2~5;作业行数(行):2;行距(mm):200~450;铺膜幅数(幅):1;株距(mm):90~240(通过更换吸盘可调);穴粒数(粒/穴):1(2)(通过更换吸盘可调);播种深度(mm):30~40;穴粒数合格率(%)≥85;空穴率(%)≤4;播深合格率(%)≥85;孔穴错位率(%)≤1;种子覆土厚度合格率(%)≥95;挂接形式:三点悬挂。	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	张书祥	0994-6633205
163	种植施肥机械	气吸式精量铺膜播种机	祥河	2MBQ-2/4	配套动力(kW):30~48;外形尺寸(mm):2700×2450×1550;整机重量(kg):520;地膜宽度(mm):700~900;工作幅宽(mm):1900~2300;作业速度(km/h):2~5;作业行数(行):4;行距(mm):200~450;铺膜幅数(幅):2;株距(mm):90~240(通过更换吸盘可调);穴粒数(粒/穴):1(2)(通过更换吸盘可调);播种深度(mm):30~40;穴粒数合格率(%)≥85;空穴率(%)≤4;播深合格率(%)≥85;孔穴错位率(%)≤1;种子覆土厚度合格率(%)≥95;挂接形式:三点悬挂。	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	张书祥	0994-6633205
164	种植施肥机械	气吸式精量铺膜播种机	祥河	2MBQ-3/6	配套动力(kW):45~60;外形尺寸(mm):2700×3350×1600;整机重量(kg):820;地膜宽度(mm):700~900;工作幅宽(mm):2800~3200;作业速度(km/h):2~5;作业行数(行):6;行距(mm):200~450;铺膜幅数(幅):3;株距(mm):90~240(通过更换吸盘可调);穴粒数(粒/穴):1(2)(通过更换吸盘可调);播种深度(mm):30~40;穴粒数合格率(%)≥85;空穴率(%)≤4;播深合格率(%)≥85;孔穴错位率(%)≤1;种子覆土厚度合格率(%)≥95;挂接形式:三点悬挂。	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	张书祥	0994-6633205
165	种植施肥机械	气吸式精量铺膜播种机	祥河	2MBQ-4/8	配套动力(kW):50~70;外形尺寸(mm):2700×5000×2200;整机重量(kg):1065;地膜宽度(mm):700~900;工作幅宽(mm):4300~4800;作业速度(km/h):2~5;作业行数(行):8;行距(mm):200~450;铺膜幅数(幅):4;株距(mm):90~240(通过更换吸盘可调);穴粒数(粒/穴):1(2)(通过更换吸盘可调);播种深度(mm):30~40;穴粒数合格率(%)≥85;空穴率(%)≤4;播深合格率(%)≥85;孔穴错位率(%)≤1;种子覆土厚度合格率(%)≥95;挂接形式:三点悬挂。	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	张书祥	0994-6633205
166	种植施肥机械	膜上栽植机	科神	2ZB-6	行距(cm):32-125;株距(cm):23-41;作业深度(cm):5-12;配套动力(hp):70。	新疆科神农业装备科技开发有限公司	温浩军	0993-2629128
167	种植施肥机械	撒肥机	天久	2F-10	料斗容积:450L;整机长×宽×高:1650mm×1300mm×1250mm;装料高度:1250mm(放置到地面时);工作半径:3-10m(可调节);作业速度:5-8Km/h;撒播量:0-50Kg/亩(配合前进速度可调节);撒盘机翼片:4片;出料口:2个;肥料类型:颗粒状;配套动力:18-40HP(15-33 Kw);转速540 R.P.M推荐转速;特殊订制;连接方式三点悬挂	石河子市顺昌农农机有限公司	秦天荣	0993-2034408 2034406
168	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	祥河	2MBJ-1/4	配套动力(kW):18~48;外形尺寸(mm):2000×1800×900;整机重量(kg):320;地膜宽度(mm):1250~1450;工作幅宽(mm):1450~1700;作业速度(km/h):2~5;作业行数(行):4;行距(mm):100~660;铺膜幅数(幅):1;穴粒数(粒/穴):1(2);播种深度(mm):20~40;穴粒数合格率(%)≥85;空穴率(%)≤4;播深合格率(%)≥85;孔穴错位率(%)≤1;种子覆土厚度合格率(%)≥95;挂接形式:三点悬挂。	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	张书祥	0994-6633205
169	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	祥河	2MBJ-2/8	配套动力(kW):30~48;外形尺寸(mm):2000×4200×1150;整机重量(kg):650;地膜宽度(mm):1250~1450;工作幅宽(mm):3300;作业速度(km/h):2~5;作业行数(行):8;行距(mm):100~660;铺膜幅数(幅):2;穴粒数(粒/穴):1(2);播种深度(mm):20~40;穴粒数合格率(%)≥85;空穴率(%)≤4;播深合格率(%)≥85;孔穴错位率(%)≤1;种子覆土厚度合格率(%)≥95;挂接形式:三点悬挂。	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	张书祥	0994-6633205
170	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	祥河	2MBJ-3/12	配套动力(kW):48~92;外形尺寸(mm):2000×5600×1300;整机重量(kg):950;地膜宽度(mm):1250~1450;工作幅宽(mm):4950;作业速度(km/h):2~5;作业行数(行):12;行距(mm):100~660;铺膜幅数(幅):3;穴粒数(粒/穴):1(2);播种深度(mm):20~40;穴粒数合格率(%)≥85;空穴率(%)≤4;播深合格率(%)≥85;孔穴错位率(%)≤1;种子覆土厚度合格率(%)≥95;挂接形式:三点悬挂。	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	张书祥	0994-6633205
171	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	祥河	2MBJ-3/18	配套动力(kW):55~92;外形尺寸(mm):2750×7450×2500;整机重量(kg):1700;地膜宽度(mm):2050;工作幅宽(mm):7050;作业速度(km/h):2~5;作业行数(行):18;行距(mm):100~660;铺膜幅数(幅):3;穴粒数(粒/穴):1(2);播种深度(mm):20~40;穴粒数合格率(%)≥85;空穴率(%)≤4;播深合格率(%)≥85;孔穴错位率(%)≤1;种子覆土厚度合格率(%)≥95;挂接形式:三点悬挂。	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	张书祥	0994-6633205
172	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	祥河	2MBJ-1/6	配套动力(kW):30~48;外形尺寸(mm):2300×2250×1300;整机重量(kg):515;地膜宽度(mm):2050;工作幅宽(mm):2200;作业速度(km/h):2~5;作业行数(行):6;行距(mm):100~660;铺膜幅数(幅):1;穴粒数(粒/穴):1(2);播种深度(mm):20~40;穴粒数合格率(%)≥85;空穴率(%)≤4;播深合格率(%)≥85;孔穴错位率(%)≤1;种子覆土厚度合格率(%)≥95;挂接形式:三点悬挂。	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	张书祥	0994-6633205
173	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	祥河	2MBJ-2/12	配套动力(kW):49~92;外形尺寸(mm):2720×5000×2200;整机重量(kg):1160;地膜宽度(mm):2050;工作幅宽(mm):4560;作业速度(km/h):2~5;作业行数(行):12;行距(mm):100~660;铺膜幅数(幅):2;穴粒数(粒/穴):1(2);播种深度(mm):20~40;穴粒数合格率(%)≥85;空穴率(%)≤4;播深合格率(%)≥85;孔穴错位率(%)≤1;种子覆土厚度合格率(%)≥95;挂接形式:三点悬挂。	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	张书祥	0994-6633205

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
174	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	天久	2MBJ-2/12	配套动力(kW):40-66;外形尺寸(mm):2200×4800×2000;整机重量(kg):1080;适合膜宽:2050。作业速度(km/h):4-8;生产率:1.5ha/h。株距(mm):90-120(可调);穴粒数:1或2;行距(mm):机采660+100可调为常规;播种深度(mm):20-40。穴粒数合格率(%)≥85;空穴率(%)≤4;膜下播深合格率(%)≥85;种子覆土厚度合格率(%)≥90。挂结方式:三点悬挂。	石河子市顺昌农农机有限公司	秦天荣	0993-2021408 1034406
175	种植施肥机械	气吸式精量铺膜播种机	骏嘉	2MBQ-1/2	外形尺寸(mm):1300X2400X1800;机具重量(Kg):380;配套动力(KW):18~30;作业速度(km/h):4-8;工作幅宽(mm):700-900;作业行数:2;行距(mm):20-40-20;穴粒数(粒/穴):1~2;适合膜宽(mm):700/900;株距(mm):90-440(分段调节);生产率0.4ha/h;空穴率(%)≤2;穴粒数合格率(%)≥85;播种深度(mm)20-40;膜下播深合格率(%)≥85;种子覆土厚度合格率(%)≥90;调整方式:分级可调;调节范围(mm):90-240;工作部件配置:连接组合;挂接形式:三点悬挂式	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	毛剑峰	0994-6635688
176	种植施肥机械	气吸式精量铺膜播种机	骏嘉	2MBQ-2/4	外形尺寸(mm):2400X2600X2000;机具重量(Kg):780;配套动力(KW):25~40;作业速度(km/h):4-8;工作幅宽(mm):700-900;作业行数:4;行距(mm):20-40-20;穴粒数(粒/穴):1~2;适合膜宽(mm):700/900;株距(mm):90-440(分段调节);生产率0.8ha/h;空穴率(%)≤2;穴粒数合格率(%)≥85;播种深度(mm)20-40;膜下播深合格率(%)≥85;种子覆土厚度合格率(%)≥90;调整方式:分级可调;调节范围(mm):90-240;工作部件配置:连接组合;挂接形式:三点悬挂式	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	毛剑峰	0994-6635688
177	种植施肥机械	气吸式精量铺膜播种机	骏嘉	2MBQ-3/6	外形尺寸(mm):2400X5200X1800;机具重量(Kg):1050;配套动力(KW):40~60;作业速度(km/h):4-8;工作幅宽(mm):700-900;作业行数:6;行距(mm):20-40-20;穴粒数(粒/穴):1~2;适合膜宽(mm):700/900;株距(mm):90-440(分段调节);生产率1.2ha/h;空穴率(%)≤2;穴粒数合格率(%)≥85;播种深度(mm)20-40;膜下播深合格率(%)≥85;种子覆土厚度合格率(%)≥90;调整方式:分级可调;调节范围(mm):90-240;工作部件配置:连接组合;挂接形式:三点悬挂式	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	毛剑峰	0994-6635688
178	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	骏嘉	2MBJ-1/4	外形尺寸(mm):1950X1825X840;机具重量(Kg):320;配套动力(KW):18.0~30.0;作业速度(km/h):2-5;工作幅宽(mm):1200~1450;作业行数:4;行距(mm):20-40-20;生产率(公顷/班):3.35~4.5;作业行数(行)8;铺膜膜数(幅)1;株距(mm):90~160(分级可调);穴粒数(粒/穴):1或2;播种深度(mm):20~40;空穴率(%)≤4;穴粒数合格率(%)≥85;播深合格率(%)≥85;种子覆土厚度合格率(%)≥90;调整方式:分级可调;调节范围(mm):90-240;工作部件配置:连接组合;结构形式:单箱;挂接形式:三点悬挂式	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	毛剑峰	0994-6635688
179	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	骏嘉	2MBJ-1/6	外形尺寸(mm):1900X2400X800;机具重量(Kg):480;配套动力(KW):30.0~48.0;作业速度(km/h):2-5;工作幅宽(mm):2050;作业行数:6;行距(mm):20-40-20;生产率(公顷/班):5.33~8;作业行数(行)8;铺膜膜数(幅)1;株距(mm):90~160(分级可调);穴粒数(粒/穴):1或2;播种深度(mm):20~40;空穴率(%)≤4;穴粒数合格率(%)≥85;播深合格率(%)≥85;种子覆土厚度合格率(%)≥90;调整方式:分级可调;调节范围(mm):90-240;工作部件配置:连接组合;结构形式:单箱;挂接形式:三点悬挂式	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	毛剑峰	0994-6635688
180	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	骏嘉	2MBJ-1/8	外形尺寸(mm):2100X2400X1360;机具重量(Kg):650;配套动力(KW):30.0~48.0;作业速度(km/h):2-5;工作幅宽(mm):2050;作业行数:8;行距(mm):20-40-20;运输间隙mm)≥300;穴粒数(粒/穴):1或2;适合膜宽(mm):2000-2050;种子机械破损率(%)≤1;空穴率(%)≤4;穴粒数合格率(%)≥85;孔穴错位率(%)≤1;种子覆土厚度合格率(%)≥90;调整方式:分级可调;调节范围(mm):90-240;工作部件配置:连接组合;挂接形式:三点悬挂式	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	毛剑峰	0994-6635688
181	种植施肥机械	气吸式铺膜精量穴播机	/	2BQP-2	外形尺寸mm:1700*1200*1000,配套动力kw:13.5-18,膜宽:700-900,整备质量kg:190	杭锦后旗星光农机制造有限公司	张文忠	0478-6620417
182	种植施肥机械	气吸式铺膜精量穴播机	/	2BQP-4	外形尺寸mm:1700*1200*1000,配套动力kw:13.5-18,膜宽:700-900,整备质量kg:190	杭锦后旗星光农机制造有限公司	张文忠	0478-6620417
183	种植施肥机械	气吸式铺膜精量穴播机	/	2BQP-6	外形尺寸mm:1700*1200*1000,配套动力kw:13.5-18,膜宽:700-900,整备质量kg:190	杭锦后旗星光农机制造有限公司	张文忠	0478-6620417
184	种植施肥机械	气吸式铺膜精量穴播机	/	2BQP-8	外形尺寸mm:1700*1200*1000,配套动力kw:13.5-18,膜宽:700-900,整备质量kg:190	杭锦后旗星光农机制造有限公司	张文忠	0478-6620417
185	种植施肥机械	马铃薯种植机	洪珠	2CM-2A	配套动力:18.4-25.7kW,结构质量:245kg,外形尺寸(长×宽×高):1380*1610*1400mm,工作幅宽:1200-1600mm,工作行数:2行,行距:600-800mm,作业效率:≥0.25hm ² /h,传动机构型式:链条传动,排种器型式:种勺式,种子箱容积:110*2L,排肥器型式:外槽轮式,肥料箱容积:90L,开沟器型式:双面犁尖式,扶垄器型式:圆盘式,运输间隙:≥300mm,结构型式:三点悬挂式	青岛洪珠农业机械有限公司	吴洪珠	0532-88222518

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
186	种植施肥机械	马铃薯种植机	洪珠	2CM-4	配套动力: 55.8-73.5kW, 结构质量: 1035kg, 外形尺寸(长×宽×高): 3850*1850*1550mm, 工作幅宽: 3600mm, 工作行数: 4行, 行距: 900mm, 作业效率: ≥0.6hm ² /h, 传动机构型式: 链条传动, 排种器型式: 种勺式, 种子箱容积: 1280L, 开沟器型式: 双面犁尖式, 扶垄器型式: 圆盘, 运输间隙: ≥300mm, 结构型式: 三点悬挂式	青岛洪珠农业机械有限公司	吴洪珠	0532-88222518
187	种植施肥机械	玉米免耕施肥播种机	双印	2BYCF-3	配套动力Kw:11-20;外形尺寸mm: 1300*1530*970;作业速度Km/h:2.4-3.2;工作幅宽mm:1600;作业行数: 3;行距mm:30-60可 调	任丘市双印农业机械制造有限公司	边双印	0317-7909079
188	种植施肥机械	玉米免耕施肥播种机	双印	2BYCF-4	配套动力Kw:22-36.8;外形尺寸mm: 1400*2000*1000;作业速度Km/h:2.4-3.2;工作幅宽mm:1800;作业行数: 4;行距mm:30-50 可 调	任丘市双印农业机械制造有限公司	边双印	0317-7909079
189	种植施肥机械	深松施肥播种机	飞达	2BFS-4 (200)	外形尺寸(长×宽×高)mm: 1650×2230×1240;重量kg: 380;行距mm: 500-570;工作行数(行): 4;工作幅宽mm: 2000-2280;排种器形式: 勺轮式;排种器数量(个): 4;排肥器形式: 外槽轮;排肥器数量(个): 4;传动机构形式: 链传动+齿传动;开沟器形式: 锄铲式、凿式;地轮形式: 橡胶轮胎;地轮直径mm: 400;挂接形式: 三点悬挂式;配套动力范围kw: 52.94-69.85。	保定市鑫飞达农机装备有限公司	顾春洪	0312-5970888
190	种植施肥机械	玉米免耕播种机	谷王	2BGYM-2	外形尺寸(长×宽×高): 2000mm×1900mm×1370mm;结构质量: 1000kg;行距: 10~33(7级)mm;工作行数: 3行;工作幅宽: 110~130mm;排种器形式: 指夹式;排种器数量: 2个;排肥器形式: 大外槽轮式;排肥器数量: 2个;传动机构形式: 链轮式;开沟器形式: 双圆盘切刀式/缺口圆盘;地轮形式: 胶轮;地轮直径70mm;配套动力范围: 20~30kW。	奇瑞重工股份有限公司	梁斌	0553-5621715
191	种植施肥机械	玉米免耕播种机	谷王	2BGYM-4	外形尺寸(长×宽×高): 4200mm×3200mm×2100mm;结构质量: 2000kg;行距: 10~33(7级)mm;工作行数: 4行;工作幅宽: 220~280mm;排种器形式: 指夹式;排种器数量: 4个;排肥器形式: 大外槽轮式;排肥器数量: 4个;传动机构形式: 链轮式;开沟器形式: 双圆盘切刀式/缺口圆盘;地轮形式: 胶轮;地轮直径70mm;配套动力范围: 37~65kW。	奇瑞重工股份有限公司	梁斌	0553-5621715
192	种植施肥机械	玉米免耕播种机	谷王	2BGYM-6	外形尺寸(长×宽×高): 6100mm×3200mm×2100mm;结构质量: 2800kg;行距: 40mm~75mm;工作行数: 6行;工作幅宽: 330mm~420mm;排种器形式: 指夹式;排种器数量: 6个;排肥器形式: 外槽轮式;排肥器数量: 6个;传动机构形式: 链轮式;开沟器形式: 双圆盘切刀式/缺口圆盘;地轮形式: 胶轮;地轮直径70mm;配套动力范围: 44kW~66kW。	奇瑞重工股份有限公司	梁斌	0553-5621715
193	种植施肥机械	侧深施肥谷物播种机	星辰	2BFC-12	外形尺寸(mm): 2200×2500×1500 挂接方式: 牵引式 配套动力(马力): 40-60 作业速度(km/h): 4-6 生产率(亩/h): 9-14 作业行数: 播种12行,播肥12行 播种行距(mm): 150 播肥行距(mm): 150 种肥间距(mm): 75 作业幅宽(mm): 1800 排种排肥器型式数量: 外槽轮式各12个 播种、播肥开沟器型式数量: 双圆盘式,各12个 种肥深度分别在30-70mm范围内可调 种、肥箱容积: 各300升	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
194	种植施肥机械	侧深施肥谷物播种机	星辰	2BFC-14	外形尺寸(mm): 2200×2800×1500 挂接方式: 牵引式 配套动力(马力): 50-70 作业速度(km/h): 4-6 生产率(亩/h): 11-16 作业行数: 播种14行,播肥14行 播种行距(mm): 150 播肥行距(mm): 150 种肥间距(mm): 75 作业幅宽(mm): 2100 排种排肥器型式数量: 外槽轮式各14个 播种、播肥开沟器型式数量: 双圆盘式,各14个 种肥深度分别在30-70mm范围内可调 种、肥箱容积: 各350升	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
195	种植施肥机械	侧深施肥谷物播种机	星辰	2BFC-16	外形尺寸(mm): 2200×3100×1500 挂接方式: 牵引式 配套动力(马力): 60-80 作业速度(km/h): 4-6 生产率(亩/h): 13-19 作业行数: 播种16行,播肥16行 播种行距(mm): 150 播肥行距(mm): 150 种肥间距(mm): 75 作业幅宽(mm): 2400 排种排肥器型式数量: 外槽轮式各16个 播种、播肥开沟器型式数量: 双圆盘式,各16个 种肥深度分别在30-70mm范围内可调 种、肥箱容积: 各400升	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
196	种植施肥机械	侧深施肥谷物播种机	星辰	2BFC-18	外形尺寸(mm): 2500×3100×1500 挂接方式: 牵引式 配套动力(马力): 70-90 作业速度(km/h): 4-6 生产率(亩/h): 15-22 作业行数: 播种18行,播肥18行 播种行距(mm): 150 播肥行距(mm): 150 种肥间距(mm): 75 作业幅宽(mm): 2700 排种排肥器型式数量: 外槽轮式各18个 播种、播肥开沟器型式数量: 双圆盘式,各18个 种肥深度分别在30-70mm范围内可调 种、肥箱容积: 各450升	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
197	种植施肥机械	侧深施肥谷物播种机	星辰	2BFC-20	外形尺寸(mm): 2500×3700×1500 挂接方式: 牵引式 配套动力(马力): 80-100 作业速度(km/h): 4-6 生产率(亩/h): 16-24 作业行数: 播种20行,播肥20行 播种行距(mm): 150 播肥行距(mm): 150 种肥间距(mm): 75 作业幅宽(mm): 3000 排种排肥器型式数量: 外槽轮式各20个 播种、播肥开沟器型式数量: 双圆盘式,各20个 种肥深度分别在30-70mm范围内可调 种、肥箱容积: 各500升	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
198	种植施肥机械	侧深施肥谷物播种机	星辰	2BFC-24	外形尺寸(mm): 3000×4800×1800 挂接方式: 牵引式 配套动力(马力): 100-120 作业速度(km/h): 4-6 生产率(亩/h): 19-29 作业行数: 播种24行,播肥24行 播种行距(mm): 150 播肥行距(mm): 150 种肥间距(mm): 75 作业幅宽(mm): 3600 排种排肥器型式数量: 外槽轮式各24个 播种、播肥开沟器型式数量: 双圆盘式,各24个 种肥深度分别在30-70mm范围内可调 种箱容积: 1150升 肥箱容积: 800升	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
199	种植施肥机械	侧深施肥谷物播种机	星辰	2BFC-28	外形尺寸(mm): 3500×5400×1800 挂接方式: 牵引式 配套动力(马力): 120-150 作业速度(km/h): 4-6 生产率(亩/h): 22-33 作业行数: 播种28行,播肥28行 播种行距(mm): 150 播肥行距(mm): 150 种肥间距(mm): 75 作业幅宽(mm): 4200 排种排肥器型式数量: 外槽轮式各28个 播种、播肥开沟器型式数量: 双圆盘式,各28个 种肥深度分别在30-70mm范围内可调 种箱容积: 1300升 肥箱容积: 900升	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
200	种植施肥机械	侧深施肥谷物播种机	星辰	2BFC-32	外形尺寸(mm): 4000×6000×1800 挂接方式: 牵引式 配套动力(马力): 140-180 作业速度(km/h): 4-6 生产率(亩/h): 25-38 作业行数: 播种32行,播肥32行 播种行距(mm): 150 播肥行距(mm): 150 种肥间距(mm): 75 作业幅宽(mm): 4800 排种排肥器型式数量: 外槽轮式各32个 播种、播肥开沟器型式数量: 双圆盘式,各32个 种肥深度分别在30-70mm范围内可调 种箱容积: 1450升 肥箱容积: 1000升	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
201	种植施肥机械	施肥播种机	/	2BF-12	外形尺寸(长×宽×高)(mm): 1305×2040×1225; 结构质量(kg): 320; 配套动力(kW): 12~18; 播种行数(行): 12; 作业幅宽(mm): 1800; 行距(mm): 150; 播种深度(mm): 50~100; 传动方式: 链条传动; 机具挂结型式: 三点悬挂。	乌鲁木齐金硕果农业机械制造有限公司	郭守震	0991-5933475
202	种植施肥机械	施肥播种机	/	2BF-14	外形尺寸(长×宽×高)(mm): 1350×2330×1200; 结构质量(kg): 370; 配套动力(kW): 15~26; 播种行数(行): 14; 作业幅宽(mm): 2100; 行距(mm): 150; 播种深度(mm): 50~100; 传动方式: 链条传动; 机具挂结型式: 三点悬挂。	乌鲁木齐金硕果农业机械制造有限公司	郭守震	0991-5933475
203	种植施肥机械	施肥播种机	/	2BF-24	外形尺寸(长×宽×高)(mm): 1490×3845×1350; 结构质量(kg): 650; 配套动力(kW): 48~55; 播种行数(行): 24; 作业幅宽(mm): 2400; 行距(mm): 150; 播种深度(mm): 50~100; 传动方式: 链条传动; 机具挂结型式: 三点悬挂。	乌鲁木齐金硕果农业机械制造有限公司	郭守震	0991-5933475
204	种植施肥机械	谷物播种机	/	2BF-12	轴承开沟器, 传动系统全轴承, 胶轮, 挂接方式: 牵引式; 外形尺寸(mm): 2350×2300×1350; 行距(mm): 150; 整机重量550kg; 播种行数12; 作业幅宽: 1.8米; 排种器形式数量: 外槽轮式12个; 开沟器形式数量: 双圆盘式12个; 种子箱容积: 75公升; 肥料箱容积: 75公升; 配套动力(kW): 11-22。	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	佟秋成	0994-2262198
205	种植施肥机械	谷物播种机	/	2BF-14	轴承开沟器, 传动系统全轴承, 胶轮, 挂接方式: 牵引式; 外形尺寸(mm): 2400×2600×1350; 行距(mm): 150; 整机重量650kg; 播种行数14; 作业幅宽: 2.1米; 排种器形式数量: 外槽轮式14个; 开沟器形式数量: 双圆盘式14个; 种子箱容积: 95公升; 肥料箱容积: 95公升; 配套动力(kW): 15-40。	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	佟秋成	0994-2262198
206	种植施肥机械	谷物播种机	/	2BF-16	轴承开沟器, 传动系统全轴承, 胶轮, 挂接方式: 牵引式; 外形尺寸(mm): 2600×3120×1450; 行距(mm): 150; 整机重量800kg; 播种行数16; 作业幅宽: 2.4米; 排种器形式数量: 外槽轮式16个; 开沟器形式数量: 双圆盘式16个; 种子箱容积: 180公升; 肥料箱容积: 180公升; 配套动力(kW): ≥40。	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	佟秋成	0994-2262198
207	种植施肥机械	谷物播种机	/	2BF-18	轴承开沟器, 传动系统全轴承, 胶轮, 挂接方式: 牵引式; 外形尺寸(mm): 2650×3420×1500; 行距(mm): 150; 整机重量850kg; 播种行数18; 作业幅宽: 2.7米; 排种器形式数量: 外槽轮式18个; 开沟器形式数量: 双圆盘式18个; 种子箱容积: 200公升; 肥料箱容积: 200公升; 配套动力(kW): ≥45。	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	佟秋成	0994-2262198
208	种植施肥机械	谷物播种机	/	2BF-48	轴承开沟器, 传动系统全轴承, 胶轮, 挂接方式: 牵引式; 外形尺寸(mm): 3400×4900×2300; 行距(mm): 75; 整机重量2600kg; 播种行数48; 作业幅宽3.6米; 排种器形式数量: 外槽轮式48个; 开沟器形式数量: 双圆盘式48个; 种子箱容积: 800公升; 肥料箱容积: 600公升; 配套动力(kW): ≥100。	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	佟秋成	0994-2262198
209	种植施肥机械	谷物播种机	/	2BF-28	轴承开沟器, 传动系统全轴承, 胶轮, 挂接方式: 牵引式; 外形尺寸(mm): 3400×4900×1700; 行距(mm): 150; 整机重量1200kg; 播种行数28; 作业幅宽: 4.2米; 排种器形式数量: 外槽轮式28个; 开沟器形式数量: 双圆盘式28个; 种子箱容积: 400公升; 肥料箱容积: 400公升; 配套动力(kW): ≥75。	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	佟秋成	0994-2262198
210	种植施肥机械	谷物播种机	/	2BF-36	轴承开沟器, 传动系统全轴承, 胶轮, 挂接方式: 牵引式; 外形尺寸(mm): 3800×6100×2300; 行距(mm): 150; 整机重量2400kg; 播种行数36; 作业幅宽: 5.4米; 排种器形式数量: 外槽轮式36个; 开沟器形式数量: 双圆盘式36个; 种子箱容积: 700公升; 肥料箱容积: 500公升; 配套动力(kW): ≥95。	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	佟秋成	0994-2262198
211	种植施肥机械	谷物播种机	/	2BF-24	轴承开沟器, 传动系统全轴承, 胶轮, 挂接方式: 牵引式; 外形尺寸(mm): 3400×4300×1700; 行距(mm): 150; 整机重量1100kg; 播种行数24; 作业幅宽: 3.6米; 排种器形式数量: 外槽轮式24个; 开沟器形式数量: 双圆盘式24个; 种子箱容积: 350公升; 肥料箱容积: 350公升; 配套动力(kW): ≥65。	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	佟秋成	0994-2262198
212	种植施肥机械	谷物播种机	/	2BF-20	轴承开沟器, 传动系统全轴承, 胶轮, 挂接方式: 牵引式; 外形尺寸(mm): 3000×3820×1500; 行距(mm): 150; 整机重量950kg; 播种行数20; 作业幅宽: 3米; 排种器形式数量: 外槽轮式20个; 开沟器形式数量: 双圆盘式20个; 种子箱容积: 220公升; 肥料箱容积: 220公升; 配套动力(kW): ≥55。	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	佟秋成	0994-2262198
213	种植施肥机械	谷物播种机	/	2BF-10	轴承开沟器, 传动系统全轴承, 胶轮, 挂接方式: 牵引式; 外形尺寸(mm): 2300×1950×1350; 行距(mm): 150; 整机重量450kg; 播种行数10; 作业幅宽: 1.5米; 排种器形式数量: 外槽轮式10个; 开沟器形式数量: 双圆盘式10个; 种子箱容积: 65公升; 肥料箱容积: 65公升; 配套动力(kW): 11-22。	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	佟秋成	0994-2262198
214	种植施肥机械	小麦施肥播种机	飞达	2BMF-12	外形尺寸(长×宽×高)mm: 1880×2020×1100; 重量kg: 325; 行距mm: 150; 工作行数(行): 12; 工作幅宽mm: 1800; 排种器形式: 外槽轮; 排种器数量(个): 12; 排肥器形式: 外槽轮; 排肥器数量(个): 12; 传动机构形式: 链传动; 开沟器形式: 双圆盘; 地轮形式: 滚笼; 地轮直径mm: 320; 挂接形式: 三点悬挂式; 配套动力范围kw: 18.4-25.7。	保定市鑫飞达农机装备有限公司	顾春洪	0312-5970888
215	种植施肥机械	谷物播种机	/	2BX—16C	外形尺寸(mm): 1110×2555×1360; 作业速度(km/h): 4~6; 工作幅宽(mm): 2160; 作业行数(mm): 16; 行距(mm): 135; 结构质量(kg): 240	河北耘耕农业机械制造有限公司	辛云奇	13831983366

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
216	种植施肥机械	谷物播种机	/	2BX—14C	外形尺寸(mm):1010×2305×1400; 作业速度(km/h): 4~6; 工作幅宽(mm): 1900; 作业行数(mm): 14; 行距(mm): 135; 结构质量(kg): 220	河北耘耕农业机械制造有限公司	辛云奇	13831923666
217	种植施肥机械	小麦施肥播种机	飞达	2BMF-16	外形尺寸(长×宽×高)mm: 1970×2620×1115; 重量kg: 430; 行距mm: 150; 工作行数(行): 16; 工作幅宽mm: 2400; 排种器形式: 外槽轮; 排种器数量(个): 16; 排肥器形式: 外槽轮; 排肥器数量(个): 16; 传动机构形式: 链传动; 开沟器形式: 双圆盘; 地轮形式: 滚笼; 地轮直径mm: 320; 挂接形式: 三点悬挂式; 配套动力范围kw: 36.8-51.5。	保定市鑫飞达农机装备有限公司	顾春洪	0312-5970888
218	种植施肥机械	小麦施肥播种机	飞达	2BMF-24	外形尺寸(长×宽×高)mm: 1780×3800×1460; 重量kg: 950; 行距mm: 150; 工作行数(行): 24; 工作幅宽mm: 3600; 排种器形式: 外槽轮; 排种器数量(个): 24; 排肥器形式: 外槽轮; 排肥器数量(个): 24; 传动机构形式: 链条+链轮; 开沟器形式: 双圆盘; 地轮形式: 充气轮胎; 地轮直径mm: 630; 挂接形式: 牵引式; 配套动力范围kw: 53。	保定市鑫飞达农机装备有限公司	顾春洪	0312-5970888
219	种植施肥机械	多用途旋耕施肥播种机	飞达	2BFG-12(6)(200)	外形尺寸(长×宽×高)mm: 2950×2260×1050; 重量kg: 720; 行距mm: 150; 工作行数(行): 12; 作业速度(km/h): 4.6; 工作幅宽mm: 2000; 排种器形式: 外槽轮; 排种器数量(个): 12; 排肥器形式: 外槽轮; 排肥器数量(个): 6; 开沟器形式: 双圆盘; 挂接形式: 三点悬挂式; 配套动力范围kw: 40.4-51.5, 调整方式: 手动调节; 调节范围mm: 120-150; 挂接形式: 三点悬挂式。	保定市鑫飞达农机装备有限公司	顾春洪	0312-5970888
220	种植施肥机械	精少量播种机	豪丰	2BJY-24	外形尺寸: 200cmx500cmx125cm(长、宽、高)整机重量: 2320kg, 配套动力: 58.8-66.2Kw轮式拖拉机, 播种行数: 24行, 基本行距: 20cm, 工作幅宽: 480cm, 工作效率: 20-35亩/h, 挂接方式: 后置拖拉。	河南豪丰机械制造有限公司	韩凯勇	0374-5695190 13782280978
221	种植施肥机械	播种机	马斯奇奥	MT-6	外形尺寸(长x宽x高)mm: 2075x6250x1435; 配套动力kw: 66; 结构质量kg: 1150; 工作行数(行): 6; 工作幅宽m: 4.2; 作业行距cm: 45~70; 排种器型式及数量: 气吸式x6; 排肥器型式及数量: 外槽轮x6; 传动机构形式: 双地轮、链传动; 开沟器形式: 双圆盘; 地轮形式: 橡胶轮; 地轮直径cm: 64; 运输间隙mm: 315。	马斯奇奥(青岛)农业机械有限公司	刘家福	0532-86918691
222	种植施肥机械	播种机	马斯奇奥	MT-9	外形尺寸(长x宽x高)mm: 2075x6250x1435; 配套动力kw: 102; 结构质量kg: 2480; 工作行数(行): 9; 工作幅宽m: 6.2; 作业行距cm: 45~70; 排种器型式及数量: 气吸式x9; 排肥器型式及数量: 外槽轮x9; 传动机构形式: 双地轮、链传动; 开沟器形式: 双圆盘; 地轮形式: 橡胶轮; 地轮直径cm: 64; 运输间隙mm: 370。	马斯奇奥(青岛)农业机械有限公司	刘家福	0532-86918691
223	种植施肥机械	气吸式精量播种机	马斯奇奥	MT-12	外形尺寸(长x宽x高)mm: 2380x6800x3670; 配套动力kw: >102; 结构质量kg: 2580; 工作行数(行): 12; 工作幅宽m: 6.8; 作业行距cm: 45~70; 排种器型式及数量: 气吸式x12; 播种开沟器数量(对): 12; 播种开沟深度调节范围cm: 0-12; 排肥器型式及数量: 叶轮x12; 排肥量调节方式: 调节排肥口尺寸; 排肥开沟器型式及数量: 双圆盘式x12; 排肥开沟深度调节范围cm: 0-12; 种子箱容量L: 30x12; 肥料箱容量L: 160x4; 风机型式: 叶片式离心风机; 风机直径mm: 560; 地轮形式: 充气橡胶轮胎; 地轮直径mm: 685; 与拖拉机连接方式: 三点悬挂。	马斯奇奥(青岛)农业机械有限公司	刘家福	0532-86918691
224	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	天久	2MBJ-1/6	配套动力(kW): 22-33; 外形尺寸(mm): 2200×2300×2000; 整机重量(kg): 520; 适合膜宽: 2050。作业速度(km/h): 4-8; 生产率: 1.0ha/h。株距(mm): 90-120(可订货); 穴粒数: 1粒或2粒; 行距(mm): 机采660+100可调为常规; 播种深度(mm): 20-32。穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤4; 膜下播深合格率(%): ≥85; 种子覆土厚度合格率(%): ≥90; 挂结方式: 三点悬挂。	石河子市顺昌农农机有限公司	秦天荣	0993-2034408 2034406
225	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	/	2MBJ-1/6	配套动力(kw): 30-48; 外形尺寸(mm): 2090×2400×850; 结构质量(kg): 620; 播种行数: 6; 作业速度(km/h): 2~4; 行距(mm): ≥100; 穴粒数: 1(2); 播种深度(mm): 20-40; 穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤4.0; 膜下播深合格率(%): ≥85; 种子复土厚度合格率(%): ≥85; 挂结方式: 三点悬挂。	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635
226	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	/	2MBJ-1/6	配套动力(kw): 50-92; 外形尺寸(mm): 2100×4800×1050; 结构质量(kg): 1300; 播种行数: 12; 作业速度(km/h): 2~4; 行距(mm): ≥100; 穴粒数: 1(2); 播种深度(mm): 20-40; 穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤4.0; 膜下播深合格率(%): ≥85; 种子复土厚度合格率(%): ≥85; 挂结方式: 三点悬挂。	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635
227	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	/	2MBJ-3/18	配套动力(kw): 65-130; 外形尺寸(mm): 2130×7300×1050; 结构质量(kg): 1900; 播种行数: 18; 作业速度(km/h): 2~4; 行距(mm): ≥100; 穴粒数: 1(2); 播种深度(mm): 20-40; 穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤4.0; 膜下播深合格率(%): ≥85; 种子复土厚度合格率(%): ≥85; 挂结方式: 三点悬挂。	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635
228	种植施肥机械	铺膜播种机	/	2MB-1/6	配套动力(kw): 30-48; 外形尺寸(mm): 2090×2400×850; 结构质量(kg): 620; 播种行数: 6; 作业速度(km/h): 2~4; 行距(mm): ≥100; 穴粒数: 1~4(2、3最多); 播种深度(mm): 20-40; 穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤3.0; 膜下播深合格率(%): ≥85; 种子复土厚度合格率(%): ≥85; 挂结方式: 三点悬挂。	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
229	种植施肥机械	铺膜播种机	/	2MB-2/12	配套动力(kw): 50-92; 外形尺寸(mm): 2100×4800×1050; 结构质量(kg): 1300; 播种行数: 12; 作业速度(km/h): 2~4; 行距(mm): ≥100; 穴粒数: 1~4(2、3最多); 播种深度(mm): 20-40; 穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤3.0; 膜下播深合格率(%): ≥85; 种子复土厚度合格率(%): ≥85; 挂结方式: 三点悬挂。	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635
230	种植施肥机械	铺膜播种机	/	2MB-3/18	配套动力(kw): 65-130; 外形尺寸(mm): 2130×7300×1050; 结构质量(kg): 1900; 播种行数: 18; 作业速度(km/h): 2~4; 行距(mm): ≥100; 穴粒数: 1~4(2、3最多); 播种深度(mm): 20-40; 穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤3.0; 膜下播深合格率(%): ≥85; 种子复土厚度合格率(%): ≥85; 挂结方式: 三点悬挂。	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635
231	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	/	2MBJ-2/4	配套动力(kw): 25-48; 外形尺寸(mm): 2540×1800×780; 结构质量(kg): 320; 播种行数: 4; 作业速度(km/h): 2~4; 行距(mm): ≥100; 穴粒数: 1(2); 播种深度(mm): 20-40; 穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤4.0; 膜下播深合格率(%): ≥85; 种子复土厚度合格率(%): ≥85; 挂结方式: 三点悬挂。	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635
232	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	/	2MBJ-3/6	配套动力(kw): 30-55; 外形尺寸(mm): 2740×2600×780; 结构质量(kg): 460; 播种行数: 6; 作业速度(km/h): 2~4; 行距(mm): ≥100; 穴粒数: 1(2); 播种深度(mm): 20-40; 穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤4.0; 膜下播深合格率(%): ≥85; 种子复土厚度合格率(%): ≥85; 挂结方式: 三点悬挂。	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635
233	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	/	2MBJ-4/8	配套动力(kw): 48-60; 外形尺寸(mm): 2740×3200×780; 结构质量(kg): 560; 播种行数: 8; 作业速度(km/h): 2~4; 行距(mm): ≥100; 穴粒数: 1(2); 播种深度(mm): 20-40; 穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤4.0; 膜下播深合格率(%): ≥85; 种子复土厚度合格率(%): ≥85; 挂结方式: 三点悬挂。	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635
234	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	/	2MBJ-1/2	配套动力(kw): 18-30; 外形尺寸(mm): 2040×800×780; 结构质量(kg): 150; 播种行数: 2; 作业速度(km/h): 2~4; 行距(mm): ≥100; 穴粒数: 1(2); 播种深度(mm): 20-40; 穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤4.0; 膜下播深合格率(%): ≥85; 种子复土厚度合格率(%): ≥85; 挂结方式: 三点悬挂。	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635
235	种植施肥机械	铺膜播种机	/	2MB-1/2	配套动力(kw): 18-30; 外形尺寸(mm): 2040×800×780; 结构质量(kg): 150; 播种行数: 2; 作业速度(km/h): 2~4; 行距(mm): ≥100; 穴粒数: 1~4; 播种深度(mm): 20-40; 穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤4.0; 膜下播深合格率(%): ≥85; 种子复土厚度合格率(%): ≥85; 挂结方式: 三点悬挂。	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635
236	种植施肥机械	铺膜播种机	/	2MB-2/4	配套动力(kw): 25-48; 外形尺寸(mm): 2540×1800×780; 结构质量(kg): 320; 播种行数: 4; 作业速度(km/h): 2~4; 行距(mm): ≥100; 穴粒数: 1~4; 播种深度(mm): 20-40; 穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤4.0; 膜下播深合格率(%): ≥85; 种子复土厚度合格率(%): ≥85; 挂结方式: 三点悬挂。	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635
237	种植施肥机械	铺膜播种机	/	2MB-3/6	配套动力(kw): 30-55; 外形尺寸(mm): 2740×2600×780; 结构质量(kg): 460; 播种行数: 6; 作业速度(km/h): 2~4; 行距(mm): ≥100; 穴粒数: 1~4; 播种深度(mm): 20-40; 穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤4.0; 膜下播深合格率(%): ≥85; 种子复土厚度合格率(%): ≥85; 挂结方式: 三点悬挂。	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635
238	种植施肥机械	铺膜播种机	/	2MB-4/8	配套动力(kw): 48-60; 外形尺寸(mm): 2740×3200×780; 结构质量(kg): 560; 播种行数: 8; 作业速度(km/h): 2~4; 行距(mm): ≥100; 穴粒数: 1~4; 播种深度(mm): 20-40; 穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤4.0; 膜下播深合格率(%): ≥85; 种子复土厚度合格率(%): ≥85; 挂结方式: 三点悬挂。	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635
239	种植施肥机械	铺膜播种机	/	2MB-2/8	配套动力(kw): 30-48; 外形尺寸(mm): 2100×3700×1100; 结构质量(kg): 650; 播种行数: 8; 作业速度(km/h): 2~4; 行距(mm): ≥100; 穴粒数: 1~4; 播种深度(mm): 20-40; 穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤4.0; 膜下播深合格率(%): ≥85; 种子复土厚度合格率(%): ≥85; 挂结方式: 三点悬挂。	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635
240	种植施肥机械	铺膜播种机	/	2MB-1/4	配套动力(kw): 18-48; 外形尺寸(mm): 2040×1520×780; 结构质量(kg): 320; 播种行数: 4; 作业速度(km/h): 2~4; 行距(mm): ≥100; 穴粒数: 1~4; 播种深度(mm): 20-40; 穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤4.0; 膜下播深合格率(%): ≥85; 种子复土厚度合格率(%): ≥85; 挂结方式: 三点悬挂。	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635
241	种植施肥机械	铺膜播种机	/	2MB-3/12	配套动力(kw): 50-92; 外形尺寸(mm): 2700×4730×1120; 结构质量(kg): 1360; 播种行数: 12; 作业速度(km/h): 2~4; 行距(mm): ≥100; 穴粒数: 1~4; 播种深度(mm): 20-40; 穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤4.0; 膜下播深合格率(%): ≥85; 种子复土厚度合格率(%): ≥85; 挂结方式: 三点悬挂。	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635
242	种植施肥机械	精量铺膜播种机	星辰	2MB-1/2	外形尺寸(mm): 2330×1160×940 配套动力(马力): 18-30 行距: 40-50厘米可调 生产率: 6-8亩/小时 播深: 2.5-3厘米 株距: 8.6-9.2-10-11.2厘米可调 行数: 2 空穴率: ≤2% 结构质量(kg): 145	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
243	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	星辰	2MBJ-1/6	外形尺寸(mm):2560×2350×1670 结构质量(kg):360 适宜地膜宽度(mm):2000-2300 行数:6 行距(mm):100-660-100 播深(mm):20-40 穴粒数(粒/穴):1,2 作业速度(km/h):2.5-4	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
244	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	星辰	2MBJ-2/12	外形尺寸(mm):2560×4700×1670 结构质量(kg):820 适宜地膜宽度(mm):2000-2300 行数:12 行距(mm):100-660-100 播深(mm):20-40 穴粒数(粒/穴):1,2 作业速度(km/h):2.5-4	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
245	种植施肥机械	马铃薯施肥点播机	/	2CM-2	外形尺寸(长×宽×高)(mm):1800×1310×1100; 作业幅宽(mm):1390; 播种行数(行):2; 行距(mm):400~800(可调); 株距(mm):150; 播深(mm):50~150; 配套动力(kW):14.7~29.4; 机具挂结型式:后三点悬挂。	乌鲁木齐金硕果农业机械制造有限公司	郭守震	0991-5933475
246	种植施肥机械	气吸式精量铺膜播种机	新机	2MBQ-1/2	外形尺寸(长×宽×高)mm:2440×1500×1000; 结构质量kg:400; 配套动力kW:18~24; 工作幅宽mm:1200~1700; 播种行数(行):2; 行距调整范围mm:300~450; 株距mm:180~400; 穴粒数(粒):1或2; 适应膜宽mm:700; 播种深度mm:25~40; 排肥器型式:外槽轮式; 施肥深度mm:50~100; 风机转速r/min:5500; 作业速度km/h:3~5; 作业效率(亩/小时):3~6; 空穴率%:≤4; 穴粒数合格率%:≥85;	新疆农达清选机械技术有限公司	梁斌	0991-6622767
247	种植施肥机械	气吸式精量铺膜播种机	新机	2MBQ-2/4	外形尺寸(长×宽×高)mm:2600×2500×1400; 结构质量kg:750; 配套动力kW:29~44; 工作幅宽mm:2800; 播种行数(行):4; 行距调整范围mm:300~450; 株距mm:180~400; 穴粒数(粒):1或2; 适应膜宽mm:700; 播种深度mm:25~40; 排肥器型式:外槽轮式; 施肥深度mm:50~100; 风机转速r/min:5500; 作业速度km/h:3~5; 作业效率(亩/小时):5~10; 空穴率%:≤4; 穴粒数合格率%:≥85;	新疆农达清选机械技术有限公司	梁斌	0991-6622767
248	种植施肥机械	气吸式精量铺膜播种机	新机	2MBQ-3/6	外形尺寸(长×宽×高)mm:2600×4200×1400; 结构质量kg:1000; 配套动力kW:44~55; 工作幅宽mm:4200; 播种行数(行):6; 行距调整范围mm:300~450; 株距mm:180~400; 穴粒数(粒):1或2; 适应膜宽mm:700; 播种深度mm:25~40; 排肥器型式:外槽轮式; 施肥深度mm:50~100; 风机转速r/min:5500; 作业速度km/h:3~5; 作业效率(亩/小时):10~16; 空穴率%:≤4; 穴粒数合格率%:≥85;	新疆农达清选机械技术有限公司	梁斌	0991-6622767
249	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	谷丰	2BMJ-3/18	外形尺寸, mm长 2630*宽 7400*高2667; 结构质量, kg2000; 铺膜幅数, 幅3; 播种行数, 行18; 作业幅宽, mm6500; 适宜地膜宽度, mm2000~2050; 播种深度, mm20~40行距, mm100+380+100+500+100+380+100--660+100; 株距, mm85~12585~125; 穴粒数, 粒/穴1; 作业速度, km/h3~4; 配套动力(k hp) ≥40	石河子市三星农机有限公司	贾强	0993-2555226
250	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	谷丰	2BMJ-1/6	外形尺寸, mm长 2300宽 2200高 1260; 结构质量, kg580; 铺膜幅数, 幅1; 播种行数, 行6; 作业幅宽, mm2280; 适宜地膜宽度, mm2000~2050; 播种深度, mm20~40; 行距, mm660+100; 株距, mm 85~125 穴粒数, 粒/穴 1; 作业速度, km/h3~4; 配套动力(k hp) ≥40。	石河子市三星农机有限公司	贾强	0993-2555226
251	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	谷丰	2BMJ-2/12	外形尺寸, mm长 2485宽 487 高 2667; 结构质量, kg950; 铺膜幅数, 幅2; 播种行数, 行12; 作业幅宽, mm4560; 适宜地膜宽度, mm2000~2050; 播种深度, mm20~40; 行距, mm 660+100; 株距, mm85~125; 穴粒数, 粒/穴1; 作业速度, km/h3~4; 配套动力(k hp) ≥55	石河子市三星农机有限公司	贾强	0993-2555226
252	种植施肥机械	铺膜播种机	谷丰	2BM-1/2	外形尺寸(长×宽×高)mm 2060×1040×1040; 铺膜幅数幅1; 工作幅宽mm700; 播种行数行2; 穴粒数粒2±1; 行距cm按用户要求; 播种深度mm25~30; 结构质量kg260; 配套动力hp≥35; 作业速度km/h3~4; 空穴率(出厂检验)%≤2; 适合地膜宽度mm700	石河子市三星农机有限公司	贾强	0993-2555226
253	种植施肥机械	铺膜播种机	谷丰	2BM-2/4	外形尺寸(长×宽×高)mm 2285×2450×1356; 铺膜幅数幅2; 工作幅宽mm2000; 播种行数行4; 穴粒数粒2±1; 行距cm40+60; 播种深度mm25~30; 结构质量kg600; 配套动力hp≥40; 作业速度km/h3~4; 空穴率(出厂检验)%≤2; 适合地膜宽度mm700	石河子市三星农机有限公司	贾强	0993-2555226
254	种植施肥机械	铺膜播种机	谷丰	2BM-3/6	外形尺寸(长×宽×高)mm 2285×3320×1455; 铺膜幅数幅3; 工作幅宽mm3000; 播种行数行6; 穴粒数粒2±1 6行距cm40+60; 播种深度mm25~30; 结构质量kg900; 配套动力hp≥50; 作业速度km/h3~4; 空穴率(出厂检验)%≤2; 适合地膜宽度mm700	石河子市三星农机有限公司	贾强	0993-2555226
255	种植施肥机械	铺膜播种机	谷丰	2BM-4/8	外形尺寸(长×宽×高)mm 2285×4720×2067; 铺膜幅数幅4; 工作幅宽mm4000; 播种行数行8; 穴粒数粒2±1; 行距cm40+60; 播种深度mm25~30; 结构质量kg1100配套动力hp≥55; 作业速度km/h3~4; 空穴率(出厂检验)%≤2适合地膜宽度mm700	石河子市三星农机有限公司	贾强	0993-2555226
256	种植施肥机械	气吸式精量铺膜播种机	/	2MBJ-2/4	配套动力15-18.4kW拖拉机; 外形尺寸(mm):2030×2400×1250; 机具重量:500kg; 作业幅宽:2000mm; 作业行数(行):4; 工作幅宽(mm):700-900; 粒距:160mm; 行距:200-450mm; 转速(r/min):3500-4000; 株距(mm):90-240(通过更换吸盘可调); 穴粒数(粒/穴):1(2)(通过更换吸盘可调); 播种深度(mm):20-40; 穴粒数合格率(%):≥85; 空穴率(%):≤2; 播深合格率(%):≥85; 种子覆土厚度合格率(%):≥95。	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	石振龙	0994-6635196

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
257	种植施肥机械	气吸式精量铺膜播种机	/	2MBJ-3/6	配套动力(kW): 40~60; 外形尺寸(mm): 2400×5200×1800; 整机重量(kg): 800; 工作幅宽(mm): 700~900; 作业速度(km/h): 4~8; 生产率: 1.2ha/h; 株距(mm): 200~450(分段调节); 穴粒数(粒/穴): 1(2)(通过更换吸盘可调); 行距(mm): 200~450; 播种深度(mm): 20~40; 穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤2; 膜下播深合格率(%): ≥85; 种子覆土厚度合格率(%): ≥90; 挂结方式: 三点悬挂。	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	石振龙	0994-6635196
258	种植施肥机械	气吸式精量铺膜播种机	/	2MBJ-1/2	配套动力(kW): 18.4~48; 外形尺寸(mm): 2000×31350×3900; 整机重量(kg): 250; 工作幅宽(mm): 700~900; 作业速度(km/h): 2~4; 生产率(公顷/班): 2.4~3; 作业行数(行): 2; 行距(mm): 200~450; 铺膜幅数(幅): 1; 穴粒数(粒/穴): 1(2)(通过更换吸盘可调); 播种深度(mm): 20~40; 穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤2; 播深合格率(%): ≥85; 种子覆土厚度合格率(%): ≥95。	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	石振龙	0994-6635196
259	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	叶尔羌	2MBJ-1/4	结构形式,种箱(单); 外形尺寸,mm: 2100×1590~1990×950; 整机重量,kg:280; 配套动力(kW): 18.4~26; 作业幅宽,mm: 1180~1500; 作业速度,km/h: 3~6; 生产率,亩/h: 5~10, 7~13.5; 作业行数,行:4行; 作业行距,mm: : 210、380、210, 270、480、270; 调节方式: 手动调节(行距); 调节范围,mm: 0~200。工作部件配置: 穴播器,个: 4; 开沟圆盘,个: 2; 覆土圆盘,个: 2; 覆土滚筒,个: 2; 挂接形式: 三点悬挂。	新疆叶尔羌农机科技开发有限公司	库尔班麦麦提	0998-8950688
260	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	/	2MBJ-2/16	外形尺寸(长×宽×高)(mm): 2560×5100×1670; 工作幅宽(mm): 4600; 配套动力(kW): 40~92; 整机质量(kg): 1200; 膜数(膜): 2; 播种行数(行): 16; 运输间隙(mm): >300; 挂结形式: 三点悬挂。	新疆科农机械制造有限责任公司	张和平	0992-3930144
261	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	/	2BMJ—12/2	结构形式(挂结方式): 1类三点悬挂; 配套动力(Kw): 45~50; 结构尺寸(外型尺寸)(mm): 长: 2150, 宽: 4650, 高: 2200; 结构质量(整机重量)(Kg): 1200; 铺膜幅量(作业幅量): 两幅; 适宜地膜宽度(mm): 2050; 播种行数: 12行; 播种深度(mm): 大于等于20; 作业速度(Km/h): 2~5; 株距(mm): 85, 95, 105, 115, 125, (可选)	五家渠育丰农机制造有限责任公司	余新国	0994—5822334
262	种植施肥机械	铺膜播种机	/	2BM—12/2	结构形式(挂结方式): 1类三点悬挂; 配套动力(Kw): 45~50; 结构尺寸(外型尺寸)(mm): 长: 2150, 宽: 4650, 高: 2200; 结构质量(整机重量)(Kg): 1200; 铺膜幅量(作业幅量): 两幅; 适宜地膜宽度(mm): 2050; 播种行数: 12行; 播种深度(mm): 大于等于20; 作业速度(Km/h): 2~5; 株距(mm): 85, 95, 105, 115, 125, (可选)	五家渠育丰农机制造有限责任公司	余新国	0994—5822334
263	种植施肥机械	气吸式精量玉米播种机	飞达	2BYQL-3	外形尺寸(长×宽×高)mm: 1450×1630×1000; 重量kg: 230; 行距mm: 600; 工作行数(行): 3; 工作幅宽mm: 1800; 排种器形式: 垂直圆盘气吸式; 排种器数量(个): 3; 排肥器形式: 外槽轮; 排肥器数量(个): 3; 传动机构形式: 链条、链轮传动; 开沟器形式: 犁铧式; 地轮形式: 实心胶轮式; 地轮直径mm: 400; 挂接形式: 三点悬挂式; 调整方式: 手动调节; 调节范围mm: 450~600; 配套动力范围kw: 13.24~18.38。	保定市鑫飞达农机装备有限公司	顾春洪	0312-5970888
264	种植施肥机械	铺膜播种机	/	2MB-3/6	外形尺寸(mm): 2200×3000×1000; 整机重量(kg): 600; 配套动力(kW): 40~48; 地膜宽度(mm): 700~900; 作业速度(km/h): 2~5; 铺膜幅数(幅): 3; 播种行数(行): 6; 行距(mm): 300~450; 株距(mm): 90~200(分级可调); 穴粒数(粒/穴) 2~5(玉米、打瓜、棉花), 2~8(蕃茄、甜菜); 播种深度(mm): 20~40; 穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤2; 播深合格率(%): ≥85; 种子覆土厚度合格率(%): ≥90; 挂接方式: 三点悬挂。	额敏县鑫鸿农机有限责任公司	赵老虎	13579789851
265	种植施肥机械	铺膜播种机	/	2MB-4/8	外形尺寸(mm): 2200×4200×1000; 整机重量(kg): 860; 配套动力(kW): 48~92; 地膜宽度(mm): 700~900; 作业速度(km/h): 2~5; 铺膜幅数(幅): 4; 播种行数(行): 8; 行距(mm): 300~450; 株距(mm): 90~200(分级可调); 穴粒数(粒/穴) 2~5(玉米、打瓜、棉花), 2~8(蕃茄、甜菜); 播种深度(mm): 20~40; 穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤2; 播深合格率(%): ≥85; 种子覆土厚度合格率(%): ≥90; 挂接方式: 三点悬挂。	额敏县鑫鸿农机有限责任公司	赵老虎	13579789851
266	种植施肥机械	铺膜播种机	/	2MB-1/2	外形尺寸(mm): 2100×1350×900; 整机重量(kg): 220; 配套动力(kW): 13~30; 地膜宽度(mm): 700~900; 作业速度(km/h): 2~5; 铺膜幅数(幅): 1; 播种行数(行): 2行; 行距(mm): 300~450; 株距(mm): 90~200(分级可调); 穴粒数(粒/穴): 2~5(玉米、打瓜、棉花), 2~8(蕃茄、甜菜); 播种深度(mm): 20~40; 穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤2; 播深合格率(%): ≥85; 种子覆土厚度合格率(%): ≥90; 挂接方式: 三点悬挂。	额敏县鑫鸿农机有限责任公司	赵老虎	13579789851
267	种植施肥机械	铺膜播种机	/	2MB-2/4	外形尺寸(mm): 2100×2000×900; 整机重量(kg): 400; 配套动力(kW): 30~48; 地膜宽度(mm): 700~900; 作业速度(km/h): 2~5; 铺膜幅数(幅): 2; 播种行数(行): 4; 行距(mm): 300~450; 株距(mm): 90~200(分级可调); 穴粒数(粒/穴): 2~5(玉米、打瓜、棉花), 2~8(蕃茄、甜菜); 播种深度(mm): 20~40; 穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤2; 播深合格率(%): ≥85; 种子覆土厚度合格率(%): ≥90; 挂接方式: 三点悬挂。	额敏县鑫鸿农机有限责任公司	赵老虎	13579789851
268	种植施肥机械	气吸式玉米铺膜播种机	/	2MBQY-2/4	外形尺寸(长*宽*高), mm: 2600*2400*1200; 结构质量(kg): 520; 适宜地膜宽度(mm): 700~800; 行距(cm): 35~45; 株距(cm): 20~47; 播种深度(mm): 40~60(玉米、打瓜、大豆、葵花); 播深(mm): 40~60(玉米、打瓜、大豆、葵花); 作业速度(km/h): 2.0~3.5; 风机转速(r/min): 4000~5000; 配套动力(kW): 29~48; 挂接型式、种类: 1类三点悬挂。	巴彦淖尔市四元农机研制有限公司新疆分公司	张耀	0991-3970231

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
269	种植施肥机械	气吸式玉米铺膜播种机	/	2MBQY-3/6	形尺寸(长*宽*高), mm: 2600*3600*1200; 结构质量(kg): 800; 适宜地膜宽度(mm): 700~800; 行距(cm): 35~45; 株距(cm): 20~47; 播种深度(mm): 40~60(玉米、打瓜、大豆、葵花); 播种深度(mm): 40~60(玉米、打瓜、大豆、葵花); 作业速度(km/h): 2.0~3.5; 风机转速(r/min): 4000~5000; 配套动力(kW): 40~59; 挂接型式、种类: 1类三点悬挂。	巴彦淖尔市四元农机研制有限公司新疆分公司	张耀	0991-3970231
270	种植施肥机械	气吸式玉米铺膜播种机	/	2MBQY-1/2	外形尺寸(长*宽*高), mm: 2200*900*1200; 结构质量(kg): 240; 适宜地膜宽度(mm): 700~800; 行距(cm): 35~45; 株距(cm): 20~47; 播种深度(mm): 40~60(玉米、打瓜、大豆、葵花); 播种深度(mm): 40~60(玉米、打瓜、大豆、葵花); 作业速度(km/h): 2.0~3.5; 风机转速(r/min): 4000~5000; 配套动力(kW): 15~48; 挂接型式、种类: 1类三点悬挂。	巴彦淖尔市四元农机研制有限公司新疆分公司	张耀	0991-3970231
271	种植施肥机械	铺膜播种机	欣丰	2BM-1/4	外形尺寸(长×宽×高), mm2080×1700×600, 配套动力, kW13~18, 作业膜幅数, 幅: 1, 播种行数, 行: 2, 机具挂结型式: 三点悬挂, 整机质量kg:360,	阿瓦提县振兴机械有限责任公司	陈国庆	0997-5121702
272	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	精久	2MBJ-3/12	外形尺寸(mm):2000× 4700× 800;配套动力(kw): 40;结构重量(kg):920;铺膜幅宽: 3;作业速度(mm):4950;适宜地膜宽度(mm):1250--1450;播种行数: 12;行距(mm):100--660;株距(mm):90--160;播种深度(mm):20--40;穴粒数,粒/穴: 1;作业速度(km/h)2.5--4.0	图木舒克市前海农机制造有限责任公司	罗文静	0998--6170989
273	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	精久	2MBJ-1/4	外形尺寸(mm):2000× 1600 × 800;配套动力(kw):11.4;结构重量(kg):270;铺膜幅宽: 1;作业速度(mm):650;适宜地膜宽度(mm):1250--1450;播种行数: 4;行距(mm):100--660;株距(mm):90--160;播种深度(mm):20--40;穴粒数,粒/穴: 1;作业速度(km/h)2.5--4.0;	图木舒克市前海农机制造有限责任公司	罗文静	0998--6170989
274	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	精久	2MBJ-2/8	外形尺寸(mm):2000× 3400× 800;配套动力(kw):29.4;结构重量(kg):560;铺膜幅宽: 3;作业速度(mm):3300;适宜地膜宽度(mm):1250--1450;播种行数: 8;行距(mm):100--660;株距(mm):90--160;播种深度(mm):20--40;穴粒数,粒/穴: 1;作业速度(km/h)2.5--4.0	图木舒克市前海农机制造有限责任公司	罗文静	0998--6170989
275	种植施肥机械	气吸式铺膜播种机	顺得	2MBQ2/4	外形尺寸(mm)2550×2400×1400,重量(kg)500,配套动力(KW)29.4,作业效率hm ² /h0.1-0.6,工作幅宽(mm)2180,铺膜幅数2幅,适用膜宽度(mm)≤900,播种行数4行,播种行距500mm,种子箱容积(L)3.2.	潍坊英田机械制造有限公司	纪洪英	0536-7300282
276	种植施肥机械	玛驰尼克移栽机	无	912	外形尺寸(长*宽*高)mm1500×700×500;结构重量kg:450;配套动力kw:23;工作行数行1;移植器型式吊桶式;开沟器形式鸭嘴式;镇压轮型式橡胶轮;转动型式链转动;行距调节范围mm:450以上;株距调节范围mm250、300、410、530、810、1620;深度调节范围mm:0-90;栽植种苗种类带V型培土秧苗;秧苗高度范围mm:150;作业人数人个2;挂接方式三点悬挂;	北京麦格天农科技发展有限公司	王文彬	010-68718208
277	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	祥河	2MBJ-2/4	配套动力(kW): 30~48; 外形尺寸(mm): 2700×2450×1550; 整机重量(kg): 480; 地膜宽度(mm): 700~900; 工作幅宽(mm): 1900~2300; 作业速度(km/h): 2~5; 作业行数(行):4; 行距(mm):200~450; 铺膜幅数(幅):2; 株距(mm):90~240; 穴粒数(粒/穴):1(2); 播种深度(mm):30~40; 穴粒数合格率(%):≥85; 空穴率(%):≤4; 播深合格率(%):≥85; 孔穴错位率(%):≤1; 种子覆土厚度合格率(%):≥95; 挂接形式: 三点悬挂。	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	张书祥	0994-6633205
278	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	祥河	2MBJ-3/6	配套动力(kW): 45~60; 外形尺寸(mm): 2700×3350×1600; 整机重量(kg): 770; 地膜宽度(mm): 700~900; 工作幅宽(mm): 2800~3200; 作业速度(km/h): 2~5; 作业行数(行):6; 行距(mm):200~450; 铺膜幅数(幅):3; 株距(mm):90~240; 穴粒数(粒/穴):1(2); 播种深度(mm):30~40; 穴粒数合格率(%):≥85; 空穴率(%):≤4; 播深合格率(%):≥85; 孔穴错位率(%):≤1; 种子覆土厚度合格率(%):≥95; 挂接形式: 三点悬挂。	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	张书祥	0994-6633205
279	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	祥河	2MBJ-4/8	配套动力(kW): 50~70; 外形尺寸(mm): 2700×5000×2200; 整机重量(kg): 1015; 地膜宽度(mm): 700~900; 工作幅宽(mm): 4300~4800; 作业速度(km/h): 2~5; 作业行数(行):8; 行距(mm):200~450; 铺膜幅数(幅):4; 株距(mm):90~240; 穴粒数(粒/穴):1(2); 播种深度(mm):30~40; 穴粒数合格率(%):≥85; 空穴率(%):≤4; 播深合格率(%):≥85; 孔穴错位率(%):≤1; 种子覆土厚度合格率(%):≥95; 挂接形式: 三点悬挂。	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	张书祥	0994-6633205
280	种植施肥机械	机械式精量铺膜播种机	祥河	2MBJ-1/2	配套动力(kW): 15~48; 外形尺寸(mm): 2500×1400×1300; 整机重量(kg): 245; 地膜宽度(mm): 700~900; 工作幅宽(mm): 1000~1250; 作业速度(km/h): 2~5; 作业行数(行):2; 行距(mm):200~450; 铺膜幅数(幅):1; 株距(mm):90~240; 穴粒数(粒/穴):1(2); 播种深度(mm):30~40; 穴粒数合格率(%):≥85; 空穴率(%):≤4; 播深合格率(%):≥85; 孔穴错位率(%):≤1; 种子覆土厚度合格率(%):≥95; 挂接形式: 三点悬挂。	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	张书祥	0994-6633205

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
281	种植施肥机械	气吸式精量铺膜点播机	富田	2BDQP-2HA	配套动力kw: 11.0-17.7; 结构质量kg:335;外形尺寸(长×宽×高)mm:1560×1000×680。	巴彦淖尔市富田机械有限责任公司	宋杰	1394822926
282	田间管理机械	中耕追肥机	/	3ZF-2	配套动力(kW): 11-20; 外形尺寸(mm): 1032×1397×1118; 机具重量(kg): 200; 行距(mm): 300-600; 作业速度(km/h): 4-7; 各行排肥量一致性变异系数(%): ≤8.0; 碎土率(%): ≥85.0; 总排肥量稳定性变异系数(%): ≤6.0。	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	石振龙	0994-6635196
283	田间管理机械	田园管理机	象力	3WG-7.5H	外形尺寸(长×宽×高): 1950×900×800mm; 结构质量(kg): 245; 配套动力: 7.5kw幅宽(cm): 90; 耕深(cm): 8-18; 作业速度(km/h): 1.5-4; 生产率(亩/小时): 1.2-3; 刀轴转速(r/min): 310; 安装刀数: 16把; 旋耕刀型号: S195; 燃油消耗: <12 kg/hm ² ;	河北东启象力机械制造有限公司	辛占起	13933111156
284	田间管理机械	田园管理机	象力	3WG-6	外形尺寸(长×宽×高): 1600×600×800mm; 结构质量(kg): 145; 幅宽(cm): 50-90; 耕深(cm): 8-16; 作业速度(km/h): 1.5-4; 生产率(亩/小时): 1.2-3; 刀轴转速(r/min): 102; 安装刀数: 30把; 旋耕刀型号: ST10; 燃油消耗: <6 kg/hm ² ; 配套动力: 6kw	河北东启象力机械制造有限公司	辛占起	13933111156
285	田间管理机械	自走式喷杆喷雾机	JOHN DEERE	3WP-2271(4630)	运输状态外形尺寸(长×宽×高): 8310×3190×3686MM。结构型式: 自走式。结构质量: 7931KG。药箱容量: 2271L。喷杆作业(整机作业)常用工作压力: 0.138-0.689MPa。喷杆幅宽: 18.3/24.4M。配套动力功率: 123KW。配套动力转速: 2400R/MIN。配套泵型式: 离心式。配套泵工作压力: 0.069-0.827MPa。配套泵流量: 0-356L/MIN。配套泵转速: 0-5900R/MIN。配套喷头型式: 平面扇形喷头。配套喷头数量: 48个。配套喷头雾锥角: 120度。配套喷头流量: 1.89/3.03L/MIN。配套喷头间隔: 508MM	约翰迪尔(哈尔滨)农业机械有限公司	王文春	010-59246782
286	田间管理机械	中耕追肥机	骏嘉	3ZF-5	外形尺寸(mm):2498X1453X1118; 机具重量(Kg): 500; 配套动力(KW):25.0~50.0;幅宽(mm):2490; 生产率: 各行排肥量一致性变异系数(%):≤8.0;碎土率(%):≥85.0;总排肥量稳定性变异系数(%):≤6.0;接挂形式: 三点悬挂式。	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	毛剑峰	0994-6635688
287	田间管理机械	撒肥机	骏嘉	2F-8	外形尺寸(mm):150X100X116; 配套动力(KW):35.0~50.0;幅宽(m):10~12;总排量稳定性:≤13.0;撒肥不均匀度:≤20%;撒肥宽度8-10m。	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	毛剑峰	0994-6635688
288	田间管理机械	撒肥机	骏嘉	2F-5	外形尺寸(mm):1250X1240X1250; 配套动力(KW):18.0~40.0;幅宽(m):8-10;总排量稳定性:≤13.0;撒肥不均匀度:≤20%;撒肥宽度8-10m。	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	毛剑峰	0994-6635688
289	田间管理机械	中耕追肥机	骏嘉	3ZF-2	外形尺寸(mm):1032X1397X1118; 机具重量(kg):220; 配套动力(KW):11.0~20.0;幅宽(mm):1990; 行距9mm): 300-600; 作业速度:(km/h):4-7; 生产率: 各行排肥量一致性变异系数(%):≤8.0;碎土率(%):≥85.0;总排肥量稳定性变异系数(%):≤6.0;接挂形式: 三点悬挂式。	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	毛剑峰	0994-6635688
290	田间管理机械	背负式动力喷雾机	华绿	HH-8	发动机生产厂家: 华辉动力机械(南通)有限公司; 发动机型号: 1E34F型二冲程汽油机; 结构形式: 背负式; 外形尺寸: 430×360×600mm; 功率/转速: 0.75kW/6500r/min; 液泵形式: 双缸柱塞泵; 液泵流量: 3-8L/min; 工作压力: 1-2.5MPa; 缸径/行程: 38mm/8mm; 药箱容积: 25L	华辉动力机械(南通)有限公司	吕正铎	0513-81908409
291	田间管理机械	中耕追肥机	/	3ZF-1.8	外形尺寸(长×宽×高)(mm): 1050×2050×1100; 机具质量(kg): 200; 工作幅宽(mm): 1800; 配套动力(kW): 18.4~29.4; 运输间隙(mm): ≥300; 连接型式: 后三点悬挂。	乌鲁木齐金硕果农业机械制造有限公司	郭守震	0991-5933475
292	田间管理机械	中耕追肥机	/	3ZF-5	外形尺寸(长×宽×高)(mm): 1650×5800×1400; 工作幅宽(mm): 5400; 中耕行数(行): 3; 配套动力(kW): 40.0~47.8; 整机质量(kg): 700; 运输间隙(mm): ≥300; 挂结形式: 三点悬挂。	新疆科农机械制造有限责任公司	张和平	0992-3930144
293	田间管理机械	多功能小型收割机	科丰	4G-25	整机质量(kg):8.6; 外形尺寸(mm):1926×500×490; 配套动力:1PE40F-6二冲程汽油机; 发动机标定功率(kw):1.30; 发动机标定转速(r/min):6030; 割刀直径(mm):255 厚 1.2-1.8; 旋转方向:逆时针(从上向下看); 作业方式:斜挂式; 平均故障间隔时间(h):大于100; 碎草率(鱼草)(%):0; 损失率(水稻)(%):0.8; 耗油量(小麦、水稻、牧草、桑树)(L/h):0.5; 生产率(牧草)(hm ² /h):0.07; 生产率(小麦、水稻)(hm ² /h):0.060; 收割水稻铺放根差(mm):92; 耳旁噪音(dB(A)):94。	桂林高新区科丰机械有限责任公司	王桂芳	0773-5869299
294	田间管理机械	气动果树剪枝机	中国收获	JQ-25	配套动力(kw): 11; 外型尺寸(mm): 260×140; 整机重量(kg): 0.55	新疆中收农牧机械公司	依玛木玉	0991-7868683
295	田间管理机械	气动果树剪枝机	中国收获	JQG-30	配套动力(kw): 11; 外型尺寸(mm): 2600×170; 整机重量(kg): 0.75	新疆中收农牧机械公司	依玛木玉	0991-7868683

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
296	田间管理机械	电动果树剪枝机	兴田园	XTY-25	外形尺寸(长X宽X高) mm 330x110x55 ;结构质量:4.8kg kg 4.8 ;铅酸电池电压 V 24 ;铅酸电池容量 Ah 6 ; 允许最大剪切直径 mm 25 ;小时生产率 次/h 660	台州市莱澳机械有限公司	陈锦红	0576-82381953
297	田间管理机械	背负式动力喷雾机	FST	FST-800A	结构形式:背负式;配套动力功率:0.9kw;配套动力转速 :7500 r/min;汽缸数:1个;柱塞直径: 18mm; 外形尺寸: 440×410×610mm; 整机重量: 10.5 kg; 配套作压力: Mpa 1.5-2.5; 配套泵流量: 8l/min;配套泵转速: 1500-1800r/min ;配套动力: 四冲程机油发动机139F	富士特有限公司	杨博	0576-8288882
298	田间管理机械	背负式电动喷雾器	金原野	3WBD-16	整机质量:6.2kg;外形尺寸:375×205×525(mm);电动机功率: 0.035kw;电动机工作电压 : 12V;蓄电池标称电压: 12V;蓄电池额定容量:12Ah;药箱容积:16L;喷雾量:2.9L/min;射程:2.3m;连续工作时间: 7h;工作压力 : 0.2-0.4MPa	石家庄市金原野植保器械有限公司	董玉祥	0311-85265949
299	田间管理机械	背负式喷雾喷粉机	华绿	HH-18	发动机生产厂家: 华辉动力机械(南通)有限公司 ; 发动机型号: 1E40FP型二冲程汽油机; 发动机功率/转速 (kW/r/min) : 1.18/5000; 4风机叶片形式:前向弯曲; 发动机排气管防护罩:有; 启动装置形式: 回复式; 减震装置: 发动机与机架、机架与人体; 机架材质: 金属; 药箱容积 (L) : 11; 整机净重 (kg) : 10.5; 喷雾水平射程 (静风) : ≥ 9m; 喷粉幅宽 (静风) : ≥25m; 水平喷雾量: ≥1.5kg/min; 水平喷粉量: ≥2.0kg/min	华辉动力机械(南通)有限公司	吕正铎	0513-81908409
300	田间管理机械	中耕追肥机	/	3ZF-2	结构形式: 三点悬挂式; 外形尺寸(mm) : 1032×1397×1118 ; 机具重量(kg): 220 ; 配套动力(kW): 11-20 ; 工作幅宽(mm): 1990; 行距(mm): 300-600 ; 作业速度(km/h): 4-7 ; 生产率: 各行排肥量一致性变异系数(%): ≤8.0 ; 生产率(%): ≥85.0 ; 总排肥量稳定性变异系数(%): ≤6.0。 悬挂形式: 三点悬挂式	玛纳斯县和平农机制造有限公司	何福元	0994-6635338
301	田间管理机械	撒肥机	/	2F-8	配套动力(kW) : 14.7-25.7;总排量稳定性(%): ≤13; 施肥不均匀度(%): ≤20	玛纳斯县和平农机制造有限公司	何福元	0994-6635338
302	田间管理机械	喷杆式喷雾机	/	3WP-1200	运输状态外型尺寸(长×宽×高)mm ; 1300×3850×18002、结构形式:悬挂式、结构质量:550kg、药箱容量:1200L、喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPa; 0.4-0.5、喷杆喷幅; 16m、配套动力功率; KW; 44-55、配套动力转速; r/min; 550-650、配套泵形式; 隔膜泵、配套泵工作压力; MPa ≤2.5喷套泵流量; L/min; ≤80、喷套泵转速; r/min550-650、配套喷头形式 ; 防滴喷头、配套喷头数量 31个、配套喷头雾锥角; 110度、配套喷头喷量 ; L/min1.2-2.0、配套喷头间隔; 500mm	乌苏市鹏程植保机械有限责任公司	张泽英	0992-3276840
303	田间管理机械	喷杆式喷雾机	/	3WP-2000	运输状态外型尺寸(长×宽×高) mm ; 3600×5200×2200、结构形式牵引式、结构质量 800kg、药箱容量; 2000L、喷杆作业(整机作业)常用工作压力; MPa; 0.4-0.5、喷杆喷幅 ; 16m、配套动力功率; KW; 40-44、配套动力转速 ; r/min; 550-650、配套泵形式 ; 隔膜泵、配套泵工作压力; MPa; ≤3.0喷套泵流量; L/min; ≤140、喷套泵转速 ; r/min; 550-650、配套喷头形式 ; 防滴喷头、配套喷头数量; 31个、配套喷头雾锥角 ; 110度、配套喷头喷量; L/min; 1.2-2.0、配套喷头间隔; 500mm	乌苏市鹏程植保机械有限责任公司	张泽英	0992-3276840
304	田间管理机械	喷杆式喷雾机	/	3WP-3000	运输状态外型尺寸(长×宽×高);mm;4050×5250×2500、结构形式; 牵引式、结构质量; 1000kg、药箱容量; 3000L、喷杆作业(整机作业)常用工作压力; MPa ; 0.4-0.5、喷杆喷幅; 16 m、配套动力功率; KW; 48-55、配套动力转速; r/min; 550-650、配套泵形式; 隔膜泵、配套泵工作压力; MPa ; ≤3.0、喷套泵流量; L/min; ≤140、喷套泵转速; r/min; 550-650、配套喷头形式 ; 防滴喷头、配套喷头数量; 31个、配套喷头雾锥角;110度、配套喷头喷量; L/min; 1.2-2.0、配套喷头间隔; 500mm	乌苏市鹏程植保机械有限责任公司	张泽英	0992-3276840
305	田间管理机械	喷杆式喷雾机	/	3WP-2000A	运输状态外型尺寸(长×宽×高); mm; 4300×2900×2700、结构形式 ; 牵引式、结构质量; 910 kg、药箱容量; 2000L、喷杆作业(整机作业)常用工作压力 ; MPa; 0.4-0.5、喷杆喷幅; 19 m、配套动力功率; KW; 35-90、配套动力转速; r/min; 550-650、配套泵形式; 隔膜泵、配套泵工作压力; MPa; ≤3.0、喷套泵流量; L/min; ≤140、喷套泵转速; r/min ; 550-650、配套喷头形式; 防滴喷头、配套喷头数量; 39个、配套喷头雾锥角; 110度配套喷头喷量; L/min; 1.2-2.0、配套喷头间隔; 500mm	乌苏市鹏程植保机械有限责任公司	张泽英	0992-3276840
306	田间管理机械	喷杆式喷雾机	/	3WP-3000A	运输状态外型尺寸(长×宽×高);mm;4450×2900×2050、结构形式; 牵引式、结构质量; 1100kg、药箱容量; 3000L、喷杆作业(整机作业)常用工作压力; MPa; 0.4-0.5、喷杆喷幅; 19m、配套动力功率; KW; 45-90 配套动力转速; r/min; 550-650、配套泵形式; 隔膜泵、配套泵工作压力; MPa; ≤3.0、喷套泵流量; L/min≤140、喷套泵转速; r/min; 550-650、配套喷头形式; 防滴喷头、配套喷头数量; 39个、配套喷头雾锥角度; 110度配套喷头喷量; L/min; 1.2-2.0、配套喷头间隔; 500mm	乌苏市鹏程植保机械有限责任公司	张泽英	0992-3276840
307	田间管理机械	喷杆式喷雾机	/	3WP-4000A	1、运输状态外型尺寸(长×宽×高; mm; 5100×2900×2750、结构形式; 牵引式、结构质量; 1300kg、药箱容量; 4000 L、喷杆作业(整机作业)常用工作压力; MPa; 0.4-0.5、喷杆喷幅; 19 m、配套动力功率KW; 55-90配套动力转速; r/min; 550-650、配套泵形式; 隔膜泵、配套泵工作压力; MPa; ≤3.0、喷套泵流量; L/min; ≤140、喷套泵转速; r/min; 550-650、配套喷头形式; 防滴喷头、配套喷头数量; 39个、配套喷头雾锥角; 110度、配套喷头喷量; L/min; 1.2-2.0、配套喷头间隔; 500mm	乌苏市鹏程植保机械有限责任公司	张泽英	0992-3276840

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
308	田间管理机械	喷杆喷雾机	博兴旺	3WP-4200	运输状态外形尺寸(长×宽×高) mm: 5130(长)×3120(宽)×2360(高); 结构型式: 牵引式; 结构质量kg :1800; 药箱容量L: 4200; 喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPa: 0.5-1.4; 喷杆喷幅m: 21; 配套动力功率 kW :55.1; 配套动力转速r/min :540; 配套泵型式: 隔膜泵MB6215; 配套泵工作压力MPa :0.5-2.5; 配套泵流量l/min :215; 配套泵转速r/min :540-600; 配套喷头型式/: 防滴锥形; 配套喷头数量个:48; 配套喷头雾锥角度:45; 配套喷头喷量l/min :1.15; 配套喷头间隔mm :400	博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司	许兴旺	0909-6150838
309	田间管理机械	喷杆垂吊式喷雾机	博兴旺	3WCP-3000	运输状态外形尺寸(长×宽×高) mm :4650×3300×2300; 结构型式: 牵引式; 结构质量kg :1560; 药箱容量L:3000; 喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPa :0.5-1.4; 喷杆喷幅m :19.5; 配套动力功率 kW :55.1; 配套动力转速r/min :540; 配套泵型式: 隔膜泵MB6215; 配套泵工作压力MPa: 0.5-2.5 配套泵流量l/min :215; 配套泵转速r/min: 540-600; 配套喷头型式: 防滴锥形; 配套喷头数量个:48; 配套喷头雾锥角度:45; 配套喷头喷量l/min :1.15; 配套喷头间隔mm :400	博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司	许兴旺	0909-6150838
310	田间管理机械	喷杆喷雾机	博兴旺	3WP-680	运输状态外形尺寸(长×宽×高) mm:2550(长)×1450(宽)×1910(高); 结构型式: 牵引式; 结构质量kg: 380; 药箱容量L:680; 喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPa:0.4-0.5; 喷杆喷幅m: 6000; 配套动力功率 kW :18.4; 配套动力转速r/min :540; 配套泵型式: 隔膜泵MB140; 配套泵工作压力MPa 0.4-0.5; 配套泵流量l/min :140; 配套泵转速r/min:540-600; 配套喷头型式: 防滴锥形	博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司	许兴旺	0909-6150838
311	田间管理机械	风幕式喷雾机	科神	3WQ-2000-16F	配套动力(kw): ≥40; 外形尺寸(mm): 4500×3600×3200; 整机重量(kg): 1400; 工作幅宽(mm): 10000-12000; 药箱容积(L): 2000; 动力传动轴转速(r/min): 540; 喷杆上各喷头喷雾量变异系数(%): 20; 喷杆喷雾量分布均匀性变异系数(%): 25.	新疆科神农业装备科技开发有限公司	温浩军	0993-2629128
312	田间管理机械	风幕式喷雾机	科神	3WX-800-16F	外形尺寸(mm): 4200×3600×2500; 整机重量(kg): 1050; 工作幅宽(mm): 10000-12000; 药箱容积(L): 800; 动力传动轴转速(r/min): 540; 喷杆上各喷头喷雾量变异系数(%): 20; 喷杆喷雾量分布均匀性变异系数(%): 25.	新疆科神农业装备科技开发有限公司	温浩军	0993-2629128
313	田间管理机械	喷杆式喷雾机	多浪	3WP-2000	外型尺寸, mm: 3300X4100X1800, 喷杆幅宽, mm: 20000, 药箱容积, L:2200, 配套动力, kW40~48, 喷杆展开型式人工手动, 挂接形式: 牵引,	阿克苏慧农机械设备有限公司	胡桂萍	13031261708
314	田间管理机械	中耕追肥机	/	3ZF-3	配套动力: 25.7~47.8kW, 碎土率(%): ≥85.0; 伤根埋苗率(%): ≤5.0; 各行排肥量一致性变异系数(%): ≤8.0; 总排肥量稳定性变异系数(%): ≤6.0; 技术状态良好。	玛纳斯县和平农机制造有限公司	何福元	0994-6635338
315	田间管理机械	撒肥机	欣丰	2FS-16	外形尺寸(长×宽×高), mm1400×1400×980, 配套动力, kW20.0~48.0, 型式: 甩盘式, 撒肥宽度, mm: 16000, 挂结型式悬挂式,	阿瓦提县振兴机械有限责任公司	陈国庆	0997-5121702
316	田间管理机械	高效农作物灭虫器	农立信	RH-III	电机功率W120, 电极放电ma小于0.1, 探头手臂长2m	武汉农立信科技有限公司	王顺萍	027-59268357
317	田间管理机械	高效农作物灭虫器	农立信	RH-II	外形尺寸(长*宽*高) mm 304*190*410, 太阳能电池板1个, 功率120W, 电极放电电流ma小于0.1, 效率2.5亩/小时, 整机重4.5kg	武汉农立信科技有限公司	王顺萍	027-59268357
318	田间管理机械	自走式喷杆喷雾机	/	3WP-500	运输状态外形尺寸(长×宽×高) mm:3360(长)×1700(宽)×2110(高); 结构型式: 自走式; 结构质量kg: 785; 药箱容量L:500; 喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPa:1-2; 喷杆喷幅m: 10; 配套动力功率 kW :10.7; 配套动力转速r/min :1470; 配套泵型式: 横型3连活塞式; 配套泵工作压力MPa : 1-2; 配套泵流量l/min :60; 配套泵转速r/min:1470; 配套喷头型式: 陶瓷锥形+侧喷嘴; 配套喷头数量:26+4个; 配套喷头雾锥角度:90; 配套喷头喷量l/min :35; 配套喷头间隔mm :300。	黑龙江吉亿丰农机有限公司	刘小丽	0991-2302565
319	田间管理机械类	葡萄埋藤机	禾禾	3PMT-100	外形尺寸mm: 2870×1870×900, 结构质量kg: 950, 配套动力kw: 26~55, 挂接装置: 三点悬挂, 最大抛土距离mm: ≥1000, 覆土宽度mm: ≥800, 覆土厚度mm: 650±50, 作业速度km/h: ≥0.8	宁夏禾禾农机有限公司	王建宏	13995168505
320	田间管理机械类	葡萄中耕施肥机	禾禾	3ZFP-2.0	外形尺寸mm: 1260×1850×1430, 结构质量kg: 180, 配套动力kw: 13.3~40.4, 挂接装置: 三点悬挂, 施肥深度mm: 120~240, 施肥量kg/亩: 20~80, 作业速度km/h≥1, 运输间隙mm: ≥240, 肥箱长mm: 1800	宁夏禾禾农机有限公司	王建宏	13995168505

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
321	收获机械	自走式玉米收获机	东风	4YZ-4(DF4150)	外形尺寸(长×宽×高)mm: 9300X3250X3430/结构型式: 自走式/ 作业行数: 4行/工作割幅(mm): 2650/发动机功率(kw): 117/ 配套发动机额定转速 r/min: 2200/ 摘穗台升降型式: 液压/ 摘穗装置型式: 拉颈辊式/ 剥皮型式: 旋转橡胶辊/ 剥皮辊数量: 5组/ 卸粮型式: 机械卸粮	吉林省东风机械装备有限公司	岳锋	0434-3222222
322	收获机械	秸秆还田机	Kverneland	4J-280	外形尺寸(长×宽×高)mm: 1899x2890x1078; 结构质量kg: 1040; 配套动力kw: 88; 作业速度km/h: 6-12; 运输间隙mm: 500; 作业效率(hm ² /h): 1.8; 工作幅宽mm: 2800; 切碎长度mm: 80-100; 刀轴转速r/min: 1788; 抛撒宽度mm: 4000-5000; 刀具类型: 涡轮式通用刀片(飞锤式刀片); 刀具数量(把): 68; 挂接方式: 三点悬挂。	格兰农业设备(大庆)有限公司	袁振军	0459-8997089
323	收获机械	青(黄)贮饲料收获机	牧神	4QSD-180	结构形式: 悬挂式; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm: 2020×1800×4200; 结构质量kg: 约1400; 割台形式: 立式滚筒; 有效割幅mm: 1800; 最小离地间隙mm: ≥250; 作业速度km/h: ≤6; 动力输出轴额定转速r/min: 1300; 切割器型式: 圆盘锯片; 切割器直径mm: 890; 切割器转速r/min: 1100; 切碎抛送器型式: 轮盘式; 切碎抛送器转速r/min: 1150;	新疆机械研究院股份有限公司	袁振军	0991-3734801
324	收获机械	甜菜挖掘机	汉美	4TW-3	外观尺寸(mm): 2430X2130X1310; 工作宽幅(行): 3; 分离转盘转速(r/min): 87; 起拔犁曲柄转速(r/min): 540; 动力输入轴转速(r/min): 540; 配套动力(kw) >50; 含杂率≤15%; 甜菜总损失率≤8%; 甜菜破损率≤15%; 生产率≥3000m ² 。	常州汉森机械有限公司	韩文	0519-89805167
325	收获机械	秸秆捡拾机	0	9JS-1.5	捡拾宽度: ≥1.7米; 铡草长度: <5厘米; 外型尺寸: 4.6m×3m×2.9m; 配套动力>44KW; 工作效率: 每小时12亩; 粉碎机转速: 每分钟1500转; 捡净率>90%; 整机重量约3200Kg. 配10m ³ 集草箱两个。	奇台县振兴工贸有限责任公司	侯国义	0994-7249169
326	收获机械	茎秆切碎还田机	科神	4JH-220	配套动力(kw): ≥55; 外形尺寸(mm): 2400×2600×1100; 工作幅宽(mm): 2200; 整机重量(kg): 800; 作业速度(km/h): 7-9; 留茬高度(cm): ≤8; 切碎长度合格率(%): 80。	新疆科神农业装备科技开发有限公司	温浩军	0993-2629128
327	收获机械	茎秆切碎还田机	科神	4JS-320	配套动力(kw): ≥70; 外形尺寸(mm): 2400×3300×1100; 工作幅宽(mm): 3200; 整机重量(kg): 1100; 作业速度(km/h): 7-9; 留茬高度(cm): ≤8; 切碎长度合格率(%): 80。	新疆科神农业装备科技开发有限公司	温浩军	0993-2629128
328	收获机械	自走式收获打捆机	花溪玉田	4ZD-236	外形尺寸(长×高×宽): 6180×3210×3180mm; 整机质量: 4260kg; 配套动力: 73.5kW; 作业幅宽: 2360mm; 拨禾轮型式: 偏心弹齿; 主脱粒滚筒尺寸外径(外径×长度): Φ550×1440mm; 接粮方式: 机械卸粮; 秸秆捆截面尺寸: 300×400mm; 秸秆捆长度: 300-800mm; 主活塞运行频率: 80-100次/min; 轮胎规格(导向/驱动): 10-15/15-24	新乡市花溪机械制造有限公司	孟凡伟	0373-4562688
329	收获机械	玉米籽粒收获机	佳联牌	4YZ-6A(CF806A)	工作状态外形尺寸(长×宽×高): 9300×3250×3430mm; 结构型式: 轮式自走; 作业行数: 5行; 适用行距范围: 550-600mm; 工作幅宽: 2820mm; 配套发动机额定功率: 118 kW; 配套发动机额定转速: 2200 r/min; 摘穗台升降方式: 液压升降; 摘穗装置型式: 板式摘穗辊; 剥皮辊型式: 胶辊、铁辊组合式; 还田机结构型式: 甩刀式; 还田机工作幅宽: 2450mm; 结构质量: 7700 kg; 最大卸果穗高度: 2340 mm; 果穗升运器最大通过高度: 3400 mm; 最小离地间隙: 400mm; 最小通过半径: 6000mm; 作业时生产率: 0.7-1.1 hm ² /h; 拉茎辊型式: 前锥形螺旋后六叶辊组合式; 变速箱类型: 机械变速箱加液压无级变速器	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	阚立洪	0454-6069700
330	收获机械	辣椒收获机	/	4JZ-2.6	外型尺寸(长×宽×高)mm: 220X100X120; 整机重量(kg): 4000; 配套动力(马力): 20; 采摘形式: 梳齿式; 采摘幅宽(mm): 140; 生产率(mm): 30亩; 驱动形式(mm): 自走式	石河子市光大农机有限公司	王速	0993-2012839, 2084688
331	收获机械	弹齿式残膜回收机	/	4CM-4.2	外形尺寸(长×宽×高)(mm): 1200×4200×1000; 工作幅宽(mm): 4200; 配套动力(kW): 22.0~29.4; 整机质量(kg): 260; 运输间隙(mm): ≥300; 挂结形式: 三点悬挂。	新疆科农机械制造有限责任公司	张和平	0992-3930144
332	收获机械	弹齿式残膜回收机	/	4CM-5.0	外形尺寸(长×宽×高)(mm): 1200×5000×1000; 工作幅宽(mm): 5000; 配套动力(kW): 29.4~36.8; 整机质量(kg): 300; 运输间隙(mm): ≥300; 挂结形式: 三点悬挂。	新疆科农机械制造有限责任公司	张和平	0992-3930144
333	收获机械	弹齿式残膜回收机	/	4CM-2.6	外形尺寸(长×宽×高)(mm): 1200×2600×1000; 工作幅宽(mm): 2600; 配套动力(kW): 11.0~18.4; 整机质量(kg): 150; 运输间隙(mm): ≥300; 挂结形式: 三点悬挂。	新疆科农机械制造有限责任公司	张和平	0992-3930144
334	收获机械	弹齿式残膜回收机	/	4CM-3.2	外形尺寸(长×宽×高)(mm): 1200×3200×1000; 工作幅宽(mm): 3200; 配套动力(kW): 18.4~22.0; 整机质量(kg): 200; 运输间隙(mm): ≥300; 挂结形式: 三点悬挂。	新疆科农机械制造有限责任公司	张和平	0992-3930144

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
335	收获机械	马铃薯收获机	洪珠	4U-130	外形尺寸(长×宽×高): 2440×1350×1100mm, 结构质量: 412kg, 配套动力: 36.7-58.8kW, 结构型式: 三点悬挂式, 作业幅宽: 1300mm, 运输间隙: ≥300mm, 作业小时生产率: ≥0.26hm ² /h, 挖掘铲型式: 平铲式, 挖掘深度: 100-220mm, 清选分离装置型式: 栅格网筛链式	青岛洪珠农业机械有限公司	吴洪珠	0532-8822518
336	收获机械	马铃薯收获机	洪珠	4U-170	外形尺寸(长×宽×高): 2470×1940×1185mm, 结构质量: 565kg, 配套动力: 36.7-58.8kW, 结构型式: 三点悬挂式, 作业幅宽: 1700mm, 运输间隙: ≥300mm, 作业小时生产率: ≥0.26hm ² /h, 挖掘铲型式: 平铲式, 挖掘深度: 100-220mm, 清选分离装置型式: 栅格网筛链式	青岛洪珠农业机械有限公司	吴洪珠	0532-8822518
337	收获机械	甜菜割叶切顶机	汉美	4TGQ-3	外观尺寸(mm): 2350X1700X1080; 工作宽幅(行): 3; 行距(mm): 500; 打叶辊转速(r/min): 980; 动力输出轴转速(r/min): 540; 配套动力(kW) >47; 打叶辊数量: 2; 切顶刀数量: 3。	常州汉森机械有限公司	韩文	0519-89805167
338	收获机械	自走式小麦秸秆籽粒联合收获机	中国收获	4LZJ-3	外形尺寸(mm): 5850×3020×3087; 整机重量(kg): 6090; 发动机12小时功率(kW): 84; 工作幅宽(mm): 2700; 工作部件配置: 割台; 作业速度(Km/h): 1.6-20.5; 喂入量(kg/s): 3。收净率(%): 谷物≥90 牧草≥95; 标准草长率(%): 谷物≥85 牧草≥85; 破节率(%): 谷物≥70 牧草≥75。	新疆中收农牧机械公司	依玛木玉	0991-7868683
339	收获机械	自走式割晒机	陽	4SZ-5.0	配套动力(kW): 4110/65Kw; 结构型式: 自走式; 外形尺寸(mm): 6800x5360x3450; 整机重量(kg): 5000; 工作幅宽(mm): 5000; 割茬高度(mm): ≤100; 总损失率(%): ≤1; 作业速度(Km/h): 4-8; 铺放型式: 中间条放; 铺放刀数量(片): 62; 护刃器数量(片): 33; 输送带线速度(m/s): 9.0; 工作效率(亩/h): 30-60	佳木斯市阳光农业机械有限公司	李朝阳	0454-8445345
340	收获机械	自走式谷物联合收获机	谷王	4LZ-6F	结构型式: 自走轮式; 配套发动机额定功率118kW; 配套发动机额定转速2000r/min; 外形尺寸(长×宽×高) 9200×4900×3880mm; 结构质量(主机) 8980kg; 割台宽度4600mm; 喂入量21.6t/h; 最小离地间隙400mm; 理论作业速度 1.05-4.90km/h; 作业小时生产率0.5-1.0hm ² /h; 单位面积燃油消耗量≤34kg/hm ² ; 割刀型式: 标II型; 割台型式: 螺旋搅龙; 拨禾轮直径/板数1000/6 mm/个; 脱粒滚筒数量/型式 2/钉齿(双纵轴流) 个//; 主脱粒滚筒尺寸(外径×长度) 475×3170mm; 凹板筛型式: 栅格式; 轮胎规格(导向轮/驱动轮) 12.0-18/23.1-26; 变速箱类型 机械式+无级变速; 接粮方式 液压卸粮。	奇瑞重工股份有限公司	梁斌	0553-5621715
341	收获机械	自走式谷物联合收获机	谷王	4LZ-8F	结构型式: 自走轮式; 配套发动机额定功率: 118kW; 配套发动机额定转速: 2000r/min; 外形尺寸(长×宽×高): 9200mm×5700mm×3880mm; 结构质量(主机): 9150kg; 割台宽度: 5400mm; 喂入量: 28.8t/h; 最小离地间隙: 400mm; 理论作业速度: 1.05-4.90km/h; 作业小时生产率: 0.6-1.1hm ² /h; 单位面积燃油消耗量: ≤35kg/hm ² ; 割刀型式: 螺旋搅龙; 拨禾轮直径/板数: 1000mm/6个; 脱粒滚筒数量/型式: 2个/钉齿(双纵轴流); 主脱粒滚筒尺寸(外径×长度): 475mm×3170mm; 凹板筛型式: 栅格式; 轮胎规格(导向轮/驱动轮): 12.0-18/23.1-26; 变速箱类型: 机械式+无级变速; 接粮方式: 液压卸粮。	奇瑞重工股份有限公司	梁斌	0553-5621715
342	收获机械	秸秆粉碎还田机	/	4JH-160	配套动力(kW): 55-80; 外形尺寸(mm): 1900×1600×980; 结构质量(kg): 450; 工作幅宽(mm): 1600; 切碎长度合格率(%): ≥85; 留茬高度(mm): ≤100; 秸秆抛撒不均匀度(%): ≤20; 联接方式: 三点悬挂。	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635
343	收获机械	秸秆粉碎还田机	/	4JH-180	配套动力(kW): 55-80; 外形尺寸(mm): 1900×1800×980; 结构质量(kg): 500; 工作幅宽(mm): 1800; 切碎长度合格率(%): ≥85; 留茬高度(mm): ≤100; 秸秆抛撒不均匀度(%): ≤20; 联接方式: 三点悬挂。	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635
344	收获机械	秸秆粉碎还田机	/	4JH-220	配套动力(kW): 60-90; 外形尺寸(mm): 2300×2200×980; 结构质量(kg): 550; 工作幅宽(mm): 2200; 切碎长度合格率(%): ≥85; 留茬高度(mm): ≤100; 秸秆抛撒不均匀度(%): ≤20; 联接方式: 三点悬挂。	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635
345	收获机械	秸秆粉碎还田机	/	4JH-240	配套动力(kW): 60-90; 外形尺寸(mm): 1550×2430×1070; 结构质量(kg): 600; 工作幅宽(mm): 2400; 切碎长度合格率(%): ≥85; 留茬高度(mm): ≤100; 秸秆抛撒不均匀度(%): ≤20; 联接方式: 三点悬挂	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635
346	收获机械	秸秆粉碎还田机	/	4JH-90	配套动力(kW): 20-30; 外形尺寸(mm): 910×950×880; 结构质量(kg): 160; 工作幅宽(mm): 900; 切碎长度合格率(%): ≥85; 留茬高度(mm): ≤100; 秸秆抛撒不均匀度(%): ≤20; 联接方式: 三点悬挂。	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635
347	收获机械	秸秆粉碎还田机	/	4JH-140	配套动力(kW): 25-55; 外形尺寸(mm): 1780×1400×880; 结构质量(kg): 320; 工作幅宽(mm): 1400; 切碎长度合格率(%): ≥85; 留茬高度(mm): ≤100; 秸秆抛撒不均匀度(%): ≤20; 联接方式: 三点悬挂。	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635
348	收获机械	秸秆粉碎还田机	/	4JH-150	配套动力(kW): 25-55; 外形尺寸(mm): 1780×1500×880; 结构质量(kg): 340; 工作幅宽(mm): 1500; 切碎长度合格率(%): ≥85; 留茬高度(mm): ≤100; 秸秆抛撒不均匀度(%): ≤20; 联接方式: 三点悬挂。	石河子市鑫昌盛农机有限公司	李志勇	0993-2080635

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
349	收获机械	棉花拔杆起膜机	星辰	4MBQ-0.7	外形尺寸(mm):700×1020×900 配套动力(马力):20-30 工作幅宽(mm):970 拔净率:≥95% 起膜率:≥85% 结构质量(kg):190	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
350	收获机械	棉花拔杆起膜机	星辰	4MBQ-1.25	外形尺寸(mm):770×1510×1030 配套动力(马力):30-40 工作幅宽(mm):1450 拔净率:≥95% 起膜率:≥85% 结构质量(kg):240	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
351	收获机械	棉花拔杆起膜机	星辰	4MBQ-1.45	外形尺寸(mm):770×1710×1030 配套动力(马力):30-45 工作幅宽(mm):1670 拔净率:≥95% 起膜率:≥85% 结构质量(kg):260	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
352	收获机械	棉花拔杆起膜机	星辰	4MBQ-2.05	外形尺寸(mm):1030×2350×1280 配套动力(马力):70-90 工作幅宽(mm):2280 拔净率:≥95% 起膜率:≥85% 结构质量(kg):660	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
353	收获机械	棉花拔杆起膜机	星辰	4MBQ-2.5	外形尺寸(mm):1030×3100×1420 配套动力(马力):80-90 工作幅宽(mm):3000 拔净率:≥95% 起膜率:≥85% 结构质量(kg):705	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
354	收获机械	棉花拔杆起膜机	星辰	4MBQ-3.0	外形尺寸(mm):1030×3410×1420 配套动力(马力):80-100 工作幅宽(mm):3350 拔净率:≥95% 起膜率:≥85% 结构质量(kg):750	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
355	收获机械	秸秆粉碎还田机	乐鑫	4JH-2.8	配套动力(kW):≥80;外形尺寸(mm):2900×1850×1030;工作幅宽(mm):2800;整机重量(kg):825;工作部件配置:机架、动力传动轴、变速箱、刀轴、甩刀、限深辊。;挂接形式:三点悬挂。	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	董衍鹏	0909-6920416
356	收获机械	秸秆粉碎还田机	乐鑫	4JH-3.2	配套动力(kW):≥90;外形尺寸(mm):3300×2050×1030;工作幅宽(mm):3200;整机重量(kg):900;工作部件配置:机架、动力传动轴、变速箱、刀轴、甩刀、限深辊。;挂接形式:三点悬挂。	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	董衍鹏	0909-6920416
357	收获机械	秸秆粉碎还田机	冀丰	1JH-90	配套动力:13-22(kw);外形尺寸:945×970×700(mm);整机重量:200(kg);连接方式:三点悬挂。	河北冀农农机具有限公司	冯林山	0319-5668603
358	收获机械	秸秆粉碎还田机	冀丰	1JH-140	配套动力(kw):22-36.5;外形尺寸(mm):1475×1460×700;工作幅宽(mm):1400;整机重量(kg):300;连接方式:三点悬挂。	河北冀农农机具有限公司	冯林山	0319-5668603
359	收获机械	秸秆切碎还田机	双剑	4JH-1.8	结构型式:水平旋转,配套动力kW:50-60,纯工作小时生产率hm ² /h:21000,工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1900×1900×70,结构重量kg:500,工作幅宽m:1.8,最小离地间隙mm:50,作业前进速度km/h:12,切碎轴转速r/min:810,切碎机构最大回转半径mm:1800,切碎机构总安装刀数把:3	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	周向阳	0991-3872888
360	收获机械	秸秆切碎还田机	双剑	4JH-2.2	结构型式:水平旋转,配套动力kW:70-80,纯工作小时生产率hm ² /h:26400,工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:2300×2300×70,结构重量kg:600,工作幅宽m:2.2,最小离地间隙mm:50,作业前进速度km/h:12,切碎轴转速r/min:810,切碎机构最大回转半径mm:2200,切碎机构总安装刀数把:3,	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	周向阳	0991-3872888
361	收获机械	秸秆切碎还田机	双剑	4JH-1.5	结构型式:水平旋转,配套动力kW:20-30,纯工作小时生产率hm ² /h:15000,工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1350×1350×70,结构重量kg:300,工作幅宽m:1.25,最小离地间隙mm:50,作业前进速度km/h:12,切碎轴转速r/min:810,切碎机构最大回转半径mm:1250,切碎机构总安装刀数把:3	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	周向阳	0991-3872888
362	收获机械	秸秆切碎还田机	双剑	4JH-1.5	结构型式:水平旋转,配套动力kW:30-40,纯工作小时生产率hm ² /h:18000,工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1600×1600×70,结构重量kg:400,工作幅宽m:1.5,最小离地间隙mm:50,作业前进速度km/h:12,切碎轴转速r/min:810,切碎机构最大回转半径mm:1500,切碎机构总安装刀数把:3	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	周向阳	0991-3872888
363	收获机械	秸秆切碎还田机	谷丰	4JH-220	外形尺寸(长×宽×高)mm:2640×2370×1080;机具重量kg:≥680;工作幅宽mm:2300;动力输出轴转速r/min:540;刀轴转速r/min:800;配套动力或配套机具要求55~90kW拖拉机。	石河子市三星农机有限公司	贾强	0993-2555226
364	收获机械	秸秆切碎还田机	谷丰	4JH-180	外形尺寸(长×宽×高)mm:1850×1830×1080;机具重量kg:≥590;工作幅宽mm:1800;动力输出轴转速r/min:540;刀轴转速r/min:800;配套动力或配套机具要求40~60kW拖拉机。	石河子市三星农机有限公司	贾强	0993-2555226

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
365	收获机械	秸秆切碎还田机	谷丰	4JH-160	外形尺寸(长×宽×高) mm:1680×1730×1080; 机具重量 kg:≥560; 工作幅宽 mm:1600; 动力输出轴转速r/min:540; 刀轴转速r/min:860; 配套动力或配套机具要求40~58KW拖拉机。	石河子市三星农机有限公司	贾强	0993-2555226
366	收获机械	秸秆切碎还田机	谷丰	4JH-150	外形尺寸(长×宽×高) mm:1730×1570×870; 机具重量 kg:≥380; 工作幅宽 mm:1500; 动力输出轴转速r/min:540; 刀轴转速r/min:1160配套动力或配套机具要求22~29.4kW拖拉机。	石河子市三星农机有限公司	贾强	0993-2555226
367	收获机械	秸秆切碎还田机	谷丰	4JH-140	外形尺寸(长×宽×高) mm:1630×1470×870; 机具重量 kg:≥360; 工作幅宽 mm:1400; 动力输出轴转速r/min:540; 刀轴转速r/min:1160配套动力或配套机具要求18.4~29.4kW拖拉机。	石河子市三星农机有限公司	贾强	0993-2555226
368	收获机械	秸秆粉碎还田机	双五	4JH-300	配套动力(kw):88;外形尺寸(长x宽x高mm):1300*3250*1100; 工作幅宽(mm):3000; 粉碎长度(mm):<100; 留茬高度(mm):20~80(可调); 生产效率(t/h)30~35;刀轴转速(r/min):2160; 轴承升温(℃):≤30.	克拉玛依五五机械制造有限公司	刘云	0992-3990005
369	收获机械	秸秆粉碎还田机	双五	4JH-220	配套动力(kw):59;外形尺寸(长x宽x高mm):1300*2250*1100; 工作幅宽(mm):2200; 粉碎长度(mm):<100; 留茬高度(mm):20~80(可调); 生产效率(t/h)25~30;刀轴转速(r/min):2160; 轴承升温(℃):≤30.	克拉玛依五五机械制造有限公司	刘云	0992-3990005
370	收获机械	秸秆粉碎还田机	双五	4JH-180	配套动力(kw):48;外形尺寸(长x宽x高mm):1300*2050*1100; 工作幅宽(mm):1800; 粉碎长度(mm):<100; 留茬高度(mm):20~80(可调); 生产效率(t/h)20~25;刀轴转速(r/min):2160; 轴承升温(℃):≤30.	克拉玛依五五机械制造有限公司	刘云	0992-3990005
371	收获机械	秸秆粉碎还田机	双五	4JH-165	配套动力(kw):44;外形尺寸(长x宽x高mm):1360*1860*1100; 工作幅宽(mm):1700; 粉碎长度(mm):<100; 留茬高度(mm):20~80(可调); 生产效率(t/h)17~23;刀轴转速(r/min):2160; 轴承升温(℃):≤30.	克拉玛依五五机械制造有限公司	刘云	0992-3990005
372	收获机械	秸秆粉碎还田机	马斯奇奥	TORNADO310	外形尺寸(长x宽x高)mm:1760x3300x1100; 配套拖拉机功率kw:66-74; 结构质量kg:1123; 还田机构形式:甩刀式; 工作幅宽mm:3100; 与拖拉机连接方式:三点悬挂; 传动方式:动力输出轴传动; 适合拖拉机动力输出轴转速r/min:540; 刀辊数量(个):1; 刀辊长度mm:3100; 刀辊旋转直径mm:600; 刀片数量(片):96; 刀辊转速r/min:1800; 留茬高度控制装置:限深镇压轮与液压调节; 后置限深轮长度x直径mm:3000x180.	马斯奇奥(青岛)农业机械有限公司	刘家福	0532-86918691
373	收获机械	秸秆粉碎还田机	马斯奇奥	GEMELLA470	外形尺寸(长x宽x高)mm:1910x5020x1510; 机具结构形式:折叠式; 配套拖拉机功率kw:89-190; 结构质量kg:2500; 还田机构形式:甩刀式; 工作幅宽mm:4650; 与拖拉机连接方式:三点悬挂; 传动方式:动力输出轴传动; 适合拖拉机动力输出轴转速r/min:1000; 刀辊数量(个):2; 刀辊长度mm:2295; 刀辊旋转直径mm:600; 刀片数量(片):144; 刀辊转速r/min:1800; 留茬高度控制装置:限深镇压轮与液压调节; 后置限深轮长度x直径mm:2000x180.	马斯奇奥(青岛)农业机械有限公司	刘家福	0532-86918691
374	收获机械	秸秆粉碎还田机	洪珠	1JH-210	结构型式:三点悬挂式,配套动力:62.5kW,纯工作小时生产率:≥0.53hm ² /h,工作状态外形尺寸(长×宽×高):1467*2368*986mm,结构重量:1650kg,工作幅宽:2100mm,最小离地间隙:380mm,作业前进速度:3-6km/h,切碎轴转速:2000r/min,切碎机构最大回转半径:255mm,切碎机构总安装刀数:64把	青岛洪珠农业机械有限公司	吴洪珠	0532-88222518
375	收获机械	秸秆粉碎还田机	冀翔	1JH-300	外形尺寸(mm):1300×3400×1100,结构质量为1100kg,工作幅宽为3m,结构形式为双边皮带传动,配套动力为66.2-88.4kw,作业前进速度为3-5km/h,切碎机构最大回转半径为260mm,切碎机构刀数共有88把。	河北泽航农业机械有限公司	李献峰	0319-5677278
376	收获机械	自走式采棉机	平水	4MZ-3	外形尺寸(长×宽×高)(mm):8200×3540×3800; 重量(kg):12500; 发动机功率(kW):160; 发动机转速(r/min):2200; 采棉头个数:3; 采摘行数(行):3; 采摘速度(km/h):0~5.8; 行走速度(km/h):0~24; 驱动方式:两轮驱动; 储棉筐总容积(m ³):21.7; 燃料油箱容积(L):285。	贵州平水机械有限责任公司	陶湘伟	13885359878
377	收获机械	自走式棉花收获机	JOHNDEERE	442-5	结构型式:自走式棉花收获机; 重量:14515KG; 外形尺寸:长*宽*高=7864*3861*4800; 发动机功率:187KW; 行数:5行; 采棉滚筒数量:10个; 采棉锭数量:2160; 采净率:≥93; 籽棉含杂率:≤11; 撞落棉率:≤2.5; 籽棉含水率增加值:≤3	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	李海霞	0454-8762920
378	收获机械	自走式番茄收获机	威明德	4FZ-35	运输状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):10160×3482×3143; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):10160×5620×3480; 结构形式:自走式; 配套发动机:6BTA5.9-C180,132kW,2200r/min; 结构质量(kg):11500; 工作行数:1; 工作幅宽(mm):1200; 割刀形式:往复式; 果秧分离机构:振动分离筛; 风机型式:离心式; 色选机型号:6SF-40; 传动装置:液压传动; 轴距(mm):2600; 轮距(mm):1685; 轮胎规格:16/70-20; 最小转弯直径(mm):4200; 油箱容积(L):310; 理论作业速度(km/h):3.2。	武汉威明德科技股份有限公司	冯晓	027-87196339
379	收获机械	残膜捡拾机	精久	4CM-4	配套动力(kW):60; 外形尺寸(mm):650×4500×900; 作业速度(km/h):45; 工作幅宽(mm):4000; 工作部件配置:液压油缸; 挂接形式:三点悬挂。	阿克苏精准农机制造有限责任公司	张朝书	0997-2362338

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
380	收获机械	残膜捡拾机	精久	4CM-2	配套动力(kW): 25; 外形尺寸(mm): 650×2100×900; 作业速度(km/h): 45; 工作幅宽(mm): 2000; 工作部件配置: 液压油缸; 挂接形式: 三点悬挂。	阿克苏精准农机制造有限责任公司	张朝书	0997-2863338
381	收获机械	方捆打捆机	花溪玉田	9YFK-2.0	外形尺寸(长×宽×高): 4950×2600×1750mm; 整机结构质量: 1650kg; 配套动力额定功率: ≥33.75kW(拖拉机); 与配套动力挂接型式: 后悬挂/万向传动轴; 捡拾器工作幅宽: 2000mm; 打捆活塞往复次数: 90~100次/min; 打捆器类型: D型/片式夹绳器/强制脱扣型; 打捆机构结构型式: 正牵引形式/活塞压缩成形/弯钢针穿绳/D型打捆器结构形式; 压缩室截面积: 350×450mm; 草捆长度: 500~1350mm; 作业速度: 7~12km/h	新乡市花溪机械制造有限公司	孟伟	0373-4562688
382	收获机械	玉米割晒机	宝塔山	4YG-2.0	外型尺寸(长×宽×高): 2200mm×1250mm×1100mm 工作幅宽: 2m; 割台型式: 立式 铺放形式: 条状右铺放; 切割器形式: 国际IV; 工作速度: 每小时6-8亩; 联接体, 固定悬挂收割麦稻等谷物类作物, 并使作物条状右铺放; 配套动力: 12-24马力以上拖拉机; 连接方式: 与拖拉机正前方悬挂连接; 传动方式: 皮带传动	漯河市漯鑫农业机械有限公司	郑国友	0395-2690021
383	收获机械	背负式玉米收割机	东方之光	4YD-2A	粮仓容积1立方米; 结构形式: 背负式; 主要功能: 玉米穗采摘, 装箱, 秸秆粉碎; 外形尺寸(mm): 4615×1587×2220(含拖拉机); 整机重量(kg): 648; 配套动力(kw): ≥18.3(柴油机); 工作幅宽(mm): 1050; 行距(mm): 530; 作业理论速度(km/h): 2.5~2.8, 生产率(亩): 3-4; 工作部件配置: 摘穗辊2对, 变速箱2个, 刀辊1个, 传动轴1个, 粮仓1个; 挂接形式: 前铰接式。	洛阳裕农业机械制造有限公司	张程	0379-65190288
384	收获机械	自走式玉米联合收割机	中国收获	4LZY-6	外形尺寸(mm): 8570×3900×3600; 整机重量(kg): 9500; 发动机12小时功率(kW): 92; 工作幅宽(mm): 3600; 工作部件配置: 配置玉米割台; 作业速度(Km/h): 2.5-8; 喂入量(kg/s): 6。收割玉米行数(行): 6; 适用行距(mm): 450-600; 总损失: ≤1.5%(小麦)、≤3.5%(水稻); 籽粒破碎率: ≤2.0%(小麦)、≤2.0%(水稻)、≤4.0%(玉米); 含杂率: ≤3.0%(小麦)、≤2.0%(水稻)、≤3.0%(玉米); 适用可靠性: ≥90%	新疆中收农牧机械公司	依玛木玉	0991-7868683
385	收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	谷王	4YZ-6F	结构型式: 自走轮式; 配套发动机额定功率: 118kW; 配套发动机额定转速: 2000r/min; 工作状态外形尺寸(长×宽×高): 9800×4000×3880mm; 结构质量(主机): 8980kg; 工作行数: 6行; 适用行距范围: 500-700mm; 最小离地间隙: 400mm; 理论作业速度: 1.05-4.90mm; 作业小时生产率: 0.5-1.0hm ² /h; 单位面积燃油消耗量: ≤32kg/hm ² ; 拉茎辊型式: 六棱辊式; 摘穗辊型式: 摘穗板+辊式; 果穗升运器最大通过高度: 3500mm; 脱粒滚筒数量/型式: 2个/钉齿(双纵轴流); 主脱粒滚筒尺寸(外径×长度): 475×3170mm; 凹板筛型式: 栅格式; 轮胎规格(导向轮/驱动轮): 12.0-18/23.1-26; 变速箱类型: 机械式+无级变速; 风扇型式: 离心式。	奇瑞重工股份有限公司	梁斌	0553-5621715
386	收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	谷王	4YZ-7F	结构型式: 自走轮式; 配套发动机额定功率: 118kW; 配套发动机额定转速: 2000r/min; 工作状态外形尺寸(长×宽×高): 9800×4600×3880mm; 结构质量(主机): 8980kg; 工作行数: 7行; 适用行距范围: 500-700mm; 最小离地间隙: 400mm; 理论作业速度: 1.05-4.90mm; 作业小时生产率: 0.6-1.1hm ² /h; 单位面积燃油消耗量: ≤33kg/hm ² ; 拉茎辊型式: 六棱辊式; 摘穗辊型式: 摘穗板+辊式; 果穗升运器最大通过高度: 3500mm; 脱粒滚筒数量/型式: 2个/钉齿(双纵轴流); 主脱粒滚筒尺寸(外径×长度): 475×3170mm; 凹板筛型式: 栅格式; 轮胎规格(导向轮/驱动轮): 12.0-18/23.1-26; 变速箱类型: 机械式+无级变速; 风扇型式: 离心式。	奇瑞重工股份有限公司	梁斌	0553-5621715
387	收获机械	自走式玉米联合收获机	牧神	4YZ-3	结构形式: 自走式; 配套发动机额定功率kW: 81; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm: 6480×2700×3393; 结构质量kg: 5280; 工作行数: 3; 使用行距范围mm: 500~800; 工作幅宽mm: 2150; 最大卸果穗高度mm: 2000; 果穗升运器最大通过高度mm: 3390; 最小离地间隙mm: ≥250; 摘穗辊形式: 铁辊; 秸秆切碎机构型式: 旋转刀轴甩刀式;	新疆机械研究院股份有限公司	袁振军	0991-3734801
388	收获机械	自走式玉米联合收获机	牧神	4YZB-10	结构形式: 自走式; 配套发动机额定功率kW: 118; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 运输状态11100×3500×3800; 结构质量kg: 11300; 工作行数: 10行; 适用行距范围mm: 300~750; 工作幅宽mm: 3500; 最大卸果穗高度mm: 2500; 果穗升运器最大通过高度mm: 3800; 最小离地间隙mm: ≥300; 拉茎辊型式: 圆柱六棱式; 剥皮辊型式: 铸铁直辊加橡胶辊; 秸秆切碎机构型式: 甩刀式;	新疆机械研究院股份有限公司	袁振军	0991-3734801
389	收获机械	自走式蓖麻收获机	中国收获	4ZB-6	配套动力(kW): 92; 外形尺寸(mm): 7635×3916×3472; 整机重量(kg): 6500; 工作幅宽(mm): 3600; 前进速度(km/h): 22; 喂入量(kg/s): 5; 喂入量: 5千克/秒; 总损失率: ≤6%; 破碎率: ≤6%; 含杂率: ≤7%; 生产率: 1~1.5公顷/小时	新疆中收农牧机械公司	依玛木玉	0991-7868683
390	收获机械	背负式玉米收割机	东方之光	4YD-2	功能: 可一次完成两行玉米的摘穗, 集箱, 落地集堆, 秸秆切碎等作业。 参数: 结构形式: 背负式, 主要功能: 玉米穗采摘, 秸秆粉碎; 外形尺寸(mm): 1100×1100×950; 整机重量(kg): 220; 配套动力(kw): ≥14.7(柴油机); 喂入量(kg/分): 800; 工作幅宽(mm)或收割行数: 80/2行; 作业理论速度(km/h): 2.5~2.8, 生产率(亩): 3-4; 工作部件配置: 摘穗辊2对, 变速箱2个, 刀辊1个, 传动轴1个; 挂接形式: 前铰接式。	洛阳裕农业机械制造有限公司	张程	0379-65190288

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
391	收获机械	水平摘锭采棉机	钵施然	4MQ-1	外形尺寸: 6350*2570*3220mm;工作机自重: 3吨;采摘速度: 5.3 (km);配套动力: 东风554轮式拖拉机;采摘头如入转速: 1500r/min;摘锭转速: 4500r/min.	新疆钵施然农业机械科技有限公司	仲伟明	0991-8561558
392	收获机械	往复式割草机	昌远富邦	9GJ-1.8	外形尺寸(长×宽×高): 1850×3300×1050mm;结构质量: 285kg;挂接形式: 牵引式;规格型号: 9GJ-1.8;割幅: 1800mm;配套动力范围: 8.8-14.7kW 轮式拖拉机;作业速度: 5-7Km/h;切割器形式: 标I型.纯工作小时生产率: ≥0.85hm ² ;最低割茬高度≤70mm;漏割损失率: ≥0.5%;每米割幅空载功率消耗: ≥0.9kW;每米割幅总功率消耗1.5kW.	山东富邦农业机械装备有限公司		0635-2127198
393	收获机械	甜菜切顶机	/	4TQ-3	外观尺寸(mm): 2400X1750X1200;结构重量kg: 500;挂接型式: 三点悬挂;动力输出轴转速(r/min): 540-1000;配套动力(kW): 48-92;工作行数: 3行;行距(mm): 40-60;打叶辊数量: 2根;切顶刀数量: 3把.	昌吉市新奥农业机械制造有限公司	朱俊杰	15109944282
394	收获机械	自走式辣椒收获机	中国收获	4JZ-2.6	配套动力: 90马力;外形尺寸(mm): ;整机重量(kg): : ≤6000;工作幅宽(mm):2600;生产率(亩/小时): 10;收净率: ≥95%;破损率: ≤10%;最低卸粮高度: ≥2.8m	新疆中收农牧机械公司	依玛木玉	0991-7868683
395	收获机械	自走式辣椒收获机	中国收获	4JZ-1.6	配套动力: 45马力;外形尺寸(mm): ;整机重量(kg): : ≤4000kg;工作幅宽(mm):1500;生产率(亩/小时): 8.收净率: ≥95%;破损率: ≤10%;最低卸粮高度: ≥2.5m	新疆中收农牧机械公司	依玛木玉	0991-7868683
396	收获机械	饲草捡拾车	中国收获	9J-1.8	总长: 9130mm;总宽: 2330mm;最小高度: 2615mm;最大高度: 3450mm;幅宽: 1800mm;配套动力130马力以上.	新疆中收农牧机械公司	依玛木玉	0991-7868683
397	收获机械	自走式青黄贮秸秆收获机	中国收获	9LRZ-2.7	外形尺寸(长X宽X高): 7250X3900X3450mm;割幅: 2.7m(可选配3.6m割幅);重量: 6.7T;喂入量: 2-4kg/s;收净率: ≥90%;标准草长: ≥85%;破节率: ≥70%(谷草); ≥75(牧草);生产率: 12亩/h	新疆中收农牧机械公司	依玛木玉	0991-7868683
398	收获机械	自走式青贮机	中国收获	9QS-2.7	外形尺寸(mm): ;整机重量(kg): 1700;割幅: 2.7m;动力: 160马力, 2200转/分;工作生产率: 30吨/小时;最高收获秸秆高度: 3m;收净率: ≥95%	新疆中收农牧机械公司	依玛木玉	0991-7868683
399	收获机械	玉米收割台	/	4YG-6	外形尺寸: 2476×4030×1422 (mm);行距: 600-700 (mm);重量: 1400 (kg);主要功能: 玉米的收割、茎秆切割;作业幅宽: 满足工作性能的同时,还能满足低穗位玉米的收获;籽粒损失率: ≤2%;果穗损失率: ≤3%;籽粒破碎率: ≤3%;果穗含杂率: ≤3%;单位面积燃油消耗量: ≤25kg/hm ² ;纯作业小时生产率: ≤1.2 hm ² /h;割台提升速度: 0.2-0.4m/s;割台静沉降: ≤15mm	新疆天维农业机械有限公司	王译聪	13659925375
400	收获机械	玉米割台	牧神	4YG-6	工作状态外形尺寸: 2740×3610×1100 (mm);适用行距范围: 400-600 (mm);工作行数: 6行;结构形式: 悬挂式;摘穗机构型式: 摘穗板+拉茎辊;摘穗机构数量: 6套;茎秆切碎机构型式: 水平甩刀式;茎秆切碎机构切碎刀型式: 平刀片;送粮方式: 搅龙.	新疆机械研究院股份有限公司	任巧琳	15099139791
401	收获后处理机械	玉米烘干机	海帝升	HDS-L100Y-M	外形尺寸: 2800*2200*18000mm;总配备动力: 50kW;干燥工艺: 间接加热;干燥机型式: 连续式;干燥型式: 混流式;单位耗热量: ≤8000kJ/(kg·水);干燥能力: ≥50t·%/h;破碎率增值: ≤0.3%;处理量: ≥5t/h	辽宁海帝升机械有限公司	宣忠军	024-85856699
402	收获后处理机械	果蔬烘干机	燃之魂	6T-A-2T	整机外形尺寸:(长×宽×高,mm)5635×2000×2500;烤槽(箱)根据型号要求按标准烘烤单元组合,整机长度与组合单元个数有关;整机高度以回风道的最高处为基准点;整机重量:1000kg;烤槽(箱)尺寸(mm):4000(长)×2000(宽)×2500(高)(钢结构);换热面积≥6m ² 热风温度(℃):20~70;处理量(T)0~2;测定单位耗热量的环境条件为温度20℃、相对湿度70%、气压为101.325kPa;整机功率(kw):1.52;助燃风机参数:压力≥1.1 KPa、电压等级AC220V±20%、功率:370 W;热风风机参数:压力≥120 Pa、额定风量≥12000m ³ /h、电压等级: AC220V±20%、额定功率: 1.1KW;控制器参数:有手动/自动功能/有目标温度设定功能、有实时温度显示功能、有运行时间/状态显示功能;温度测量范围0~99.9℃;工作环境:0~45℃、相对湿度45~90%;工作电压: AC220V±20%	昆明康立信电子机械有限公司	杨景淇	0871-8882140

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
403	收获后处理机械	果蔬烘干机	燃之魂	6H-A-4T	整机外形尺寸:长×宽×高(mm)6250×3050×3050标配;重量:1200kg;烤槽(箱):土建结构长×宽×高(mm):6150×3050×3050;分风层高度(mm):400;有效容池高度(mm):2650;出料斗:2个;热风道:1个;烘烤容量(Kg):4000~6000;烘干时间(t)≤45;每小时最大耗煤量(Kg):≤30;每小时最大耗电量(Kwh):≤4.1;最高供热温度(°C):≤55;助燃风机参数:压力(KPa)≥1.6、电压等级AC380V±20%、功率750W;热风机参数:压力≥120(Pa)、额定风量(m3/h)≥36000、电压等级AC220V/AC380V±20%、额定功率3.3KW;控制器参数:手动/自动功能有目标温度设定功能、有实时温度显示功能、有运行时间/状态显示功能、有温度测量范围(°C):0~99.9;工作环境0~45°C、相对湿度45~90%;工作电压:AC220V/AC380V±20%	昆明康立信电子机械有限公司	杨景淇	0871-8882140
404	收获后处理机械	玉米烘干机	海帝升	HDS-L150Y-M	外形尺寸:2800*2800*2000mm;总配套动力:70kW;干燥工艺:间接加热;干燥机型式:连续式;干燥型式:混流式;单位耗热量:≤8000kJ/(kg·水);干燥能力:≥75t·%/h;破碎率增值:≤0.3%;处理量:≥7.5t/h	辽宁海帝升机械有限公司	宣忠军	024-85856699
405	收获后处理机械	玉米烘干机	海帝升	HDS-L200Y-M	外观尺寸:3200*3200*2200mm;总配套动力:97kW;干燥工艺:间接加热;干燥机型式:连续式;干燥型式:混流式;单位耗热量:≤8000kJ/(kg·水);干燥能力:≥100t·%/h;破碎率增值:≤0.3%;处理量:≥10t/h	辽宁海帝升机械有限公司	宣忠军	024-85856699
406	收获后处理机械	籽瓜捡拾取籽联合作业机	骏嘉	4ZGJT-700	配套动力(KM):20~50;外形尺寸(mm):2900X1500X1750;结构型式:连接组合;结构质量(kg):800;工作幅宽(mm)≥1100;生产率(kg/h):700;拾净率≥90%;瓜籽破损率≤1.0%;瓜籽洁净率:≥80%;瓜籽的损失率:≤3.0%;工作部件配置:脱籽机、机架、捡拾齿辊、集拢器、升降油缸以及取瓜装置;连接形式:牵引式。	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	毛剑峰	0994-6635688
407	收获后处理机械	牵引式籽瓜取籽机	骏嘉	5ZGT-800	配套动力(KM):18~40;外形尺寸(mm):2900X1500X1750;结构型式:连接组合;结构质量(kg):500;工作幅宽(mm)≥1100;生产率(kg/h):800;瓜籽破损率≤1.0%;瓜籽洁净率:≥80%;瓜籽的损失率:≤3.0%;工作部件配置:机架、传动装置、脱离滚筒;连接形式:牵引式。	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	毛剑峰	0994-6635688
408	收获后处理机械	全自动温控箱式烘干房	桑海	5HZ-4	外形尺寸(长x宽x高)mm:7000x5420x3000,内部尺寸(长x宽x高)mm:5400x5300x2500。风机数量:8台。配套动力:9.36KW,供热方式:煤加热,控制方式:PLC全自动控温。锅炉:2台。	河北桑海热能机械有限责任公司	冯柯	0319-4338199
409	收获后处理机械	智能电加热干燥机	/	ZDG230	外形尺寸(mm):1480×1416×2250;干燥容积:1.96m ³ ;干燥装料量(kg):230(以红枣为例);配套动力(kW):轴流风机功率250W、风机风量3500m ³ /h;烤盘尺寸(mm):800×442×65;烤盘数量:24个/台;最大铺放物料面积:9.12m ² ;烘烤后干物质含水量:大枣≤25%、香菇≤12%;最大干燥温度:99°C;温度分辨率:0.1°C;温度、湿度测量误差:0.5°C;工作电压:AC220V±20%;干燥强度:≥0.35kg(H ₂ O)/(m ² ·h);耗热量:≤6000KJ/kg(H ₂ O);加热功率:5kW≤加热功率≤7kW;	西安圣华电子工程有限责任公司	党晓辉	029-88215458
410	收获后处理机械	保鲜冷藏库	美乐柯	ZK-90	库房名称 ZK-90;库房类型 保鲜冷藏;制冷形式 风冷;冷库容积 立方 90;储存量 T 12;库内温度 °C -2~+8;使用电源 V 380V/50HZ;输入功率 KW 4.7;制冷剂R22;库体外形尺寸 mm6600(长)X6000(宽)X2500(高);库体重量 kg640。	上海美乐柯制冷设备有限公司	杨芳	021-39199148
411	收获后处理机械	组合冷库	凯得利	ZK315(涵盖ZK≤500m3)	外形尺寸(长×宽×高):11000×9500×3500mm;公称容积:315 m ³ ;隔热夹芯板(库板)厚度:100 mm;隔热夹芯板保温芯衬材料:聚氨酯;制冷压缩机组型号、功率:FPBZ-020/L/14.7 kW;冷风机型号、功率:UDDD-120/16.05 kW;制冷剂名称、牌号:氟利昂/R22;库温范围(类别)-10~-2°C(中温库)。	浙江凯迪制冷设备有限公司	钱孝能	0575-83663288
412	收获后处理机械	保鲜冷藏库	美乐柯	ZK-150	库房类型 保鲜冷藏;制冷形式 风冷/水冷;冷库容积 立方150;储存量 T 20;库内温度 °C-2~+8;使用电源 V 380V/50HZ;输入功率 KW 6.7;制冷剂 R22;库体外形尺寸 mm 7960(长)X7350(宽)X2500(高);库体重量 kg370。	上海美乐柯制冷设备有限公司	杨芳	021-39199148
413	收获后处理机械	农产品智能控制干燥设备	SENWAS	22K-200	外形尺寸(mm):8335×3600×2900;干燥装载量(kg):2500~3000(以红枣为例);配套动力(kW):轴流风机功率2.2 kW、风机风量15000m ³ /h、风机风压70~250Pa;助燃风机:AC220V 150W;烤盘尺寸(mm):650×450×50;烤盘数量:576个/套;最大铺放物料面积:168.5m ² ;烘烤后干物质含水量:大枣≤25%、香菇≤12%;最大干燥温度:99°C;温度分辨率:0.1°C;温度、湿度测量误差:0.5°C;工作电压:AC220V/AC380V±20%;供热设备供热能力(kJ/h):418000、耗电量:2.5kw.h;耗煤量:15 kg.h(标准煤)。	西安圣华电子工程有限责任公司	党晓辉	029-88215458
414	收获后处理机械	果蔬烘干设备	延龄	5HM-340	外形尺寸(长×宽×高)(mm):12000×3500×2250;结构质量(kg):3000;生产率(kg/h):1200;主电机:功率(kW):7.5;转速(r/min):1450;主风机:功率(kW):7.5;风量(m ³ /h):60000。	博乐市延龄钢制品有限公司	胡海利	0909-7680666
415	收获后处理机械	果蔬烘干设备	延龄	5HM-180	外形尺寸(长×宽×高)(mm):18000×3500×2250;结构质量(kg):8000;生产率(kg/h):1800;主电机:功率(kW):7.5;转速(r/min):1450;主风机:功率(kW):7.5;风量(m ³ /h):60000。	博乐市延龄钢制品有限公司	胡海利	0909-7680666

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
416	收获后处理机械	农产品智能控制干燥设备	SENWAS	NZKG-C	外形尺寸mm7825*3090*2875; 干燥装载量kg: 2500~3500(以红枣为例); 轴流风机功率kW: 2.2; 风机风压 Pa: 170~250; 风机风量m ³ /h:) 15000; 助燃风机W: AC220V 150W; 供热设备供热能力kJ/h: 418000(10万大卡); 烤盘尺寸mm: 640×460×50; 烤盘数量个/套: 576; 最大铺放物料面积 m ² : 215; 最大干燥温度° C: 99; 温度分辨率° C: 0.1; 温度、湿度测量误差° C: 0.5; 工作电压: VAC220V/AC380V±20%; 耗电量kw.h: 2.5; 耗煤量Kg/h: 15(标准煤)。	西安圣华电子工程有限责任公司	党晓辉	290-80115458
417	收获后处理机械	组合冷库	百福特	ZK60	外形尺寸(长×宽×高): 4400×4500×3500mm; 配电功率6kW; 电源电压380V; 库温范围-5 ~ +10°C; 制冷量8.0kW; 库容:60立方米; 板型厚度100mm; 库板、保温材料: 双面彩钢聚苯乙烯保温板; 空库降温时间0.81h; 制冷压缩机组: 百福特涡旋全封闭制冷压缩机组; 库内冷却方式: 吊顶式冷风机; 整机质量1320kg	济南百福特制冷设备有限公司	唐威力	0531-85766941-168
418	收获后处理机械	组合冷库	百福特	ZK150	外形尺寸(长×宽×高): 6200×5400×5000mm; 配电功率12kW; 电源电压380V; 库温范围-5 ~ +10°C; 制冷量14.15kW; 库容:150立方米; 板型厚度100mm; 库板、保温材料: 双面彩钢聚苯乙烯保温板; 空库降温时间0.86h; 制冷压缩机组: 百福特涡旋全封闭制冷压缩机组; 库内冷却方式: 吊顶式冷风机; 整机质量2391kg	济南百福特制冷设备有限公司	唐威力	0531-85766941-168
419	收获后处理机械	组合冷库	百福特	ZK200	外形尺寸(长×宽×高): 8200×5400×5000mm; 配电功率19kW; 电源电压380V; 库温范围-5 ~ +10°C; 制冷量22.0kW; 库容:200立方米; 板型厚度100mm; 库板、保温材料: 双面彩钢聚苯乙烯保温板; 空库降温时间0.72h; 制冷压缩机组: 百福特涡旋全封闭制冷压缩机组; 库内冷却方式: 吊顶式冷风机; 整机质量3063kg	济南百福特制冷设备有限公司	唐威力	0531-85766941-168
420	收获后处理机械	粮食清选机	华农	5XFL-10	外形尺寸(长×宽×高)mm: 4963×2089×1862; 轮距mm: 1895; 轴距mm: 3373; 机具重量kg:1600; 生产率t/h:10; 筛箱尺寸(长×宽×层)mm: 2390×1600×4层; 筛片数(片):8片; 筛箱振幅mm:15; 分离台尺寸(长×宽)mm:2020×1600; 重力分离台振幅mm:26; 吸风机转速r/min:2900; 总功率KW:10.65。选后清洁率: ≥99; 清选损失率: ≤0.8; 除杂率: ≥70; 选后纯粮率: ≥93; 有效度: ≥90; 噪声dB(A): ≤87。	石河子市华农种子机械制造有限公司	郭广	0993-2017408
421	收获后处理机械	风筛式清选机	华农	5XFS-10	外形尺寸(长×宽×高)mm:4750×2200×3710; 轮距mm: 2240; 机具重量kg: 2000; 生产率T/h: 10; 筛箱尺寸(长×宽×层)mm: 2930×1510×4层; 筛片数(片):8片; 筛片尺寸(单片尺寸)mm: 1500×1250; 筛箱振幅mm: 0-6; 风机转速r/min: 2900; 总功率KW: 12.5。选后清洁率: ≥99; 清选损失率: ≤0.8; 除杂率: ≥70; 选后纯粮率: ≥93; 有效度: ≥90; 噪声dB(A): ≤87。	石河子市华农种子机械制造有限公司	郭广	0993-2017408
422	收获后处理机械	复式谷物清选机	/	5XFZ-25	外形尺寸: 5540*2430*3102(mm); 整机重量: 1800kg; 主电机: 7.5kw; 升运电机: 1.5kw; 生产率(t/kw,h):2.5; 选后清洁率: ≥99.2%; 选后损失率: ≤0.8%; 除渣率≥70%; 选后纯粮率: 93%。	新疆北方众合农业装备有限公司	马国琴	3312078
423	收获后处理机械	复式谷物清选机	/	5XFZ-30	外形尺寸: 5520*2450*3000(mm); 整机重量: 2000kg; 主电机: 7.5kw; 升运电机: 1.5kw; 生产率(t/kw,h):2.5; 选后清洁率: ≥99.2%; 选后损失率: ≤0.8%; 除渣率≥70%; 选后纯粮率: 93%。	新疆北方众合农业装备有限公司	马国琴	3312078
424	收获后处理机械	复式谷物清选机	/	5XFZ-35	外形尺寸: 5520*2500*3100(mm); 整机重量: 2100kg; 主电机: 7.5kw; 升运电机: 2.2kw; 生产率(t/kw,h):2.5; 选后清洁率: ≥99.2%; 选后损失率: ≤0.8%; 除渣率≥70%; 选后纯粮率: 93%。	新疆北方众合农业装备有限公司	马国琴	3312078
425	收获后处理机械	复式谷物清选机	/	5XFZ-40	外形尺寸: 5540*2600*3085(mm); 整机重量: 2200kg; 主电机: 7.5kw; 升运电机: 2.2kw; 生产率(t/kw,h):2.5; 选后清洁率: ≥99.2%; 选后损失率: ≤0.8%; 除渣率≥70%; 选后纯粮率: 93%。	新疆北方众合农业装备有限公司	马国琴	3312078
426	收获后处理机械	比重复式清选机	/	5XFZ-40	外形尺寸(长×宽×高)mm:主机6610×2580×2020; 升运器(长×宽×高)mm:3530×1270×2960; 重量kg:2300; 配套电机: 主电机 型号Y160L-6; 功率(kW): 11.0; 转速r/min: 970; 升运器电机: 型号: Y100L-6; 功率(kW):1.5; 转速r/min: 960; 振动清选筛: 筛箱(长×宽)mm: 2310×1900; 重力分离台(长×宽)mm:2520×1925; 喂入口高度mm:2150; 出料口高度mm:887; 纯工作小时生产率t/h: ≥40; 吹风机转速r/min:1021; 主风机转速r/min:986。	吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司	田广安	0994-6856858
427	收获后处理机械	清选扬场机	叶尔羌	5YFZ-30	结构形式, 牵引式; 外形尺寸, mm: 4100×1600×1500; 整机重量, kg:750; 配套动力(kW): 13.2-22; 生产率, t: ≥3; 工作部件配置: 传动轴一个, 抖动板一个(送料板), 筛片两个, 搅拢一个, 主风机一个, 副风机一个, 扬场轮三个; 4; 开沟圆盘, 个: 2; 覆土圆盘, 个: 2; 覆土滚筒, 个: 2; 连接形式: 动力输出轴连接。	新疆叶尔羌农机科技开发有限公司	库尔班麦麦提	0998-8950688
428	收获后处理机械	食葵取籽机	/	5TK-400	外形尺寸(长×宽×高), (mm): 1700×1700×1500; 结构质量(kg): 350; 挂接型式: 三点悬挂; 配套动力(kW): 13-48	巴彦淖尔市四元农机研制有限公司新疆分公司	张耀	0991-3970231
429	收获后处理机械	复式谷物清选机	/	5XFZ-25A	外形尺寸(mm): 6770X2730X3050; 喂入口高度(mm): 2800; 机器重量(kg): 2200	新疆龙江龙机器设备有限公司	马国强	0991-6877129
430	收获后处理机械	全自动温控果蔬烘干机	/	5HG-4MC	外形尺寸(mm): 7200×3360×2920; 整机功率: 2.7kW; 供热方式: 燃煤热风; 控制方式: 自动/手动。	山西科杰农业机械制造有限公司	张芽芽	15203511941

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
431	农产品初加工机械	核桃清选机	/	5XH—2000	外形尺寸(长×宽×高):3580×1310×2330mm; 纯工作小时生产率≥2000kg/h; 机械破损率≤2%; 果中含杂(空壳)率≤2%; 损失率≤2%; 选后杂质(空壳)降低率: ≥93; 吨料电耗≤5kw·h/t	新疆农业科学院农业工程公司	李忠新	0991-4550378
432	农产品初加工机械	果品分级机	/	6FG-2000	外形尺寸: 7000×2550×1690mm; 纯工作小时生产率: ≥2000kg/h; 混级率≤4%; 机械破损率≤2.0%	新疆农业科学院农业工程公司	李忠新	0991-4550378
433	农产品初加工机械	连续式核桃清洗机	/	6XH-2000	外形尺寸(长×宽×高): 1200×1600×2800mm; 毛刷滚筒转速: 120r/min; 毛刷滚筒直径: 130mm; 毛刷滚筒个数: 10个; 毛刷长度: 2490mm; 喷淋管个数: 2个; 喷淋管总长: 2100mm; 纯工作小时生产率≥2000kg/h; 洗净率≥82%; 破损率≤5%	新疆农业科学院农业工程公司	李忠新	0991-4550378
434	农产品初加工机械	连续式青核桃脱皮机	/	6TH-2000	外形尺寸(长×宽×高): 2200×1400×1000mm; 剥皮面刷板长×宽: 1100×915mm; 板刷高度: 100mm; 板刷与刀片间隙: 15~60mm; 纯工作小时生产率≥2000kg/h; 脱净率≥90%; 破果率≤8%; 碎果率≤3%;	新疆农业科学院农业工程公司	李忠新	0991-4550378
435	农产品初加工机械	核桃青皮分离机	/	6FH-2000	外形尺寸(长×宽×高): 3300×1070×1550mm; 分离滚筒直径: 800mm; 分离滚筒长度: 3100mm; 毛刷直径: 250mm; 分离滚筒与毛刷间隙: 25~75mm; 纯工作小时生产率≥2000kg/h; 机械破损率≤5%; 果中含杂率≤3%; 皮中含果率≤5%	新疆农业科学院农业工程公司	李忠新	0991-4550378
436	农产品初加工机械	多功能喂花机	/	6MWDZ-20	外形尺寸(长×宽×高)mm: 24693X3604X5338 重量Kg: 20000	新疆天鹅现代农业机械装备有限公司	段其森	13609946612
437	农产品初加工机械	固定式喂花机	/	6MWGZ-10	外形尺寸(长×宽×深)mm: 13800X3400Xx3010(+1400) 重量Kg:14000 设备有效工作宽度: 2610mm;	新疆天鹅现代农业机械装备有限公司	段其森	13609946612
438	农产品初加工机械	剥桃净棉机	石振	6MTJ-1500	外形尺寸(mm):4150*3550*3160;结构质量(kg):4300;工作滚筒数(个): 19; 滚筒传动装置: 链条式; 棉桃剥净率(%): 95;剥棉桃含杂率(%): <10; 清杂效率(%): 80-90	石河子市天山机械制造有限公司	王成福	0993-2621206
439	农产品初加工机械	果蔬烘干设备	多浪	5HM-145	外形尺寸(长×宽×高):mm:3700×3100×4800; 总摊料面积, m2: 145, 物料盘架, 个: 12, 每架物料盘数量, 个: 12*4, , 温湿度控制设备控制方式: 自动控制。	阿克苏慧农机械设备有限公司	胡桂萍	13031261708
440	农产品初加工机械	密集烤房	旭创力	XCL-VI	设备尺寸(长×宽×高)mm: 7600×2970×2450; 物料室尺寸(长×宽×高)mm: 6000×2870×2400; 控制方式: 全自动控制; 显示方式: 液晶显示全中文人机界面; 加热方式: 煤加热; 烘烤物承载方式: 烤车和烤盘; 温度控制: 0℃-80℃; 温度控制精度: ±0.5℃; 湿度控制精度: ±1℃; 显示精度: ±0.1℃; 炉子发热量(煤): 200000千焦/小时; 耗电功率: 1.5KW/小时; 脱水量: 1500kg/天; 烘烤能力: 普通物料3-5吨/天; 保温材料: 聚苯乙烯彩色钢板和岩棉彩色钢板。	河南省旭创力科技发展有限公司	王瑞三	0371-67897225
441	农产品初加工机械	垛场自动喂花机	中国收获	HM-5	该机为纯电动型, 无需配套动力。场地上的电源必须是三相四线制, 零线可靠接地。喂入量不小于5吨/小时。	新疆中收农牧机械公司	依玛木玉	0991-7868683
442	农产品初加工机械	硫磺灭菌烟雾设备	/	LHMJ-600	外形尺寸: 430mm×280mm×350mm、整机质量: 43kg、功率150W(起始)-40W(恒定)、电压180V-240V、灭菌面积(单机)≤100m²、均匀分布悬挂在温室大棚, 电压必须最低达到180V、最高不超过240v。	临泽县明志现代农业设施有限责任公司	杨飞龙	0936-5051441
443	农产品初加工机械	水帘降温设备	乐鑫	LJF-2.7	箱体外观尺寸(mm): 1820X1520X110; 温帘厚度(mm): 80-100; 温帘高度(mm): 60-2000; 温帘宽度(mm): 1000-2000; 结构质量kg: 135; 工作部件配置: 湿帘5平方米、不锈钢扇叶高效风机一台、控制系统、分水系统、会水系统。	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	董衍鹏	0909-6920416

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
444	排灌机械	卷盘式喷灌机	德邦大为	JP75-300	喷灌机流量m ³ /h: 15-37;喷灌机工作压力MPa: 0.55-0.90;喷头型号: PYC50;水泵型号: 200QJ32-130/10-22;配套动力型号: CFED40K/GF40/bs40;配套动力KW:40;喷灌机质量kg: 1530.	北京德邦大为科技有限公司	程俊争	010-51078857
445	排灌机械	卷盘式喷灌机	德邦大为	JP50-150	喷灌机流量m ³ /h: 5.5-19.7;喷灌机工作压力MPa: 0.40-0.76;喷头型号: PY40;水泵型号: 175QJ20-104/8-11;配套动力型号: CFED20K/GF24/bs20;配套动力KW:20;喷灌机质量kg: 390.	北京德邦大为科技有限公司	程俊争	010-51078857
446	排灌机械	电动圆形喷灌机	德邦大为	DYP-500	结构形式: 中心支轴式; 整机长度m: 305; 入机流量范围m ³ /h: 60-120; 工作压力MPa:0.25-0.30; 塔架数量: 5个; 作业小时生产率hm ² .mm/h: ≥8.	北京德邦大为科技有限公司	程俊争	010-51078857
447	排灌机械	农业滴灌用过滤器	/	8GWY-125	配套动力(KW): 15; 过滤器型式: 移动式、网式; 外形尺寸(mm): 2650×1500×1730; 整机重量(kg): 1050; 过滤器精度(目): 100; 清洁压降(MPa): ≤0.02; 额定流量(m ³ /h): 125; 过滤器工作压力(MPa): 0.2; 冲洗控制方式: 手动控制。	北屯雨润节水设备有限责任公司	冯建国	0906-3368630
448	排灌机械	农业滴灌用过滤器	/	8GSWY-150	配套动力(KW): 18.5; 过滤器型式: 移动式; 砂石+网式; 外形尺寸(mm): 4265×1770×2300; 整机重量(kg): 2400; 过滤器精度(目): 100; 清洁压降(MPa): ≤0.05; 额定流量(m ³ /h): 150; 过滤器工作压力(MPa): 0.2; 冲洗控制方式: 手动控制。	北屯雨润节水设备有限责任公司	冯建国	0906-3368630
449	排灌机械	农业滴灌用过滤器	/	8GSW-330	配套动力(KW): 55; 过滤器型式: 固定式、砂石+网式; 外形尺寸(mm): 3340×2850×2320; 整机重量(kg): 2800; 过滤器精度(目): 100; 清洁压降(MPa): ≤0.02; 额定流量(m ³ /h): 330; 过滤器工作压力(MPa): 0.5; 冲洗控制方式: 手动控制。	北屯雨润节水设备有限责任公司	冯建国	0906-3368630
450	排灌机械	农业滴灌用过滤器	/	8GSW-180	配套动力(KW): 37; 过滤器型式: 固定式、砂石+网式; 外形尺寸(mm): 3650×130×2400; 整机重量(kg): 1400; 过滤器精度(目): 100; 清洁压降(MPa): ≤0.02; 额定流量(m ³ /h): 180; 过滤器工作压力(MPa): 0.2; 冲洗控制方式: 手动控制。	北屯雨润节水设备有限责任公司	冯建国	0906-3368630
451	排灌机械	农业滴灌用过滤器	/	8GWZ-400	配套动力(KW): 75; 过滤器型式: 自动网式; 外形尺寸(mm): 1050×1830×2150; 整机重量(kg): 1200; 过滤器精度(目): 100; 清洁压降(MPa): ≤0.02; 额定流量(m ³ /h): 400; 过滤器工作压力(MPa): 0.2; 冲洗控制方式: 自动控制。	北屯雨润节水设备有限责任公司	冯建国	0906-3368630
452	排灌机械	农业滴灌用过滤器	乐鑫	8GSW-210	过滤器型式: 砂石+网式; 外形尺寸(mm): 3550×2500×2100; 过滤器精度(目): 120; 清洁压降(MPa): ≤0.07; 流量范围(m ³ /h): 180-210; 过滤器工作压力(MPa): 0.2-0.4; 进口尺寸(mm):200; 冲洗控制方式: 手动控制。	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	董衍鹏	0909-6920416
453	排灌机械	农业滴灌用过滤器	乐鑫	8GSW-330	过滤器型式: 砂石+网式; 外形尺寸(mm): 4640×2500×2100; 过滤器精度(目): 120; 清洁压降(MPa): ≤0.07; 流量范围(m ³ /h): 300-350; 过滤器工作压力(MPa): 0.2-0.4; 进口尺寸(mm):200; 冲洗控制方式: 手动控制。	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	董衍鹏	0909-6920416
454	排灌机械	农业滴灌用过滤器	乐鑫	8GSW-150	过滤器型式: 砂石+网式; 外形尺寸(mm): 3550×1100×2100; 过滤器精度(目): 120; 清洁压降(MPa): ≤0.07; 流量范围(m ³ /h): 130-150; 过滤器工作压力(MPa): 0.2-0.4; 进口尺寸(mm):150; 冲洗控制方式: 手动控制。	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	董衍鹏	0909-6920416
455	排灌机械	农业滴灌用过滤器	乐鑫	8GLW-100	过滤器型式: 离心+网式; 外形尺寸(mm): 1960×700×2000; 过滤器精度(目): 120; 清洁压降(MPa): ≤0.07; 流量范围(m ³ /h): 100-160; 过滤器工作压力(MPa): 0.2-0.4; 进口尺寸(mm):150; 冲洗控制方式: 手动控制。	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	董衍鹏	0909-6920416
456	排灌机械	农业滴灌用过滤器	乐鑫	8GLW-150	过滤器型式: 离心+网式; 外形尺寸(mm): 2650×1800×2350; 过滤器精度(目): 120; 清洁压降(MPa): ≤0.07; 流量范围(m ³ /h): 100-160; 过滤器工作压力(MPa): 0.2-0.4; 进口尺寸(mm):150; 冲洗控制方式: 手动控制。	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	董衍鹏	0909-6920416
457	排灌机械	农业滴灌用过滤器	乐鑫	8GLW-200	过滤器型式: 离心+网式; 外形尺寸(mm): 2200×1460×2700; 过滤器精度(目): 120; 清洁压降(MPa): ≤0.07; 流量范围(m ³ /h): 180-200; 过滤器工作压力(MPa): 0.2-0.4; 进口尺寸(mm):200; 冲洗控制方式: 手动控制。	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	董衍鹏	0909-6920416
458	排灌机械	农业滴灌用过滤器	/	8GSWY-100	外形尺寸: 3500×1750×1700; 整机重量: 1300kg; 配套动力: (1) 电机功率11kw, 转速1450r/min, (2) 柴油机功率18kw, 转速2200r/min; 公称尺寸: 100mm; 公称压力0.3Mpa; 流量范围80-110m ³ /h; 过滤精度120目; 清洗控制方式是手动控制; 砂石过滤器: 规格800×1300mm; 砂石当量直径3-5mm; 砂石灌装量750kg/罐; 网式过滤器: 滤网材质是高强度工程材料; 直径120mm; 高度600mm; 水泵: 形式是自吸式离心水泵; 型号RT-100(D); 额定转速2200r/min; 额定功率11kw; 最大扬程38m; 最大流量80m ³ /h; 轮胎规格: 6.5-16	新疆北方众合农业装备有限公司	马国琴	3312078

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
459	排灌机械	农业灌溉用过滤器	/	8GSWY-125	外形尺寸: 3600×1750×1900 ; 整机重量: 1600kg ; 配套动力: (1) 电机功率18kw, 转速1450r/min, (2) 柴油机功率24kw, 转速2200r/min; 公称尺寸: 125mm; 公称压力0.3Mpa; 流量范围110-150m³/h; 过滤精度120目; 清洗控制方式是手动控制; 砂石过滤器: 规格800×1300mm; 砂石当量直径3-5mm; 砂石灌装量850kg/罐; 网式过滤器: 滤网材质是高强度工程材料; 直径150mm; 高度600mm; 水泵: 形式是自吸式离心水泵; 型号RT-150; 额定转速2200r/min; 额定功率15kw; 最大扬程40m; 最大流量150m³/h; 轮胎规格: 7.5-16	新疆北方众合农业装备有限公司	马国琴	0906-3312078
460	排灌机械	农业灌溉用过滤器	精灌	8GWZG-400	外形尺寸(mm): 2700×600×1200 ; 结构重量(kg): 380; 过滤器型式: 网式; 配套动力(KW): 2.2; 流量(m³/h): 400 ; 过滤器精度(目): 100 ; 清洁压降(MPa): ≤0.02 ; 过滤器工作压力(MPa): 0.2-1.0 ; 进口尺寸(mm): 250; 冲洗控制方式: 手动控制、压差控制、定时控制三种模式。	新疆石大赛福节水设备有限公司	李建新	0993-6689111
461	排灌机械	农业灌溉用过滤器	精灌	8GWZ-400	外形尺寸(mm): 2600×600×850 ; 结构重量(kg): 320; 过滤器型式: 网式; 流量(m³/h): 400 ; 过滤器精度(目): 100 ; 清洁压降(MPa): ≤0.02 ; 过滤器工作压力(MPa): 0.3-1.0 ; 进口尺寸(mm): 250; 冲洗控制方式: 手动控制、压差控制、定时控制三种模式。	新疆石大赛福节水设备有限公司	李建新	0993-6689111
462	排灌机械	农业灌溉用过滤器	天振	8GLW-100	外形尺寸(长×宽×高)mm: 1260×600×1950/1560×900×2500;重量(kg): 500/800;流量(m³/h): 100/150;灌溉面积(亩): 200/500;进出口联接方式: 阀兰联接;	新疆天振农牧机械制造厂	帅建民	0993-2610209
463	排灌机械	农业灌溉用过滤器	天振	8GLW-150	外形尺寸(长×宽×高)mm: 1280×600×1950/1560×900×2500;重量(kg): 500/800;流量(m³/h): 100/150;灌溉面积(亩): 200/500;进出口联接方式: 阀兰联接;	新疆天振农牧机械制造厂	帅建民	0993-2610209
464	排灌机械	农业灌溉用过滤器	天振	8GLW-200	外形尺寸(长×宽×高)mm: 1260×600×1950/1560×900×2500;重量(kg): 500/800;流量(m³/h): 100/150;灌溉面积(亩): 200/500;进出口联接方式: 阀兰联接;	新疆天振农牧机械制造厂	帅建民	0993-2610209
465	排灌机械	农业排灌用过滤器	/	8GSW-160	外形尺寸: 4276×1038×2111 ; 整机重量: 1500kg; 配套动力: 电机功率16KW, 额定转速1450r/min; 柴油机功率20.7KW, 额定转速2200r/min; 公称尺寸: 125mm; 公称压力: 0.3MPa; 流量范围: 95-135m³/h; 过滤精度: 120目; 砂石过滤器规格: Φ800×1300; 砂石当量直径: 3~5mm; 砂石灌装量: 850kg/罐; 最大安全压降: 0.075MPa; 网式过滤器滤网材质: 高强度工程塑料; 规格Φ150×600; 孔眼尺寸: 125μm; 最大安全压降: 0.04MPa; 水泵型式: 自吸式离心水泵; 型号: RT-125; 额定转速2200r/min; 额定功率15kW; 最大扬程30m; 轮胎规格: 7.50-16。	新疆北方众合农业装备有限公司	马国琴	0906-3312078
466	排灌机械	农业灌溉用过滤器	/	8GWY-160	外形尺寸: 4276×1038×2111 ; 整机重量: 1500kg; 配套动力: 电机功率18KW, 额定转速1450r/min; 柴油机功率14.7KW, 额定转速2200r/min; 公称尺寸: 125mm; 公称压力: 0.3MPa; 流量范围: 110-150m³/h; 过滤精度: 120目; 网式过滤器滤网材质: 高强度工程塑料; 规格Φ150×600; 孔眼尺寸: 125μm; 最大安全压降: 0.04MPa; 水泵型式: 自吸式离心水泵; 型号: RT-150; 额定转速2200r/min; 额定功率15kW; 最大扬程40m; 轮胎规格: 7.50-16。	新疆北方众合农业装备有限公司	马国琴	0906-3312078
467	排灌机械	农业灌溉用过滤器	kawsarxj	8GW-50	8GW-50 外形尺寸(长×宽×高)mm: 777×662×1100, 重量kg: 60, 公称尺寸(mm): 114, 推荐流量(m³/h): 50, 预计灌溉面积(hm): 3, 公称压力(Mpa): 0.3, 过滤精度(目): 80-120, 清洗控制方式: 手动, 网式过滤器数量(个): 2, 滤网材质: 304不锈钢, 滤网直径(mm): 75, 滤网高度(mm): 526, 滤网数量(个): 2, 孔眼尺寸(μm): 125-187, 配套动力要求: 13千瓦电动机。	新疆鑫水现代水利工程有限公司	阿不都热合曼	6820183
468	排灌机械	农业灌溉用过滤器	kawsarxj	8GW-80	8GW-80外形尺寸(长×宽×高)mm: 1110×650×1100, 重量kg: 85, 公称尺寸(mm): 114, 推荐流量(m³/h): 80, 预计灌溉面积(hm): 7, 公称压力(Mpa): 0.3, 过滤精度(目): 80-120, 清洗控制方式: 手动, 网式过滤器数量(个): 3, 滤网材质: 304不锈钢, 滤网直径(mm): 75, 滤网高度(mm): 526, 滤网数量(个): 3, 孔眼尺寸(μm): 125-187, 配套动力要求: 21千瓦电动机。	新疆鑫水现代水利工程有限公司	阿不都热合曼	6820183
469	排灌机械	农业灌溉用过滤器	kawsarxj	8GW-120	8GW-120外形尺寸(长×宽×高)mm: 1030×810×1140, 重量kg: 130, 公称尺寸(mm): 114, 推荐流量(m³/h): 120, 预计灌溉面积(hm): 20, 公称压力(Mpa): 0.3, 过滤精度(目): 80-120, 清洗控制方式: 手动, 网式过滤器数量(个): 2, 滤网材质: 304不锈钢, 滤网直径(mm): 75, 滤网高度(mm): 526, 滤网数量(个): 6, 孔眼尺寸(μm): 125-187, 配套动力要求: 24千瓦电动机。	新疆鑫水现代水利工程有限公司	阿不都热合曼	6820183
470	排灌机械	农业灌溉用过滤器	kawsarxj	8GW-150	8GW-150外形尺寸(长×宽×高)mm: 1030×810×1140, 重量kg: 130, 公称尺寸(mm): 140, 推荐流量(m³/h): 150, 预计灌溉面积(hm): 20, 公称压力(Mpa): 0.3, 过滤精度(目): 80-120, 清洗控制方式: 手动, 网式过滤器数量(个): 2, 滤网材质: 304不锈钢, 滤网直径(mm): 75, 滤网高度(mm): 526, 滤网数量(个): 6, 孔眼尺寸(μm): 125-187, 配套动力要求: 24千瓦电动机。	新疆鑫水现代水利工程有限公司	阿不都热合曼	6820183
471	排灌机械	农业灌溉用过滤器	kawsarxj	8GW-200	8GW-200外形尺寸(长×宽×高)mm: 1350×1116×1313, 重量kg: 210, 公称尺寸(mm): 165, 推荐流量(m³/h): 200, 预计灌溉面积(hm): 33, 公称压力(Mpa): 0.3, 过滤精度(目): 80-120, 清洗控制方式: 手动, 网式过滤器数量(个): 2, 滤网材质: 304不锈钢, 滤网直径(mm): 75, 滤网高度(mm): 526, 滤网数量(个): 12, 孔眼尺寸(μm): 125-187, 配套动力要求: 32千瓦电动机。	新疆鑫水现代水利工程有限公司	阿不都热合曼	6820183

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
472	排灌机械	农业灌溉用过滤器	kawsarxj	8GW-300	GW-300外形尺寸(长×宽×高)mm: 1637×1180×1361, 重量kg: 280, 公称尺寸(mm): 219, 推荐流量(m ³ /h): 300, 预计灌溉面积(hm): 53, 公称压力(Mpa): 0.3, 过滤精度(目): 80-120, 清洗控制方式: 手动, 网式过滤器数量(个): 3, 滤网材质: 304不锈钢, 滤网直径(mm): 75, 滤网高度(mm): 526, 滤网数量(个): 18, 孔眼尺寸(μm): 125-187, 配套动力要求: 45千瓦电动机。	新疆鑫水现代水利工程 有限公司	阿不都热合曼	6820183
473	排灌机械	农业灌溉用过滤器	kawsar	8GLW-100	8GLW-100 过滤器外廓尺寸(长×宽×高)mm: 2114×662×1656; 进出口尺寸: 114mm; 离心过滤器数量:1; 并联网式过滤器数量: 3个;滤网过滤面积:3600平方厘米;过滤目数: 80~120目(用户可选);滤网孔眼尺寸(μm): 125-187;预计灌溉面积(hm): 10;公称压力(Mpa): 0.3;清洗控制方式: 手动;过滤流量:≤100m ³ /s;清洁压降(Mpa): ≤0.03;最大安全压降(Mpa):0.1;质量(kg):150;配套动力: 20千瓦电动机。	新疆鑫水现代水利工程 有限公司	阿不都热合曼	6820183
474	排灌机械	农业灌溉用过滤器	kawsarxj	8GLW-120	8GLW-120 过滤器外廓尺寸(长×宽×高)mm: 2180×809×1656; 进出口尺寸: 114mm; 离心过滤器数量:1; 并联网式过滤器数量: 2个;滤网过滤面积:7200平方厘米;过滤目数: 80~120目(用户可选);滤网孔眼尺寸(μm): 125-187;预计灌溉面积(hm): 20;公称压力(Mpa): 0.3;清洗控制方式: 手动;过滤流量:≤120m ³ /s;清洁压降(Mpa): ≤0.03;最大安全压降(Mpa):0.1;质量(kg):200;配套动力: 24千瓦电动机	新疆鑫水现代水利工程 有限公司	阿不都热合曼	6820183
475	排灌机械	农业灌溉用过滤器	kawsarxj	8GLW-150	8GLW-150 过滤器外廓尺寸(长×宽×高)mm: 2114×662×1656; 进出口尺寸: 140mm; 离心过滤器数量:1; 并联网式过滤器数量: 2个;滤网过滤面积:3600平方厘米;过滤目数: 80~120目(用户可选);滤网孔眼尺寸(μm): 125-187;预计灌溉面积(hm): 10;公称压力(Mpa): 0.3;清洗控制方式: 手动;过滤流量:≤150m ³ /s;清洁压降(Mpa): ≤0.03;最大安全压降(Mpa):0.1;质量(kg):150;配套动力: 20千瓦电动机。	新疆鑫水现代水利工程 有限公司	阿不都热合曼	6820183
476	排灌机械	农业灌溉用过滤器	kawsarxj	8GLW-200	8GLW-200 过滤器外廓尺寸(长×宽×高)mm: 2854×1180×2135; 进出口尺寸: 165mm; 离心过滤器数量:1; 并联网式过滤器数量: 2个;滤网过滤面积:14400平方厘米;过滤目数: 80~120目(用户可选);滤网孔眼尺寸(μm): 125-187;预计灌溉面积(hm): 33;公称压力(Mpa): 0.3;清洗控制方式: 手动;过滤流量:≤200m ³ /s;清洁压降(Mpa): ≤0.03;最大安全压降(Mpa):0.1;质量(kg):300;配套动力: 40千瓦电动机。	新疆鑫水现代水利工程 有限公司	阿不都热合曼	6820183
477	排灌机械	农业灌溉用过滤器	kawsarxj	8GLW-300	8GLW-300 过滤器外廓尺寸(长×宽×高)mm: 3833×1180×2876; 进出口尺寸: 219mm; 离心过滤器数量:1; 并联网式过滤器数量: 3个;滤网过滤面积:21600平方厘米;过滤目数: 80~120目(用户可选);滤网孔眼尺寸(μm): 125-187;预计灌溉面积(hm): 53;公称压力(Mpa): 0.3;清洗控制方式: 手动;过滤流量:≤300m ³ /s;清洁压降(Mpa): ≤0.03;最大安全压降(Mpa):0.1;质量(kg):450;配套动力: 60千瓦电动机。	新疆鑫水现代水利工程 有限公司	阿不都热合曼	6820183
478	排灌机械	农业灌溉用过滤器	万禾泉	8GWZ-400	结构型式: 整机立式; 外形尺寸(mm): 1200×1100×2230; 重量(kg): 850; 进出口公称尺寸(mm): DN250; 过滤器最大流量(m ³ /h): 400; 工作压力(MPa): 0.3; 过滤精度(目): 120; 滤网材质: 不锈钢; 清洁压降(MPa): ≤0.02; 反冲洗压差(MPa): 0.07; 反冲洗方式: 自动控制和手动控制; 过滤器内外表面防腐涂层: 喷塑。	石河子绿大地节水设备 有限责任公司	李学龙	0993-2257128
479	排灌机械	农业灌溉用过滤器	万禾泉	8GWZ-300	结构型式: 整机立式; 外形尺寸(mm): 1200×1100×2230; 重量(kg): 780; 进出口公称尺寸(mm): DN200; 过滤器最大流量(m ³ /h): 300; 工作压力(MPa): 0.3; 过滤精度(目): 120; 滤网材质: 不锈钢; 清洁压降(MPa): ≤0.02; 反冲洗压差(MPa): 0.07; 反冲洗方式: 自动控制和手动控制; 过滤器内外表面防腐涂层: 喷塑。	石河子绿大地节水设备 有限责任公司	李学龙	0993-2257128
480	排灌机械	农业灌溉用过滤器	万禾泉	8GWZ-200	结构型式: 整机立式; 外形尺寸(mm): 1200×1100×2230; 重量(kg): 550; 进出口公称尺寸(mm): DN200; 过滤器最大流量(m ³ /h): 200; 工作压力(MPa): 0.3; 过滤精度(目): 120; 滤网材质: 不锈钢; 清洁压降(MPa): ≤0.02; 反冲洗压差(MPa): 0.07; 反冲洗方式: 自动控制和手动控制; 过滤器内外表面防腐涂层: 喷塑。	石河子绿大地节水设备 有限责任公司	李学龙	0993-2257128
481	排灌机械	农业灌溉用过滤器	亚心	8GLW-150	流量范围: 120~165M ³ /h; 公称压力: 0.3MPa; 过滤精度: 100目; 旋流过滤器出口: 6吋; 网式过滤器数量: 3; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 2000×1500×2000; 重量kg: 550; 清洗控制方式: 手动反冲洗;	新疆恒祥塑业有限公司	赵晔	0991-4633021
482	排灌机械	农业灌溉用过滤器	亚心	8GLW-100	流量范围: 80~120M ³ /h; 公称压力: 0.3MPa; 过滤精度: 100目; 旋流过滤器出口: 5吋; 网式过滤器数量: 2; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 1500×1000×1700; 重量kg: 350; 清洗控制方式: 手动反冲洗;	新疆恒祥塑业有限公司	赵晔	0991-4633021
483	排灌机械	农业灌溉用过滤器	亚心	8GLW-200	流量范围: 160~230M ³ /h; 公称压力: 0.3MPa; 过滤精度: 100目; 旋流过滤器出口: 8吋; 网式过滤器数量: 4; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 2500×2000×2200; 重量kg: 650; 清洗控制方式: 手动反冲洗;	新疆恒祥塑业有限公司	赵晔	0991-4633021
484	排灌机械	农业灌溉用过滤器	双五	8GSWY-100	外形尺寸: 3360×1750×2100; 配套动力: 电机功率24KW; 公称尺寸: 125mm; 额定压力: 0.3MPa; 额定流量: 102m ³ /h; 过滤器精度: 120目; 网式过滤器滤网材质: 不锈钢砂网; 配套水泵: 卧式离心水泵; 型号: Y225M-45; 扬程50m; 清洗控制方式: 手动控制。	克拉玛依五五机械制造 有限责任公司	刘云	0992-3990005
485	排灌机械	微滴灌设备	/	FQ-2	管带直径 主管带50mm;灌溉带: 16mm;; 材质: 聚乙烯、聚丙烯;; 灌溉带间距: 500mm; 灌溉孔距离: 200mm; 每个微灌孔流量0-0.25L/min;工作压力: 50-100Kpa;过滤器型式网式;	寿光市圣农农业装备有 限公司	徐崇慧	0536-5489888

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
486	动力机械	轮式拖拉机	东方祥瑞	东方祥瑞-170	拖拉机型式: 轮式; 外形尺寸(mm): 2524×1205×1318; 发动机12小时功率(KW): 13.24; 发动机标定转速(r/min): 2200; 两轮驱动; 动力输出轴转速(r/min): 540; 轴距(mm): 1400; 轮距: 前轮900、后轮1000; 档位数: 前进8档、倒退2档; 换挡方式: 滑动齿轮; 液压调节方式: 手动转阀式; 液压悬挂类别: 后置三点悬挂、球铰0类; 转向机构形式: 蜗轮蜗杆式; 配重(kg): 前配重30、后配重80; 轮胎规格: 前轮4.00-14、后轮7.5-20.	洛阳众泰农业机械有限公司	李学敏	0379-63763108
487	动力机械	轮式拖拉机	东方祥瑞	东方祥瑞-200P	拖拉机型式: 轮式; 外形尺寸(mm): 2825×1270×1333; 发动机12小时功率(KW): 14.70; 发动机标定转速(r/min): 2200; 两轮驱动; 动力输出轴转速(r/min): 540; 轴距(mm): 1400; 轮距: 前轮900、后轮1000; 档位数: 前进8档、倒退2档; 换挡方式: 滑动齿轮; 液压调节方式: 手动转阀式; 液压悬挂类别: 后置三点悬挂、球铰0类; 转向机构形式: 蜗轮蜗杆式; 配重(kg): 前配重30、后配重80; 轮胎规格: 前轮4.00-14、后轮9.5-20.	洛阳众泰农业机械有限公司	李学敏	0379-63763108
488	动力机械	轮式拖拉机	东方祥瑞	东方祥瑞-250P	拖拉机型式: 轮式; 外形尺寸(mm): 2900×1270×1400; 发动机12小时功率(KW): 18.38; 发动机标定转速(r/min): 2200; 两轮驱动; 动力输出轴转速(r/min): 540; 轴距(mm): 1400; 轮距: 前轮900、后轮1000; 档位数: 前进8档、倒退2档; 换挡方式: 滑动齿轮; 液压调节方式: 手动转阀式; 液压悬挂类别: 后置三点悬挂、球铰0类; 转向机构形式: 蜗轮蜗杆式; 配重(kg): 前配重35、后配重130; 轮胎规格: 前轮5.00-16、后轮9.50-24.	洛阳众泰农业机械有限公司	李学敏	0379-63763108
489	动力机械	轮式拖拉机	TAI SHAN	泰山鑫磊-304	外形尺寸: 3245×1450×2150mm; 最小使用质量: 1499kg; 发动机12小时功率(kw): 22.05kW; 主要结构型式: 4×4(四轮驱动); 变速箱型式: 直齿(4+1)×2平面组合式; 档位数: 前进8档/倒退2档; 换挡方式: 滑移换挡; 液压悬挂类别: 1类; 悬挂装置: 后置、三点悬挂; 转向机构形式: 液压转向; 动力输出轴转速: 540/1000r/min; 最大提升力: 5.0; 最大牵引力: ≥7.35; 轮胎规格: 前6.5-16/11.2-24; 配重: 前48kg、后配重60kg;	山东泰山鑫磊拖拉机制造有限责任公司	周福俊	0538-5633399
490	动力机械	轮式拖拉机	海山	AH754	拖拉机型式: 4×4轮式; 外形尺寸(mm): 4400×2040×2810; 发动机12小时功率(kW): 55.1; 发动机标定转速(r/min): 2300; 四轮驱动; 动力输出轴转速(r/min): 540或760; 轴距(mm): 2195; 轮距(mm): 前轮1610、后轮有级调节轮辐板式(mm): 1550-1950; 档位数: 前进16挡、倒退8挡; 换挡方式: 啮合套; 液压调节方式: 力位综合调节式; 液压悬挂类别: 后置式三点悬挂2类; 转向机构形式: 液压式; 配重(kg): 前配重45、后配重90; 轮胎规格: 前轮: 11.2-24, 后轮: 16.9-34.	松原市奥瑞海山机械有限公司	王建学	0438-2165918
491	动力机械	轮式拖拉机	海山	AH1004	拖拉机型式: 4×4轮式; 外形尺寸(mm): 4400×2040×2810; 发动机12小时功率(kW): 73.5; 发动机标定转速(r/min): 2300; 四轮驱动; 动力输出轴转速(r/min): 540或760; 轴距(mm): 2195; 轮距(mm): 前轮1610、后轮有级调节轮辐板式(mm): 1550-1950; 档位数: 前进16挡、倒退8挡; 换挡方式: 啮合套; 液压调节方式: 力位综合调节式; 液压悬挂类别: 后置式三点悬挂2类; 转向机构形式: 液压式; 配重(kg): 前配重325、后配重300; 轮胎规格: 前轮: 11.2-24, 后轮: 16.9-34.	松原市奥瑞海山机械有限公司	王建学	0438-2165918
492	动力机械	轮式拖拉机	海山	HS-300	外形尺寸(长×宽×高): 3200×1280×1930mm; 结构质量: 1185kg, 配套动力: 22.1kW转速: 2200min, 主要结构型式: 4×2两轮驱动, 变速箱型式: (4+1)×2组合式; 动力输出轴转速: 720r/min, 轴距: 1695mm, 轮距: 1100-1400mm, 配重(前/后): 50/140kg, 档位(前进/后退): 8/2. 换挡方式: 啮合套; 液压调节方式: 力位综合调节式; 液压悬挂类别: 后置式三点悬挂1类.	荣成市海山机械制造有限公司	刘强	0631-7502288
493	动力机械	轮式拖拉机	TAI SHAN	泰山鑫磊-300	外形尺寸: 3073×1450×2125mm; 最小使用质量: 1297kg; 发动机12小时功率(kw): 22.05kW; 主要结构型式: 4×2(两轮驱动); 变速箱型式: 直齿(4+1)×2平面组合式; 档位数: 前进8档/倒退2档; 换挡方式: 滑移换挡; 液压悬挂类别: 1类; 悬挂装置: 后置、三点悬挂; 转向机构形式: 机械转向; 动力输出轴转速: 540/1000r/min; 最大提升力: 5.0; 最大牵引力: ≥5.8; 轮胎规格: 前5.0-15/11.2-24; 配重: 前48kg、后配重60kg;	山东泰山鑫磊拖拉机制造有限责任公司	周福俊	0538-5633399
494	动力机械	轮式拖拉机	TAI SHAN	泰山鑫磊-250	外形尺寸: 3245×1450×2150mm; 最小使用质量: 1477kg; 发动机12小时功率(kw): 18.6kW; 主要结构型式: 4×4(四轮驱动); 变速箱型式: 直齿(4+1)×2平面组合式; 档位数: 前进8档/倒退2档; 换挡方式: 滑移换挡; 液压悬挂类别: 1类; 悬挂装置: 后置、三点悬挂; 转向机构形式: 液压转向; 动力输出轴转速: 540/1000r/min; 最大提升力: 4.2; 最大牵引力: ≥6.5; 轮胎规格: 前6.00-16/9.5-24; 配重: 前48kg、后配重60kg;	山东泰山鑫磊拖拉机制造有限责任公司	周福俊	0538-5633399
495	动力机械	轮式拖拉机	TAI SHAN	泰山鑫磊-250	外形尺寸: 3245×1345×2125mm; 最小使用质量: 1286kg; 发动机12小时功率(kw): 18.6kW; 主要结构型式: 4×2(两轮驱动); 变速箱型式: 直齿(4+1)×2平面组合式; 档位数: 前进8档/倒退2档; 换挡方式: 滑移换挡; 液压悬挂类别: 1类; 悬挂装置: 后置、三点悬挂; 转向机构形式: 机械转向; 动力输出轴转速: 540/1000r/min; 最大提升力: 5.0KN; 最大牵引力: ≥5.2KN; 轮胎规格: 前5.0-15/9.5-24; 配重: 前48kg、后配重60kg;	山东泰山鑫磊拖拉机制造有限责任公司	周福俊	0538-5633399
496	动力机械	轮式拖拉机	天山奔马	1654	外形尺寸(长×宽×高mm): 4710×2250×3000; 结构型式: 半架式; 配套发动机型号: D-260.1S2; 配套发动机额定功率(kW): 121; 配套发动机额定转速(r/min): 2100; 挡位数(前进/倒退/爬行): 16 / 8 / 0; 发动机与离合器联接方式: 直联式; 驾驶室型式: 封闭驾驶室; 转向型式: 全液压前轮转向; 变速箱换挡方式: 同步器; 液压悬挂系统型式: 分置; 悬挂装置类别: III类; 悬挂装置调节方式: 力控制、位控制、力位综合调节、浮动控制; 动力输出轴型式: 后置独立式; 15 动力输出轴转速(r/min): 540 / 1000; 最小离地间隙(mm): 540(牵引架下端); 最小使用质量(kg): 6760; 最大配重(前/后kg) 450/450.	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	谢勇	0999-8022674

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
497	动力机械	轮式拖拉机	天山奔马	2004	外形尺寸(长×宽×高mm): 5350×2500×3150; 结构型式: 半架式; 配套发动机型号: D-260.9S2; 配套发动机额定功率(kW): 146; 配套发动机额定转速(r/min): 2100; 挡位数(前进/倒退/爬行): 24/12; 发动机与离合器联接方式: 直联式; 驾驶室型式: 封闭驾驶室; 转向系型式: 全液压前轮转向; 变速箱换挡方式: 同步器; 液压悬挂系统型式: 分置; 悬挂装置类别: III类; 悬挂装置调节方式: 力控制、位控制、力位综合调节、浮动控制; 动力输出轴型式: 后置独立式; 动力输出轴转速(r/min): 540/1000; 最小离地间隙(mm): 410(牵引架下端); 最小使用质量(kg): 6760; 最大配重(前/后kg): 450/450;	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	谢勇	0999-8022674
498	动力机械	轮式拖拉机	天山奔马	2154	外形尺寸(长×宽×高mm): 5230×2400×3120; 结构型式: 半架式; 配套发动机型号: D-260.9S; 配套发动机额定功率(kW): 157; 配套发动机额定转速(r/min): 2100; 挡位数(前进/倒退/爬行): 24/12; 发动机与离合器联接方式: 直联式; 驾驶室型式: 封闭驾驶室; 转向系型式: 全液压前轮转向; 变速箱换挡方式: 同步器; 液压悬挂系统型式: 分置; 12 悬挂装置类别: III类; 悬挂装置调节方式: 力控制、位控制、力位综合调节、浮动控制; 动力输出轴型式: 后置独立式; 动力输出轴转速(r/min): 540 / 1000; 最小离地间隙(mm): 540(牵引架下端); 最小使用质量(kg): 6760; 最大配重(前/后kg): 450/450。	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	谢勇	0999-8022674
499	动力机械	轮式拖拉机	天山奔马	3004	外形尺寸(长×宽×高mm): 6100×3750×3150; 结构型式: 半架式; 配套发动机型号: 道依兹BF06M1013FC; 配套发动机额定功率(kW): 220.5; 配套发动机额定转速(r/min): 2200; 挡位数(前进/倒退/爬行): 36/24; 发动机与离合器联接方式: 直联式; 驾驶室型式: 封闭驾驶室; 转向系型式: 全液压前轮转向; 变速箱换挡方式: 同步器; 液压悬挂系统型式: 分置; 悬挂装置类别: III类; 悬挂装置调节方式: 力控制、位控制、力位综合调节、浮动控制; 动力输出轴型式: 后置独立式; 动力输出轴转速(r/min): / 1000; 最小离地间隙(mm): 450(牵引架下端); 最小使用质量(kg): 11100; 最大配重(前/后kg): 450/450。	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	谢勇	0999-8022674
500	动力机械	轮式拖拉机	泰科(图形)	TK1804	拖拉机结构型式: 轮式; 外廓尺寸(长×宽×高)mm: 5730×3700×3300; 发动机12小时功率(kW): 132; 发动机标定转速(r/min): 2200; 驱动型式: 四轮驱动; 动力输出轴输出转速 r/min: 540、1000; 轴距mm: 3080; 轮距mm: 前轮1948~2248(出厂1952)、后轮1962~2266(出厂1962); 挡位数: 14个前进挡, 7个倒退挡; 换挡方式: 同步器和啮合套; 液压系统型式: 开式、分置式; 液压悬挂类别: 后置式三点悬挂、III类; 转向机构型式: 全液压前轮转向; 配重(kg): 前配重530、后配重0; 轮胎规格: 前轮16.9-28、后轮20.8-38	临沂泰科重型装备有限公司	李怀刚	0539-5638216
501	畜牧水产养殖机械	方草捆压捆机	苜邦	9KF-8042/2	工作效率: 120-240捆/h; 草捆尺寸: 320×420×300-1000(长可调); 拖拉机配套动力: 22-38kw; 万向传动轴: 6x6或6x8(任选一种)。	上海苜邦机电制造有限公司	曹仁洪	021-57403486
502	畜牧水产养殖机械	圆草捆捆扎机	苜邦	9KY-7060	拾捡宽度: 700mm; 草捆截面尺寸: 900*700mm; 作业速度: 2-5公里/时; 作业效率: 68捆/时; 重量: 480kg; 匹配动力: 18-30马力拖拉机; 匹配PTO转速: 540转/分	上海苜邦机电制造有限公司	曹仁洪	021-57403486
503	畜牧水产养殖机械	饲草捡拾机	西域金马	9JF-1.7	外形尺寸(长×宽×高)mm: 4500×2500×3700; 配套动力(拖拉机)kW: 40.43~66.15; 结构质量kg: 2460; 运输离地间隙mm: ≥150; 挂接方: 半悬挂; 作业速度/km/h: ≥1.5	昌吉州西域金马农业机械制造有限责任公司	曹祝军	0994-6920997
504	畜牧水产养殖机械	槽轮式喂料机	/	9WC-4	外形尺寸(长×宽×高)(mm): 1150×6530×3560; 喂料槽数: 4; 重量(kg): 1900; 上料电机功率(kW): 1.1; 送料电机功率(kW): 1.1; 喂料电机功率(kW): 1.5; 喂料速度(m/min): ≥7; 料箱容积(m ³): 0.4。	博乐市熊劲炉具设备开发有限公司	熊良超	0909-6920132
505	畜牧水产养殖机械	四圆盘割草机	世达尔	MDM1700	【(盘式旋转割草机)四圆盘割草机】MDM1700型: 外形尺寸:(长*宽*高); 作业时: 330*163*87(cm); 搬运时: 143*169*183(cm); 作业速度: 4-10公里/小时; 匹配PTO转速: 540转/分; 割草宽度: 165cm; 重量: 335kg; 配套动力: 35-80马力拖拉机	上海世达尔现代农机有限公司	杨勇	021-64300146
506	畜牧水产养殖机械	盘式旋转割草机	世达尔	9GXD-2.4(MDM2400)	【盘式旋转割草机】9GXD-2.4(MDM2400)型: 外观尺寸: 4040*1635*870mm; 幅宽: 236cm; 每米割幅空载消耗功率: 1.07kw/m; 动力输出轴转速: 521r/min 圆盘转速: 2922r/min; 圆盘直径: 390mm; 作业速度: 大于等于16km/h; 配套动力: 37-73.5马力; 每盘割刀数: 12(每刀盘2枚); 圆盘数: 6个; 离地(运输)间隙: 280mm	上海世达尔现代农机有限公司	杨勇	021-64300146
507	畜牧水产养殖机械	圆草捆捆扎机	世达尔	MRB0850	【圆草捆捆扎机】MGB0850型: 外形尺寸:(长*宽*高): 115*130*120(cm); 重量: 390kg; 拾捡宽度: 80cm; 作业速度: 2-5公里/小时; 轮胎尺寸: 16*6.50-8-4PR; 匹配PTO转速: 540转/分; 工作效率: 60-90捆/小时; 配套动力: 25-50马力拖拉机;	上海世达尔现代农机有限公司	杨勇	021-64300146

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
508	畜牧水产养殖机械	圆草捆捆扎机	世达尔	TRB0910	外型尺寸;长*宽*高,2450*1850*1600mm;作业幅量:作业速度5—8公里/小时,捡拾宽度90cm;重量:390kg;草捆尺寸直径:直径*长度850*900mm;PTO转速:540r/min;工作量:200捆/小时;30-50马力拖拉机	上海世达尔现代农机有限公司	杨勇	021-64300146
509	畜牧水产养殖机械	正牵引方草捆方捆机	世达尔	9YFQ-1.9Z(TIB3000)	【正牵引方草捆方捆机】9YF-1.9Z(TIB3000)型:草捆尺寸:截面尺寸:36*46cm;可调长度:30-120cm;外形尺寸(长*宽*高):465*250*180cm;重量:1690kg;捡拾宽度:张口:192cm;弹齿数:64;匹配动力:30-59/(40-80)Kw(hp)拖拉机	上海世达尔现代农机有限公司	杨勇	021-64300146
510	畜牧水产养殖机械	旋转式搂草机	世达尔	MGR2500	【旋转式搂草机】MGR2500型:搂草宽度:250cm;摊晒宽度:160cm;外形尺寸:(长*宽*高):作业时:210*250*95cm;搬运时:21*195*95cm;重量:160kg;齿簧数:12;作业速度:4-8公里/每小时;匹配动力:18-50;匹配PTO转速:540	上海世达尔现代农机有限公司	杨勇	021-64300146
511	畜牧水产养殖机械	旋转式搂草机	世达尔	MGR4000	【旋转式搂草机】MGR4000型:外形尺寸:(长*宽*高):作业时:401*354*120cm;搬运时:317*186*158cm;重量:490kg;齿簧数:24;作业速度:4-8公里/每小时;匹配动力:35-80;匹配PTO转速:540;搂草宽度:400cm;摊晒宽度:300cm;	上海世达尔现代农机有限公司	杨勇	021-64300146
512	畜牧水产养殖机械	方捆机	世达尔	THB1060	【方捆机】TB1060型:草捆截面尺寸草捆长度:32*42cm/30-100cm(可调);外形尺寸:(长*宽*高):420*167*130cm;重量:920kg;捡拾宽度:92cm;弹齿数:24;行程次数:90次/分;作业速度:4-10公里/小时;匹配动力:25-50马力;匹配PTO转速:540转/分	上海世达尔现代农机有限公司	杨勇	021-64300146
513	畜牧水产养殖机械	圆草捆包膜机	世达尔	SWM0810	【圆草捆包膜机】SWM0810型:草捆尺寸直径*宽度:50*70cm;外形尺寸长*宽*高:150*70*103cm;重量:85kg;匹配动力:1.4马力汽油机或1.1千瓦/电动机	上海世达尔现代农机有限公司	杨勇	021-64300146
514	畜牧水产养殖机械	方草捆压捆机	世达尔	THB2060	【方草捆压捆机】THB2060型;外形尺寸:(长*宽*高):410*215*130(cm);捡拾宽度:144cm;重量:1030kg;截面尺寸:32*42(cm);草捆长度:30-100cm(可调);作业速度:4-10公里/小时;匹配PTO转速540转/分;轮胎尺寸:10/80-12-6PR(左)7.0-12-6PR(右侧);匹配动力:25-50马力拖拉机	上海世达尔现代农机有限公司	杨勇	021-64300146
515	畜牧水产养殖机械	秸秆揉搓机	尤耐特	RC1000	配套动力:11+1.5kw、结构型式:圆盘式、结构质量:590kg、外形尺寸(长×宽×高):1940×2020×1310mm、喂入口宽度:460mm、喂入方式:自动喂入、主轴转速:700r/min、喂入结构型式:喂入辊、喂入辊直径:150mm、喂入辊转速:105r/min、动刀片数:2片、定刀片数:1片、圆盘或滚筒直径:930mm、设计切草长度:45mm、传动型式:皮带、生产率:4000-6000kg/h、转子宽度与转子直径之比:≤0.2	乐陵市国宇农牧机械装备有限公司	郑国栋	0534-6895999
516	畜牧水产养殖机械	饲草粉碎机	西域金马	9ZR-580	外形尺寸(长×宽×高)mm:620×1000×1800;配套动力kW:7.5~8.0;主轴空转速(r/min):2600;转子直径mm:5800;生产率揉草(玉米秸秆)kg:600;粉碎玉米kg:500;粉碎苜蓿kg:450;青贮kg:2500.	昌吉州西域金马农业机械制造有限责任公司	曹祝军	0994-6920997
517	畜牧水产养殖机械	饲料混合机	/	9HLP-1800	外形尺寸(mm):1540×1500×3100;整机质量(kg):760;搅拌电动机功率(kw)4.0;上料电动机功率(kw)2.2;生产率(kg/h)1800.	博乐市熊劲炉具设备开发有限公司	熊良超	0909-6920132
518	畜牧水产养殖机械	青贮取料机	/	9QD-1800	结构型式:自走式;外形尺寸(长X宽X高):5800X1650X3910mm;结构质量:2300kg;工作幅宽:1600mm;泵站电机功率:4kW;滚筒额定转速:160r/min;输送收料高度:6000mm;滚筒电机功率:7.5kW;设备输入总功率:11.5kW;电源电压:380V;电源频率:50Hz	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	孙秀云	0311-82985709
519	畜牧水产养殖机械	刮板式清粪机	/	9FQ-2.0/2	外观尺寸(mm):2050×800×250;配套动力(kW):1.5;清粪宽度(mm):2000;清粪列数(列):2。	博乐市熊劲炉具设备开发有限公司	熊良超	0909-6920132
520	畜牧水产养殖机械	牛用饮水槽	LA BUVETTE	MULTI-TWIN197	外形尺寸(长×宽×高)mm:2161×719×812;重量kg:56;容积l:197;额定公率w:1040。	拉比特(天津)农牧设备有限公司	孙虹	022-23973770

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
521	畜牧水产养殖机械	牛用饮水箱	LA BUVETTE	THERMOLAC75GV	外形尺寸(长×宽×高): 990×660×547; 重量kg: 34; 容积l: 75。	拉比特(天津)农牧设备有限公司	孙虹	022-3962770
522	畜牧水产养殖机械	方草捆压捆机	豪丰	9YK-1.7	外形尺寸: 550cmx260cmx180cm, (长x宽x高), 整机重量: 1340kg, 配套动力: 36.8kw-58.8kw, 捡拾器工作幅宽: 170cm, 工作效率: 0.6-0.8hm ² /h(二档作业) 草捆外形尺寸: 46cmx36cmx30cm-46cmx36cmx130cm, 运输间隙: ≤40cm, 挂接方式: 后置拖拉。	河南豪丰机械制造有限公司	韩凯勇	0374-5695190 13782280978
523	畜牧水产养殖机械	根茬收割方草捆压捆机	豪丰	9YKS-1.5B	外形尺寸: 780cmx180cmx180cm(长x宽x高), 整机重量: 1680kg, 配套动力: 22.1kw-29.4kw轮式拖拉机, 割台工作幅宽: 150cm, 捡拾器工作幅宽: 90cm工作效率: 0.4-0.6hm ² /h(二档作业), 草捆外形尺寸: 46cmx36cmx30cm-46cmx36cmx130cm(长x宽x高), 运输间隙: ≤40cm, 挂接方式: 后置拖拉。	河南豪丰机械制造有限公司	韩凯勇	0374-5695190 13782280978
524	畜牧水产养殖机械	饲料混合机	/	9HLP-2000	生产效率: 每小时≥2000Kg; 混合均匀度: ≥90%; 整机重量: 700Kg; 最大批次混合量: 500Kg; 主电机: 15KW; 混合电机: 3KW; 给料电机: 1.5KW; 外型尺寸: 2.2mX 3.2mX 2.8m。	奇台县振兴工贸有限责任公司	侯国义	0994-7249169
525	其他机械	农用轮式挖掘机	鲁牛	SW70	长X宽X高: 6550X2320X2950mm; 工作质量: 5500Kg额定转速: 2200r/min; 最小离地间隙: 195mm; 轴距: 2300mm; 最小回转半径: 2050mm; 最小转弯半径: 5500mm; 最大挖掘半径: 6300mm; 最大挖掘深度: 2800mm; 最大垂直挖掘: 深度: 2800mm; 最大挖掘高度: 6300mm; 最大卸载高度: 4700mm; 最大挖掘力: 36kN; 铲斗容量: 0.25 m ³	山东冠县鲁牛工程机械有限公司	肖波	0635-5452599
526	其他机械	农用轮式挖掘机	鲁牛	SW180—ZL	长X宽X高: 7600X2600X2780mm; 工作质量: 5900Kg; 额定转速: 2200r/min; 最小离地间隙: 230mm; 轴距: 2650mm; 最小回转半径: 2080mm; 最小转弯半径: 7100mm; 最大挖掘半径: 5870mm; 最大挖掘深度: 2800mm; 最大垂直挖掘: 深度: 3000mm; 最大挖掘高度: 6350mm; 最大卸载高度: 4450mm; 最大挖掘力: 45kN; 铲斗容量: 0.25 m ³	山东冠县鲁牛工程机械有限公司	肖波	0635-5452599
527	其他机械	大棚卷帘机	鑫昌	HT400	外形尺寸: 590×356×330mm; 主机质量: 80Kg; 主要结构型式: 齿轮传动式; 配套动力: 1.5--2.2Kw; 最大卷放长度: 100m; 最大输出扭矩: 8000N·m; 输出转速: 1.0r/min; 上卷时间: 9±1min; 下放时间: 9±1min;	山东寿光华田农业装备有限公司	杨文东	0536-5666677
528	其他机械	燃煤热风炉	/	5LMS-60	外形尺寸: 1865*1175*2500; 给煤方式: 手烧; 换热器形式: 卧式管; 燃煤方式: 引风机助燃; 输出热风风机: 4-72-3.2A离心式通风机; 功率: 2.2kw; 风量: 1188-3517m ³ /h; 引风机: CF-11-2.5A多翼低噪声离心通风机; 功率: 0.75kw; 风量: 1950-2850m ³ /h; 输出热风风量: ≥900m ³ /h; 温度: 80-100℃; 输出热风管道直径: 250mm; 烟囱高度: ≥3m; 机重: 1000kg	新疆马俊金属制品有限公司	魏红忠	0991-3301288
529	其他机械	农用挖掘机	泉州鑫豪	XH60L	轮距(前/后)mm: 1612/1570 配套发动机功率: 42. 配套发动机转速: 2300、挖掘半径: 5790. 最大挖掘深度: 3050、最大挖掘高度: 5440最大卸载高度: 4290	泉州鑫豪工程机械科技有限公司	仝丹丹	0595-28881788
530	其他机械	农用挖掘机	泉州鑫豪	XH65	运输状态外形尺寸(长x宽x高) mm 5900*1920*2630; 发动机额定功率 KW 45.8; 发动机额定转速 r/min 2200; 履带总长 mm 3600; 履带板宽度 mm 400; 前部最小回转半径 mm 2380; 工作质量 kg 5900; 最大流量 L/min 55*2+35*3=19.9; 最大牵引力 kn ≥28 最大挖掘半径 mm ≥6050; 最大挖掘深度 mm ≥5600; 最大卸载高度 mm ≥4150	泉州鑫豪工程机械科技有限公司	仝丹丹	0595-28881788
531	其他机械	加湿降温回潮机	三燕	SY-I-160	外形尺寸(长X宽X高)mm: 450x700x1680: 加湿量: 0.1立方/h: 电机功率: 160W: 水箱容积: 40L:	台州市路桥蓬街塑模机械厂	王金富	0576-82750659
532	其他机械	燃煤水暖热风炉	牙鑫	5LSRF-1.5	配套电机功率(kW): 1.5; 外形尺寸(mm): 1100×720×1270; 结构质量(kg): 770; 配套热风机转速(r/min): 2800; 输出热量(kcal/h): 35; 供风温度(℃): 21000; 日光温室供热面积(平方米): 60-120; 耗煤量(kg/h): 1600。	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	董衍鹏	0909-6920416
533	其他机械	秸秆捡拾装载机	冀工旭日	4JZ-20	发动机型号: ZH4102G2; 标定功率: 47KW; 转向器型式: BZZ-200; 行车制动器型式: 液压钳盘式, 四轮制动; 驻车制动器型式: 手动钳盘式; 离合器型式: 湿式多片式; 启动方式: 电启动; 外形尺寸: 6000X1880X2800(单位:mm); 轴距: 2050mm; 轮距(前/后) 1480/1480(mm); 轮胎型号: 17.5-16/17.5-16 整机质量: 4135kg; 额定装载质量: 2000kg; 最小离地间隙: 前1, 后1; 档位数: 1400mm; 标定转速: 2400r/min;	石家庄旭日工程机械有限公司	李金声	0317-86831158

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
534	其他机械	热风炉	/	5L-1.5	配套电机功率(kW): 1.5; 外形尺寸(mm):1860×820×1650; 结构质量(kg): 600; 配套热风机转速(r/min): 2800; 输出热量(kcal/h): 180; 供风温度(℃): 160; 日光温室供热面积(平方米): 800-1200; 耗煤量(kg/h):30-40。	博乐市熊劲炉具设备开发有限公司	熊良超	0909-6220132
535	其他机械	农用挂车	通用	7MF-10	配套动力(kW): ≥41; 外形尺寸(mm): 10600×2400×3370; 空车重量(kg): 4880; 额定载重量(kg): 10000; 轴距(mm): 5400; 轮距(mm): 1900; 车厢容积(立方米): 44; 最小离地间隙(mm): 270	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	周毅	0997-6397018
536	其他机械	燃煤热风炉	开门红	5LMS-40	技术规格: 额定供热量(MJ/h): 40; 受热面积(m ²): 4; 外观尺寸(mm): Φ550×1800; 基础尺寸(mm): Φ1000; 供暖面积(m ²): 300; 烟囱规格(mm): Φ125×3000; 内置焊管(mm): Φ50; 供风温度(℃): 90。	博尔塔拉蒙古自治州万力源科技开发有限公司	陶国英	0909-2327361
537	其他机械	燃煤热风炉	开门红	5LMS-120	主要技术规格: 额定供热量(MJ/h): 120; 受热面积(m ²): 12; 外观尺寸(mm): Φ1300×2300; 基础尺寸(mm): Φ1800; 供暖面积(m ²): 900; 烟囱规格(mm): Φ220×3000; 内置焊管(mm): Φ108; 供风温度(℃): 150。	博尔塔拉蒙古自治州万力源科技开发有限公司	陶国英	0909-2327361
538	其他机械	燃煤热风炉	开门红	5LMS-200	主要技术规格: 额定供热量(MJ/h): 200; 受热面积(m ²): 16; 外观尺寸(mm): Φ1500×2600; 基础尺寸(mm): Φ2000; 供暖面积(m ²): 1200; 烟囱规格(mm): Φ260×3000; 内置焊管(mm): Φ108; 供风温度(℃): 150。	博尔塔拉蒙古自治州万力源科技开发有限公司	陶国英	0909-2327361
539	其他机械	大棚卷帘机	农伯伯	DL-5000	外形尺寸(长×宽)主机:520x240x220mm; 结构形式:中(前)置悬臂式;配套电机功率:1.5KW; 配套电机转速:1400r/min; 传动机构结构型式:直齿轮式; 输出轴转速:1.35r/min; 额度输出扭矩:5000 N.m; 最大工作幅宽:100(保温被)m; 机构质量(主机):32kg	寿光市鼎立机械有限公司	葛树祥	0536-5662290
540	其他机械	养蜂专用平台	五征	9YF-08	外形尺寸(长×宽×高): 7190×2400×3360mm; 结构质量: 2300kg; 工作间面积:4.4m ² ; 适用蜂箱数量: 80-160个; 电动葫芦提升能力: 150kg; 生活水箱容积: 230L; 遮阳网面积: 17.5m ² ; 发电机功率: 2.0kW; 逆变电源输出电压: 220v; 储物箱容积: 3.0m ³ 。	山东五征集团有限公司	王侠民	0633-5328029
541	其他机械	高秆作物收割机	圣塔	4GA-160	配套动力kW: 11-14.7; 外形尺寸(长X宽X高)mm: 770×1810×1370; 结构型式: 往复式; 结构质量kg: 150; 工作幅宽mm: 1600; 传动方式: 皮带传动; 割茬高度mm: ≤100; 离地间隙mm: 80; 挂接形式: 前悬挂; 作业速度km/h:3-6。	武威市圣塔农业机械制造有限责任公司	刘辉	0935-2899378
542	其他机械	农用挂车	双五	7CC-10	配套动力(kw): 88; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 7000×2400×3200; 空车重量(kg):5542; 额定载重量(kg):10000; 最小离地间隙(mm): ≥20。	克拉玛依五五机械制造有限公司	刘云	0992-3990005
543	其他机械	养蜂专用平台	五征	9YF-10N	外形尺寸(长×宽×高): 6600×2200×3310mm; 结构质量: 2000kg; 适用蜂箱数量: 96-160个; 电动葫芦提升能力: 150kg; 生活水箱容积: 130L; 遮阳网面积: 21.0m ² ; 发电机功率: 2.0kW; 逆变电源输出电压: 220v; 储物箱容积: 2.4m ³ 。	山东五征集团有限公司	王侠民	0633-5328029
544	其他机械	大棚保温被	/	13BW-2000×18	幅宽2000mm; 有效幅宽1980mm; 厚度(1KPa)≥18.0mm; 单位面积质量≥2800g/m ² ; 面料涤纶长丝牛津布; 缝纫线3-210涤纶长丝线; 面料厚度0.27mm; 里料 第一层 涤纶长丝针刺无纺布; 第二层布头棉中间填充物; 第三层布头棉中间填充物; 第四层布头棉中间填充物; 第五层涤纶长丝针刺无纺布	寿光市乐义卷帘机有限公司	徐崇慧	0536-5489888
545	其他机械	保温被	/	13BWF-2000	宽度2000mm厚度1980mm; 厚度(1KPa)mm≥18.0; 第一层锦纶牛津布; 第二层无纺布毛毡; 第三层棉絮片; 第四层无纺布毛毡; 第五层锦纶牛津布; 缝制线间距140mm; 缝制线码长度3mm; 密度2.75kg/m ²	寿光市圣农农业装备有限公司	徐崇慧	0536-5489888
546	其他机械	燃煤式热风炉	格林菲	GS-23	额定发热量: 5万千瓦/小时; 输出热风温度(℃): ≤130; 输出热风风量(m ³ /h):800-1000;外形尺寸(mm): 1260x880x1530; 结构质量: 270kg.	新疆九田环保科技有限公司	江峰学	0999-8128677
547	其他机械	卷帘机	/	LYJ-180-1	结构型式:中(前)置式悬臂; 电机功率: 1.5kw;电机转速: 1400r/min;传动机构结构型式:直齿轮式;输出轴转速1.09r/min;额定输出扭矩: 13000N.m;最大工作幅宽: 100(草帘)结构质量(主机): 89kg;外形尺寸(长×宽×高)(主机):600mm×350mm×305mm	寿光市乐义卷帘机有限公司	徐崇慧	0536-5489888
548	其他机械	大棚卷帘机	鑫昌	HT300	外形尺寸: 480×356×330mm; 主机质量:58Kg; 主要结构型式:齿轮传动式; 配套动力:1.5--2.2Kw; 最大卷放长度:100m; 最大输出扭矩:6000N·m; 输出转速:1.5r/min; 上卷时间:8±1min; 下放时间:8±1min;	山东寿光华田农业装备有限公司	杨文东	0536-5666677
549	其他机械	卷帘机	/	SNJ-1000	外观尺寸590mm×345mm×290mm; 配套电机功率1.5kw; 输出最大扭矩10000N.n; 变速箱传动形式直齿轮式; 变速箱内变速级数五轴四级; 带轮传动比3.66:1; 变速箱内传动比351.9:1; 总传动比1288:1; 总重量81; 输出轴转速1.1	寿光市圣农农业装备有限公司	徐崇慧	0536-5489888

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
550	其他机械	秸秆捡拾装卸机	冀工旭日	4JZ-16	外形尺寸: 5858X1670X2700(单位: mm); 发动机型号: 490L; 标定功率: 37KW; 转向器型式: BZZ-200; 行车制动型式: 液压内涨式、四轮制动; 驻车制动器型式: 液压内涨式; 离合器型式: 常结合插片式; 起动方式: 电启动; 轴距: 1900(单位: mm); 轮距(前/后): 1350/1350(单位: mm); 轮胎型号: 11.00-16/11.00-16; 整机质量: 3165kg; 额定装载质量: 1600kg; 最小离地间隙: 250mm; 档位数: 前四标定转速: 2600r/min;	石家庄旭日工程机械有限公司	李金声	0317-76831158
551	其他机械	秸秆捡拾装卸机	明宇	ZL12J	结构形式: 铰接轮式, 配套动力: KW2105G, 外形尺寸: 5510X1640X2655(单位: mm), 最小离地间隙: 220mm, 轴距: 2125mm, 前/后轮距: 1330/1325(mm) 最小转弯半径: 4465mm, 工作装置名称规格: 叉头1000X1600X1460, 最大卸料角度: 30°, 最大卸料高度: 2745mm, 最小卸料距离: 1340mm, 掘起力: 12.1KN	山东明宇重工机械有限公司	孙文华	0535-2361733
552	其他机械	农用装载机	明宇	ZL15D	结构形式: 铰接轮式, 配套动力: ZH4102Y4, 外形尺寸(mm): 5480X1830X2800, 最小离地间隙: 260mm, 轴距: 2125mm, 前/后轮距(mm): 1458/1450, 最小转弯半径(mm): 4600, 铲斗容量: 055立方米, 最大卸料角度: 45°, 最大卸料高度: 2760mm, 最小卸料距离: 1320mm, 掘起力: 24.9KN。	山东明宇重工机械有限公司	孙文华	0535-2361733
553	其他机械	农用装载机	明宇	ZL08	结构形式: 铰接轮式, 配套动力: CF25M, 外形尺寸(mm): 4210X1600X2475, 最小离地间隙: 170mm, 轴距: 2040mm, 前/后轮距(mm): 1344/1340, 最小转弯半径: 4200mm, 铲斗容量: 0.25立方米, 最大卸料角度: 45°, 最大卸料高度: 2250mm, 最小卸料距离: 860mm, 掘起力: 11.5KN	山东明宇重工机械有限公司	孙文华	0535-2361733
554	其他机械	叉草机	澳特	ZL-15J	外形尺寸(长×宽×高)mm: 5840×1860×2985; 整机质量Kg: 4860; 最大卸载高度mm: 3015; 轮距mm: 1430; 轴距mm: 2450; 配套功率kw: 45-59	莱州市德丰机械制造有限公司	傅春	0535-2311168
555	其他机械	沼气渣液清出机	/	ZYQC-2.5	配套动力: 22-30KW; 生产效率: 每秒8立升; 渣液箱有效容积2.5立方米; 主轴转速: 1000转/分; 整机重量: 1300Kg; 外型尺寸(厘米): 3990X 1840X 2250; 吸管直径: 100mm.	奇台县振兴工贸有限责任公司	侯国义	0994-7249169
增补选型产品 (共27个)								
1	农产品初加工机械	果蔬晾晒架	/	1500×1000×430mm	该产品以PVC材料生产, 不生锈、无毒、抗老化, 可回收二次使用, 晾晒干果及蔬菜一级品可提高45%, 该产品长1.5米, 宽1米, 高0.43米, 一套3层, 移动方便, 老少皆宜。	新疆源水科技开发有限公司	高仪侠	13809948151
2	农产品初加工机械	果蔬晾晒架	/	1500×1000×430mm	该产品可晾晒各种鲜果及蔬菜, 是果农、菜农致富的好帮手, 全国农村均适用	英吉沙县华英木艺有限责任公司	吴丹尘	18809980618
3	农产品初加工机械	地毯用钢支架	/	2.4×3.0m	该产品主要用于手工地毯的制作, 适用区域工棚、厂房、农牧民的住家院子里、居住的房屋里、仓房等都可安装使用。	和田地毯有限责任公司	买吐送·阿不拉	0903-2054553 13999650005
4	农产品初加工机械	手工地毯用钢支架	/	2700×Φ160×2500×5	该产品用于手工地毯编织作业、固定经线, 该产品适用于手工地毯生产厂家、个体作坊等。	和田县巴格其镇祖传农民专业合作社	买吐送·吐送托合提	18999436747
5	农产品初加工机械	钢制地毯架	/	DJ-3.0	该产品是用于手工织地毯的专用钢制地毯架。适用区域主要是生产手工地毯的南疆区域(包括和田、喀什、阿克苏和库尔勒等地区)	和田乃菲斯民族手工艺地毯进出口有限公司	阿布力孜·艾山	13319799991
6	农产品初加工机械	钢制地毯架	/	DJ-2.5	该产品是用于手工织地毯的专用钢制地毯架。适用区域主要是生产手工地毯的南疆区域(包括和田、喀什、阿克苏和库尔勒等地区)	于田县兄弟建材有限责任公司	吾不力·玉苏普	18099733500
7	田间管理机械	移动式臭氧功能水喷雾器	/	HBBQ-15A1	具有高效杀菌、杀虫作用, 降解农药残留(利用臭氧的强氧化性), 改善瓜果及蔬菜品质及口感, 促进农作物增产, 不存在二次污染, 节省农药购置成本	河北宝强农业科技有限公司	苏国胜	1870832222
8	田间管理机械	电动果树修枝机	/	YS-05000	适用于苹果园、枣树、梨树等果树春季刮去老皮, 去除病虫害的滋生地, 解决了果树手工刀削式修皮效率低的难题, 是一种省工、省力、省电、省时、速度快、小巧灵便的新型高效植保器具。	台州亿源机电有限公司	程周伟	13957696272
9	田间管理机械	果树修剪机(油锯)	/	YS-5800A	适用于苹果树、梨树、杏树、伐树等各类果树以及其他林业树木枝条的修剪和截枝。	台州亿源机电有限公司	程周伟	13957696272
10	田间管理机械	果树剪枝机	/	TYW-ZD30	该产品适用于葡萄、苹果、梨、桃、香蕉、菠萝等果树修枝整形, 茶园修剪, 市政园林树木修枝整形, 苗圃园艺花卉修剪整形, 果园水果采收与粗硬果蒂剪切。	苏州泰御威机电科技有限公司	顾星	13815267116

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
11	田间管理机械	果树剪枝机	/	TYW-ZD40	该产品适用于葡萄、苹果、梨、桃、香蕉、菠萝等果树修枝整形，茶园修剪，市政园林树木修枝整形，苗圃园艺花卉修剪整形，果园水果采收与粗硬果蒂剪切。	苏州泰御威机电科技有限公司	顾星	13814362116
12	收获机械	便携式电力采棉机	/	NIC-WD-125	各类棉花种植基地内陆地棉、长绒棉的采摘。	浙江大宇电器有限公司	何正茂	13605893667
13	收获机械	便携式电力采棉机	/	NIC-WD2-125	各类棉花种植基地内陆地棉、长绒棉的采摘。	浙江大宇电器有限公司	何正茂	13605893667
14	收获机械	采棉机	/	4MZ-5(420)	适用于收获棉花，适应76cm（包括66+10cm或68+8cm）行距种植模式，可广泛应用于各植棉区域。	凯斯纽荷兰机械（哈尔滨）有限公司	李伟	13609917744
15	收获机械	采棉机	/	4MZ-6(620)	适用于收获棉花，适应76cm（包括66+10cm或68+8cm）行距种植模式，可广泛应用于各植棉区域。	凯斯纽荷兰机械（哈尔滨）有限公司	李伟	13609917744
16	收获机械	甜菜割叶切顶机	/	4TGQ-3	外观尺寸（mm）：2400X1800X1000；工作幅宽（mm）：1500；打秧器转速（r/min）：950；工作效率：5-12亩/小时；动力输出轴转速（r/min）：540；配套动力（kW）：37-51。	奇台县振兴工贸有限责任公司	赵霞	0994-7249169
17	收获机械	甜菜挖掘机	/	4TW-3	外观尺寸（mm）：2750X1950X1900；结构重量kg：800；挂接型式：三点悬挂；动力输出轴转速（r/min）：540-1000；配套动力（kW）：48-92；工作行数：3行；行距（mm）：40-60。	昌吉市新奥农业制造有限公司	朱俊杰	15109944282
18	收获机械	牧草联合收获粉碎机	/	9LF-135	饲草料加工，适用在大田地里行走式加工。	特克斯县学仁农机制造有限公司	杨学仁	18997571918
19	畜牧水产养殖机械	全信息孵化机	/	19200	主要用于禽类孵化，适用于鸡、鸭、鹅、山鸡、鸽等禽类孵化。	昌吉市大美机械设备有限公司	严春斌	13579408912
20	畜牧水产养殖机械	畜牧业机械化转场专用车	/	2HSL、2HAL-EX30、2HSL-EX50、2HAL、2HAL-EX30、2HAL-EX50、3HAL、3HAL-EX30、3HAL-EX50、4HAL、4HAL-EX30、4HAL-EX50、5HAL、6HAL	畜牧业运输是重要的关键环节。由于交通运输网络建设日趋完善为实现牲畜机械化转场提供了现实基础。我公司生产的畜牧转场专用车有三大系列即拖挂系列、整车系列、半挂系列等几十个品种，能满足畜牧业转场的需求，尽量避免牲畜转场中自然条件恶化转场途中掉膘、生病、流产、死亡等现象。	无锡彩虹专用车有限公司	尹文岳	0510-83958759 13901513117
21	畜牧水产养殖机械	畜牧业机械化转场专用车	/	CHZ5080XYM	畜牧业运输是重要的关键环节。由于交通运输网络建设日趋完善为实现牲畜机械化转场提供了现实基础。我公司生产的畜牧转场专用车有三大系列即拖挂系列、整车系列、半挂系列等几十个品种，能满足畜牧业转场的需求，尽量避免牲畜转场中自然条件恶化转场途中掉膘、生病、流产、死亡等现象。	无锡彩虹专用车有限公司	尹文岳	0510-83958759 13901513117
22	畜牧水产养殖机械	畜牧业机械化转场专用车	/	CHZ9200XYM	畜牧业运输是重要的关键环节。由于交通运输网络建设日趋完善为实现牲畜机械化转场提供了现实基础。我公司生产的畜牧转场专用车有三大系列即拖挂系列、整车系列、半挂系列等几十个品种，能满足畜牧业转场的需求，尽量避免牲畜转场中自然条件恶化转场途中掉膘、生病、流产、死亡等现象。	无锡彩虹专用车有限公司	尹文岳	0510-83958759 13901513117
23	畜牧水产养殖机械	移动式畜禽粪便处理机	/	9FL-180	能将畜禽原粪水分离为液态有机肥和固态有机肥。液态有机肥可直接用于农作物利用吸收，固态有机肥可运到缺肥地区使用，亦可起到改良土壤结构的作用，同时经过发酵可制成有机复合肥。	海门市兴农畜牧机械制造有限公司	黄珊珊	18012216882
24	收获机械	棉花拔杆起膜机	/	4MBQ-1.5	外形尺寸1250*1680*85mm。整机重量：300公斤。作业宽度：1500mm。作业深度：30-50，作业速度：3-6KM/H，配套动力：22-37KW，动力输出轴转速：540，拖拉机动力输出轴：Z=6，直径35，挂接类型：1类三点悬挂。	焉耆亿丰机械有限公司	安山虎	0996-6027706

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
25	种植施肥机械	手扶6行插秧机	洋马	2ZQS-6	自重(kg): 190. 外型尺寸(mm): 2182×2150×1034. 发动机名称、型号及排气量: MZ175型空冷单缸4冲程OHV汽油发动机, 171CC. 输出/转速kw(ps)/min-1: 2.6(3.5)/3000. 工作行数及幅宽(mm): 6行、(300). 变速档数: 前进2(插植1)后退1. 插植方式: 曲柄摇杆式. 株(穴)距调节范围(mm): 220、170、150、120. 插秧深度调节范围(mm): 15~40(6档). 插植株数(株/3.3m ²): 50、65、75、90(简易手柄调节)	洋马农机(中国)有限公司	陆军伟	15861561906
26	其他机械	GPS自动导航和驾驶系统	拓普康	System150	能够从耕整地、喷药、播种、中耕、收获整个农田作业中实现数字化作业, 保证农机行走线路精度, 减少作业中“重漏”现象, 提高作业标准。	南京天辰礼达电子科技有限公司	孙博	18790291801
27	其他机械	玉米割台	/	TR1688	割台外型尺寸(长×宽×高) 3990mm×2800mm×1160mm, 幅宽3990mm, 割台与谷物联合收获机配套实现玉米直接收获籽粒, 割台可一次性实现摘穗、脱粒、茎秆切碎。	石家庄天人农机装备技术有限公司	成东江	13803393506

《2012—2014年新疆维吾尔自治区支持推广的农业机械产品目录》2013年度调整发布稿

第二部分 变更产品共53个

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话	对应《2013-2014年自治区支持推广的农业机械产品目录》序号
1	耕整地机械类	联合整地机	石振	1ZL-7.2	配套动力(马力):160-200;外形尺寸(mm):5600×7500×1500;机具重量(Kg):4500;耙片直径(mm):460;工作幅宽(mm):7200;整地深度(mm):≥80;碎土率(%):≥80;整后地表标准差(mm):≤25;挂接方式:牵引式。	原:石河子市天山机械厂 现:石河子市天山机械制造有限公司	王成福	0993-2621206	273
2	耕整地机械类	液压翻转犁	石振	1LFY-435	配套动力(马力):88-185;外形尺寸(mm):2800×1600×1300;机具重量(Kg):1200;耕深(cm):24-28;耕深稳定性变异系数(%):≤10.0;植被覆盖率(%):85;碎土率(%):≥65;耕作速度(Km/h):>5.0;入土行程(mm):4.0;连接方式:三点悬挂。		王成福	0993-2621206	433
3	耕整地机械类	联合整地机	石振	1ZL-2.8	配套动力(马力):55-75;外形尺寸(mm):5000×2800×1050;机具重量(Kg):1450;耙片直径(mm):460;工作幅宽(mm):2800;整地深度(mm):≥80;碎土率(%):≥80;整后地表标准差(mm):≤25;挂接方式:牵引式。		王成福	0993-2621206	437
4	耕整地机械类	联合整地机	石振	1ZL-3.1	配套动力(马力):80-100;外形尺寸(mm):5000×3200×1050;机具重量(Kg):1700;耙片直径(mm):460;工作幅宽(mm):3100;整地深度(mm):≥80;碎土率(%):≥80;整后地表标准差(mm):≤25;挂接方式:牵引式。		王成福	0993-2621206	438
5	耕整地机械类	联合整地机	石振	1ZL-3.6	配套动力(马力):90-140;外形尺寸(mm):5000×3800×1050;机具重量(Kg):2000;耙片直径(mm):460;工作幅宽(mm):3600;整地深度(mm):≥80;碎土率(%):≥80;整后地表标准差(mm):≤25;挂接方式:牵引式。		王成福	0993-2621206	439
6	耕整地机械类	联合整地机	石振	1ZL-4.4	配套动力(马力):120-180;外形尺寸(mm):5000×4500×1100;机具重量(Kg):2300;耙片直径(mm):460;工作幅宽(mm):4400;整地深度(mm):≥80;碎土率(%):≥80;整后地表标准差(mm):≤25;挂接方式:牵引式。		王成福	0993-2621206	440
7	耕整地机械类	联合整地机	石振	1ZL-4.8	配套动力(马力):120-200;外形尺寸(mm):5000×4900×1100;机具重量(Kg):2700;耙片直径(mm):460;工作幅宽(mm):4800;整地深度(mm):≥80;碎土率(%):≥80;整后地表标准差(mm):≤25;挂接方式:牵引式。		王成福	0993-2621206	441
8	耕整地机械类	联合整地机	石振	1ZL-5.6	配套动力(马力):120-200;外形尺寸(mm):5200×8800×1200;机具重量(Kg):1450;耙片直径(mm):460;工作幅宽(mm):5600;整地深度(mm):≥80;碎土率(%):≥80;整后地表标准差(mm):≤25;挂接方式:牵引式。		王成福	0993-2621206	442
9	收获机械类	秸秆粉碎还田机	石振	4JH-140	配套动力(kW):26-37;外形尺寸(mm):1500×1400×1100;结构质量(Kg):480;工作幅宽(mm):1400;切碎长度合格率(%):≥85;留茬高度(mm):≤100;秸秆抛撒不均匀度(%):≤20;联接方式:三点悬挂。		王成福	0993-2621206	70
10	收获机械类	秸秆粉碎还田机	石振	4JH-180	配套动力(kW):36-55;外形尺寸(mm):1500×1800×1100;结构质量(Kg):560;工作幅宽(mm):1800;切碎长度合格率(%):≥85;留茬高度(mm):≤100;秸秆抛撒不均匀度(%):≤20;联接方式:三点悬挂。		王成福	0993-2621206	71
11	耕整地机械类	联合整地机	爱地信	1ZL-2.8	外型尺寸(mm):4600×3200×1100;重量(kg):1600;配套动力(kW):45-55;耙片直径(mm):460;耙片数量(片):31;工作幅宽(mm):2800;整地深度(mm):100;挂接形式:牵引式。	原:巴州爱地信农机销售有限公司农机制造厂 现:巴州爱地信农机制造有限公司	郭庆	0996-2232121	307
12	耕整地机械类	联合整地机	爱地信	1ZL-3.2	外型尺寸(mm):4600×3600×1100;重量(kg):1900;配套动力(kW):51-66;耙片直径(mm):460;耙片数量(片):37;工作幅宽(mm):4200;整地深度(mm):100;挂接形式:牵引式。		郭庆	0996-2232121	308
13	耕整地机械类	联合整地机	爱地信	1ZL-3.8	外型尺寸(mm):4600×4200×1100;重量(kg):2300;配套动力(kW):59-74;耙片直径(mm):460;耙片数量(片):41;工作幅宽(mm):3800;整地深度(mm):100;挂接形式:牵引式。		郭庆	0996-2232121	309
14	耕整地机械类	联合整地机	爱地信	1ZL-4.2	外型尺寸(mm):4600×4600×1100;重量(kg):2600;配套动力(kW):68-88;耙片直径(mm):460;耙片数量(片):49;工作幅宽(mm):4200;整地深度(mm):100;挂接形式:牵引式。		郭庆	0996-2232121	310
15	耕整地机械类	联合整地机	爱地信	1ZL-5.2	外型尺寸(mm):4600×5800×1100;重量(kg):3300;配套动力(kW):180-190;耙片直径(mm):460;耙片数量(片):65;工作幅宽(mm):5200;整地深度(mm):100;挂接形式:牵引式。		郭庆	0996-2232121	311
16	耕整地机械类	联合整地机	/	1ZL-2.4	外型尺寸(mm):4600×2800×1100;重量(kg):1200;配套动力(kW):41-55;耙片直径(mm):460;耙片数量(片):31;工作幅宽(mm):2800;整地深度(mm):100;挂接形式:牵引式。		郭庆	0996-2232121	519
17	耕整地机械类	耢膜机	/	4ML-400	外型尺寸(长×宽×高)mm:3300×1100×1250;弹齿间距mm:75-100;弹齿直径mm:6-12;弯曲半径(12mm)mm:350;重量kg:320;作业幅宽(m):4;耢膜深度(cm):8-15;残膜回收率(%):97%;挂接形式:三点悬挂;配套动力(kW):≥29.4;生产率(亩/小时):≥30。		郭庆	0996-2232121	675

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话	对应《2012-2014年自治区支持推广的农业机械产品目录》序号
18	种植施肥机械类	撒肥机	爱地信	2F-8	外型尺寸(mm): 1880×1180×1220; 机具重量(kg): 700; 作业幅宽(mm): 800; 肥箱容积(l): 1500; 连接方式: 悬挂式。	原: 巴州爱地信农机销售有限公司农机制造厂	郭庆	0996-2232121	
19	种植施肥机械类	撒肥机	爱地信	2F-9	外型尺寸(mm): 2880×2220×18502; 机具重量(kg): 1000; 作业幅宽(mm): 9000; 肥箱容积(l): 2436; 连接方式: 牵引式。	现: 巴州爱地信农机制造有限公司	郭庆	0996-2232121	307
20	种植施肥机械类	谷物播种机	/	2B-12	结构形式: 种箱和肥箱(双); 外形尺寸mm: 1600×1950×1200; 整机重量kg: 300; 配套动力(kW): ≥25; 作业幅宽mm: 1800; 作业速度km/h: 4-6; 生产率亩/h: 8-12; 作业行数行: 12行; 作业行距mm: 150; 调节方式(播种深度): 手动丝杆调节; 调节范围mm: 0-100; 工作部件配置: 双圆盘开沟器12套; 挂接形式: 三点悬挂。		热合曼买买提	0997-7700090	285
21	种植施肥机械类	旋耕施肥播种机	/	2BG-9	结构形式: 种箱和肥箱(双); 外形尺寸mm: 2000×1600×1150; 整机重量kg: 500; 配套动力(kW): 29.2-40.4; 作业幅宽mm: 1350; 作业速度km/h: 3~6; 生产率亩/h: 6-8; 作业行数行: 9行; 作业行距mm: : 150(可调); 调节方式(播种深度): 手动丝杆调节; 调节范围mm: 0-100; 工作部件配置: 旋耕机刀片个: 36; 双圆盘开沟器9套; 挂接形式: 三点悬挂。		热合曼买买提	0997-7700090	286
22	种植施肥机械类	旋耕施肥播种机	/	2BG-12	结构形式: 种箱和肥箱(双); 外形尺寸mm: 2000×2100×1200; 整机重量kg: 600; 配套动力(kW): ≥40; 作业幅宽mm: 1800; 作业速度km/h: 3~6; 生产率亩/h: 8-11; 作业行数行: 12行; 作业行距mm: : 150(可调); 调节方式(播种深度): 手动丝杆调节; 调节范围mm: 0-100; 工作部件配置: 旋耕机刀片个: 42; 双圆盘开沟器12套; 挂接形式: 三点悬挂。		热合曼买买提	0997-7700090	287
23	种植施肥机械类	谷物播种机	无	2B-10	结构形式: 种箱和肥箱(双); 外形尺寸mm: 1100×1700×1000; 整机重量kg: 400; 配套动力(kW): ≥14.7; 作业幅宽mm: 1500; 作业速度km/h: 4-6; 生产率亩/h: 9-12; 作业行数行: 10行; 作业行距mm: 150; 调节方式(播种深度): 螺纹调节; 调节范围mm: 0-100; 工作部件配置: 双圆盘开沟器10套; 挂接形式: 三点悬挂。	原: 库车县绿洲农机销售有限公司	热合曼买买提	0997-7700090	344
24	种植施肥机械类	旋耕播种机	无	2BG-11	结构形式: 种箱和肥箱(双); 外形尺寸mm: 1760×1850×1000; 整机重量kg: 580; 配套动力(kW): 29.2-40.4; 作业幅宽mm: 1650; 作业速度km/h: 2~4; 生产率亩/h: 7-10; 作业行数行: 11行; 作业行距mm: 150(可调); 调节方式(播种深度): 螺纹调节; 调节范围mm: 0-100; 工作部件配置: 旋耕机刀片个: 42; 双圆盘开沟器11套; 挂接形式: 三点悬挂。	现: 库车绿洲农机发展有限公司	热合曼买买提	0997-7700090	345
25	种植施肥机械类	旋耕播种机	无	2BG-15	结构形式: 种箱和肥箱(双); 外形尺寸mm: 1850×2150×1000; 整机重量kg: 850; 配套动力(kW): ≥52.9-66.2; 作业幅宽mm: 2300; 作业速度km/h: 2~4; 生产率亩/h: 10-15; 作业行数行: 15行; 作业行距mm: 150(可调); 调节方式(播种深度): 螺纹调节; 调节范围mm: 0-100; 工作部件配置: 旋耕机刀片个: 48; 双圆盘开沟器15套; 挂接形式: 三点悬挂。		热合曼买买提	0997-7700090	346
26	种植施肥机械类	旋耕施肥播种机	/	1GBF165-11	结构形式: 种箱和肥箱(双); 外形尺寸mm: 1800×1930×1000; 整机重量kg: 570; 配套动力(kW): 29.2-40.4; 作业幅宽mm: 1650; 作业速度km/h: 3~6; 生产率亩/h: 7-10; 作业行数行: 11行; 作业行距mm: 150(可调); 调节方式(播种深度): 手动丝杆调节; 调节范围mm: 0-100; 工作部件配置: 旋耕机刀片42个; 双圆盘开沟器11套; 挂接形式: 三点悬挂。		热合曼买买提	0997-7700090	444
27	农产品初加工机械类	果品分级机	/	6GF-1	结构形式: 果品分三级(大、中、小); 外形尺寸mm: 2000×1600×1150; 整机重量kg: 250; 配套动力(kW): 22.0-36.8; 作业速度r/min: 10左右; 生产率t/h: 1-2; 工作部件配置: 分级筒个: 1; 挂接形式: 三点悬挂。		热合曼买买提	0997-7700090	43
28	排灌机械类	农业滴灌用过滤器	/	8GSWY-80	外形尺寸(长×宽×高): 3420×1625×2165(mm); 额定流量: 80m ³ /h; 额定压力: 0.2MPa; 清洁压降: 砂式≤0.082、网式≤0.045。		古亚臣	3312078	52
29	排灌机械类	农业滴灌用过滤器	/	8GLW-100	外形尺寸(长×宽×高): 3880×1740×1860(mm); 额定流量: 100m ³ /h; 额定压力: 0.3MPa; 清洁压降: 砂式≤0.082、网式≤0.044。	原: 北屯北方机械厂	古亚臣	3312078	184
30	排灌机械类	农业滴灌用过滤器	/	8GSW-160	外形尺寸(长×宽×高): 4276×1038×2111(mm); 额定流量: 160m ³ /h; 额定压力: 0.2MPa; 清洁压降: 砂式≤0.2、网式≤0.2。	现: 新疆北方众合农业装备有限公司	古亚臣	3312078	185
31	耕整地机械类	联合整地机	金准	1ZL-2.0	配套动力kW: 30-48; 外形尺寸(长*宽*高)mm: 4600*2100*1000; 整机重量kg: 约1400; 耙片直径mm: 460; 工作幅宽m: 2.0; 耙片间距mm: 165; 耙片调整角度: 0-13; 连接形式: 牵引。		雷长军	0997-4978061	194
32	耕整地机械类	联合整地机	金准	1ZL-2.8	配套动力kW: 47-60; 外形尺寸(长*宽*高)mm: 4600*2800*1000; 整机重量kg: 约1600; 耙片直径mm: 460; 工作幅宽m: 2.8; 耙片间距mm: 165; 耙片调整角度: 0-13; 连接形式: 牵引。	原: 新疆生产建设兵团农一师七团农机修造厂	雷长军	0997-4978061	195
33	耕整地机械类	联合整地机	金准	1ZL-4.2	配套动力kW: 73.5-88.2; 外形尺寸(长*宽*高)mm: 5800*4200*1100; 整机重量kg: 约2500; 耙片直径mm: 460; 工作幅宽m: 4.2; 耙片间距mm: 165; 耙片调整角度: 0-13; 连接形式: 牵引。	现: 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	雷长军	0997-4978061	196
34	耕整地机械类	联合整地机	金准	1ZL-4.8	配套动力kW: 96-118外形尺寸(长*宽*高)mm: 6000*4800*1100整机重量kg: 约3000耙片直径mm: 460工作幅宽m: 4.8耙片间距mm: 165耙片调整角度: 0-13连接形式: 牵引		雷长军	0997-4978061	197

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话	对应《2012-2014年自治区支持推广的农业机械产品目录》序号
35	耕整地机械类	联合整地机	金准	1ZL-3.6	配套动力kW: 58-73; 外形尺寸(长*宽*高)mm: 5500*3600*1100; 整机重量kg: 约2200; 耙片直径mm: 460; 工作幅宽m: 3.6; 耙片间距mm: 165; 耙片调整角度: 0-13; 连接形式: 牵引。	原: 新疆生产建设兵团农一师七团农机修造厂 现: 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	雷长军	0997-4978061	
36	耕整地机械类	联合整地机	金准	1ZL-5.2	配套动力kW: 100-117.6; 外形尺寸(长*宽*高)mm: 6000*5200*1100; 整机重量kg: 约3200; 耙片直径mm: 460; 工作幅宽m: 5.2; 耙片间距mm: 165; 耙片调整角度: 0-13; 连接形式: 牵引。		雷长军	0997-4978061	199
37	种植施肥机械类	机械式精量铺膜播种机	金准	2MBJ-2/8	配套动力kW: 30-40; 外形尺寸(长*宽*高)mm: 2820*3540*1700; 作业膜幅数,幅: 2; 播种行数,行: 8; 作业幅宽mm: 3400; 作业速度km/h: 2-5; 株距mm: 103.5-126.5; 穴粒数: 1-4粒; 播种深度mm: 20-40; 空穴率: 2%; 挂结方式: 三点悬挂; 种子复土厚度mm: 30-50。		雷长军	0997-4978061	103
38	种植施肥机械类	机械式精量铺膜播种机	金准	2MBJ-3/12	配套动力kW: 40-60外形尺寸(长*宽*高)mm: 2140*5460*2730; 整机重量kg: 1060; 作业膜幅数,幅: 3; 播种行数,行: 12; 作业幅宽mm: 4530; 作业速度km/h: 2-5; 株距mm: 85.5-104.5; 穴粒数: 1粒; 播种深度mm: 20-40; 空穴率: 2%; 挂结方式: 三点悬挂; 种子复土厚度mm: 30-50。		雷长军	0997-4978061	104
39	种植施肥机械类	机械式精量铺膜播种机	金准	2MBJ-1/4	配套动力kW: 15-20; 外形尺寸(长*宽*高)mm: 2230*1670*880; 整机重量kg: 300; 作业膜幅数,幅: 1; 播种行数,行: 4; 作业幅宽mm: 1450; 作业速度km/h: 2-5; 株距mm: 85.5-104.5; 穴粒数: 1粒; 播种深度mm: 20-40; 空穴率: 2%; 挂结方式: 三点悬挂; 种子复土厚度mm: 30-50。		雷长军	0997-4978061	105
40	种植施肥机械类	机械式精量铺膜播种机	金准	2MBJ-1/6	配套动力kW: 18-26; 外形尺寸(长*宽*高)mm: 2360*2020*1000; 整机重量kg: 400; 作业膜幅数,幅: 1; 播种行数,行: 6; 作业幅宽mm: 2280; 作业速度km/h: 2-5; 株距mm: 85.5-104.5; 穴粒数: 1粒; 播种深度mm: 20-40; 空穴率: 2%; 挂结方式: 三点悬挂; 种子复土厚度mm: 30-50。		雷长军	0997-4978061	106
41	种植施肥机械类	机械式精量铺膜播种机	金准	2MBJ-2/12	配套动力kW: 40-60; 外形尺寸(长*宽*高)mm: 2980*4940*2730; 整机重量kg: 1100; 作业膜幅数,幅: 2; 播种行数,行: 12; 作业幅宽mm: 4560; 作业速度km/h: 2-5; 株距mm: 85.5-104.5; 穴粒数: 1粒; 播种深度mm: 20-40; 空穴率: 2%; 挂结方式: 三点悬挂; 种子复土厚度mm: 30-50。		雷长军	0997-4978061	107
42	种植施肥机械类	机械式精量铺膜播种机	金准	2MBJ-3/18	配套动力kW: 60-88; 外形尺寸(长*宽*高)mm: 2300*7500*3450; 整机重量kg: 1670; 作业膜幅数,幅: 3; 播种行数,行: 18; 作业幅宽mm: 6840; 作业速度km/h: 2-5; 株距mm: 85.5-104.5; 穴粒数: 1粒; 播种深度mm: 20-40; 空穴率: 2%; 挂结方式: 三点悬挂; 种子复土厚度mm: 30-50。		雷长军	0997-4978061	108
43	种植施肥机械类	机械式精量铺膜播种机	金准	2MBJ-1/8	配套动力kW: 25-35; 外形尺寸(长*宽*高)mm: 2920*2800*1300; 整机重量kg: 580; 作业膜幅数,幅: 1; 播种行数,行: 8; 作业幅宽mm: 2400; 作业速度km/h: 2-5; 株距mm: 85.5-104.5; 穴粒数: 1粒; 播种深度mm: 20-40; 空穴率: 2%; 挂结方式: 三点悬挂; 种子复土厚度mm: 30-50。		雷长军	0997-4978061	109
44	种植施肥机械类	铺膜播种机	金准	2MB-1/4	配套动力kW: 17-25; 外形尺寸(长*宽*高)mm: 2300*1600*760; 整机重量kg: 296; 作业膜幅数,幅: 1; 播种行数,行: 4; 作业幅宽mm: 1450; 作业速度km/h: 2-5; 株距mm: 103.5-126.5; 穴粒数: 1-4粒; 播种深度mm: 20-40; 空穴率: 2%; 挂结方式: 三点悬挂; 种子复土厚度mm: 30-50。		雷长军	0997-4978061	110
45	种植施肥机械类	铺膜播种机	金准	2MB-2/8	配套动力kW: 30-40; 外形尺寸(长*宽*高)mm: 2800*3600*1250; 作业膜幅数,幅: 2; 播种行数,行: 8; 作业幅宽mm: 3010; 作业速度km/h: 2-5; 株距mm: 103.5-126.5; 穴粒数: 1-4粒; 播种深度mm: 20-40; 空穴率: 2%; 挂结方式: 三点悬挂; 种子复土厚度mm: 30-50。		雷长军	0997-4978061	111
46	种植施肥机械类	铺膜播种机	金准	2MB-2/12	配套动力kW: 48-92; 外形尺寸(长*宽*高)mm: 3000*5000*1300; 作业膜幅数,幅: 2; 播种行数,行: 12; 作业幅宽mm: 4950; 作业速度km/h: 2-5; 株距mm: 103.5-126.5; 穴粒数: 1-4粒; 播种深度mm: 20-40; 空穴率: 2%; 挂结方式: 三点悬挂; 种子复土厚度mm: 30-50。		雷长军	0997-4978061	112
47	种植施肥机械类	铺膜播种机	金准	2MB-3/12	配套动力kW: 40-60; 外形尺寸(长*宽*高)mm: 2200*5400*1300; 作业膜幅数,幅: 3; 播种行数,行: 12; 作业幅宽mm: 4530; 作业速度km/h: 2-5; 株距mm: 103.5-126.5; 穴粒数: 1-4粒; 播种深度mm: 20-40; 空穴率: 2%; 挂结方式: 三点悬挂; 种子复土厚度mm: 30-50。		雷长军	0997-4978061	113
48	种植施肥机械类	多功能铺膜播种机	金准	2MB-1/2	配套动力kW: 8-15; 外形尺寸(长*宽*高)mm: 2100*1100*850; 整机重量kg: 180; 作业膜幅数,幅: 1; 播种行数,行: 2; 作业幅宽mm: 930; 作业速度km/h: 2-5; 株距mm: 辣子140、红枣125; 播种深度mm: 辣子20-40、红枣10-25; 空穴率: 2%; 挂结方式: 三点悬挂; 种子复土厚度mm: 20-50。		雷长军	0991-4978061	259
49	种植施肥机械类	铺膜播种机	金准	2MB-1/6	配套动力kW: 18-26; 外形尺寸(长*宽*高)mm: 2360*2020*1000; 整机重量kg: 400; 作业膜幅数,幅: 1; 播种行数,行: 6; 作业幅宽mm: 2280; 作业速度km/h: 2-5; 株距mm: 103.5-126.5; 穴粒数: 1-4粒; 播种深度mm: 20-40; 空穴率: 2%; 挂结方式: 三点悬挂; 种子复土厚度mm: 30-50。	雷长军	0997-4978061	325	
50	种植施肥机械类	铺膜播种机	金准	2MB-1/8	配套动力kW: 25-35; 外形尺寸(长*宽*高)mm: 2920*2800*1300; 整机重量kg: 580; 作业膜幅数,幅: 1; 播种行数,行: 8; 作业幅宽mm: 2400; 作业速度km/h: 2-5; 株距mm: 103.5-126.5; 穴粒数: 1-4; 粒播种深度mm: 20-40; 空穴率: 2%; 挂结方式: 三点悬挂; 种子复土厚度mm: 30-50。	雷长军	0997-4978061	326	
51	收获后处理机械类	打瓜捡拾脱籽联合作业机	/	原: 4ZGJT-500 现: 4ZGJT-110	外形尺寸(长*宽*高)mm: 538*235*370; 重量kg: 550; 配套动力kW: 12.50(东方红-170); 作业幅宽mm: 1300; 瓜籽损失率%: ≤3.0; 打瓜捡净率%: ≥90; 瓜籽破损率%: ≤1.0; 工作速度km/h: 2。	新疆农业科学院农业工程公司	王国强	0991-4517628	65
52	其他机械	温室专用燃煤热风炉	/	原: 5LDRF-2 现: 5LMS-30	外形尺寸(长*宽*高)mm: 630*450*1430; 热效率%: ≥72; 风机功率KW: 0.09; 重量kg: 95; 供风温度℃: 60~80; 输出热量Kcal/h: 20000; 日光温室供热面积m²: 200~300; 耗煤量kg/h: 6~8。	新疆农业科学院农业工程公司	王国强	0991-4517628	21
53	其他机械	温室专用燃煤热风炉	/	原: 5LDRF-4 现: 5LMS-50	外形尺寸(长*宽*高)mm: 810*660*1852; 热效率%: ≥72; 风机功率KW: 0.12; 重量kg: 220; 供风温度℃: 60~120; 输出热量Kcal/h: 40000; 日光温室供热面积m²: 350~500; 耗煤量kg/h: 10~15。	新疆农业科学院农业工程公司	王国强	0991-4517628	22

第三部分 取消产品共67个

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	企业名称	联系人	联系电话	对应《2012-2014年自治区支持推广的农业机械产品目录》序号	取消原因
1	耕整地机械类	联合整地机	/	1ZL-2.4	阿克苏保丰农机装备有限公司	饶继芳	0997-2185688	47	企业违规操作
2	耕整地机械类	液压翻转犁	/	1LYF-327	阿克苏保丰农机装备有限公司	饶继芳	0997-2185688	125	企业违规操作
3	耕整地机械类	联合整地机	/	1ZL-2.0	巴州天乐农机制造有限公司	杜建玲	0996-2077392	67	新疆推广许可证过期
4	耕整地机械类	联合整地机	/	1ZL-2.6	巴州天乐农机制造有限公司	杜建玲	0996-2077392	68	新疆推广许可证过期
5	耕整地机械类	联合整地机	/	1ZL-3.0	巴州天乐农机制造有限公司	杜建玲	0996-2077392	69	新疆推广许可证过期
6	耕整地机械类	联合整地机	/	1ZL-3.6	巴州天乐农机制造有限公司	杜建玲	0996-2077392	70	新疆推广许可证过期
7	耕整地机械类	联合整地机	/	1ZL-4.2	巴州天乐农机制造有限公司	杜建玲	0996-2077392	71	新疆推广许可证过期
8	耕整地机械类	深翻犁	天诚	1LFH-155	阿拉尔天诚农机制造有限公司	卢登明	0997-4991057	168	新疆推广许可证过期
9	耕整地机械类	多功能微耕机	合盛	1Z-105	重庆合盛工业有限公司	陶波	023-65180936	193	新疆推广许可证过期
10	耕整地机械类	双轴灭茬旋耕机	/	1SGTM-260D4	河北圣和农业机械有限公司	师西峰	0319-5669599	236	新疆推广许可证过期
11	耕整地机械类	旋耕机	全泓	1GXNZ-90	潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司	钱琳琳	0536-8399055	327	新疆推广许可证过期
12	耕整地机械类	微耕机	宏美	1WG3.5-95FQ-D	重庆宏美科技有限公司	文小伟	023-68831965	334	新疆推广许可证过期
13	耕整地机械类	微耕机	宏美	1WG4.0-105FC-Z	重庆宏美科技有限公司	文小伟	023-68831965	343	新疆推广许可证过期
14	耕整地机械类	旋耕机	悍旋	1GQN-200	潍坊悍马农业装备有限公司	马建海	0536-8953998	347	新疆推广许可证过期
15	耕整地机械类	微耕机	鑫鹏	1WG-6	潍坊大众机械有限公司	杜新建	0536-8665166	369	新疆推广许可证过期
16	耕整地机械类	微耕机	宏美	1WG6.3-135FC-Z	重庆宏美科技有限公司	文小伟	023-68831965	415	新疆推广许可证过期

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	企业名称	联系人	联系电话	对应《2012-2014年自治区支持推广的农业机械产品目录》序号	取消原因
17	耕整地机械类	旋耕机	鲁青	1GQN-160	潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司	梁才朝	0997-6840185	449	新疆推广许可证过期
18	耕整地机械类	旋耕机	鑫旺	1GXNB-120	潍坊裕祥农业装备有限公司	项传忠	0536-8131867	485	新疆推广许可证过期
19	耕整地机械类	田园管理机	双通	3WG-4	潍坊天宇机械有限公司	于佩青	0536-7599756	566	新疆推广许可证过期
20	耕整地机械类	旋耕机	鑫鹏	1GQN-180	潍坊大众机械有限公司	杜新建	0536-8665106	600	新疆推广许可证过期
21	耕整地机械类	气动翻转双向犁	/	1LF-325	张掖市天源机械制造有限公司	赵梦麟	0936-8213938	605	新疆推广许可证过期
22	耕整地机械类	液压翻转双向犁	/	1LYF-427	张掖市天源机械制造有限公司	赵梦麟	0936-8213938	644	新疆推广许可证过期
23	耕整地机械类	气动翻转三铧犁	/	1LQF-327	商丘市银河机器制造有限公司	张景立	0370-2890210	728	新疆推广许可证过期
24	耕整地机械类	气动翻转两铧犁	/	1LQF-227	商丘市银河机器制造有限公司	张景立	0370-2890210	729	新疆推广许可证过期
25	耕整地机械类	轻型悬挂四铧犁	/	1L-420	商丘市银河机器制造有限公司	张景立	0370-2890210	731	新疆推广许可证过期
26	耕整地机械类	打埂犁	/	1LD-300	阿拉尔市天合机械制造有限公司	张伟林	0997-2511688	743	新疆推广许可证过期
27	种植施肥机械类	气吸式播种机	润达鑫盛	2BQ4	瓦房店市润达鑫盛实业有限责任公司	孙福勇	0411-85141598	13	新疆推广许可证过期
28	种植施肥机械类	免耕指夹式精量施肥播种机	JLKD (图标)	2BMZF-2	吉林省康达农业机械有限公司	孙立君	0434-3203958	297	新疆推广许可证过期
29	种植施肥机械类	气吸式精量播种机	昌远富邦	2BQF-4	山东富邦农业机械装备有限公司	姚忠	0635-2127198	320	新疆推广许可证过期
30	种植施肥机械类	气吸式精量播种机	昌远富邦	2BQF-5	山东富邦农业机械装备有限公司	姚忠	0635-2127198	321	新疆推广许可证过期
31	种植施肥机械类	气吸式精量播种机	昌远富邦	2BQF-6	山东富邦农业机械装备有限公司	姚忠	0635-2127198	322	新疆推广许可证过期
32	种植施肥机械类	免耕施肥播种机	双通	2BMSF-7	潍坊天宇机械有限公司	徐玉森	0536-7597388	356	新疆推广许可证过期
33	种植施肥机械类	马铃薯播种机	洪珠	2MB-1/2	青岛洪珠农业机械有限公司	吴洪珠	0532-88222518	367	新疆推广许可证过期

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	企业名称	联系人	联系电话	对应《2012-2014年自治区支持推广的农业机械产品目录》序号	取消原因
34	种植施肥机械类	机动乘坐式水稻插秧机	“XL”	XL2Z-6	宁波协力机电制造有限公司	陈东明	0574-88365115	426	新疆推广许可证过期
35	种植施肥机械类	机动乘坐式水稻插秧机	“XL”	XL2Z-8	宁波协力机电制造有限公司	陈东明	0574-88365115	427	新疆推广许可证过期
36	种植施肥机械类	免耕施肥播种机	豪丰	2BMSF-10/5	河南豪丰机械制造有限公司	韩凯勇	0374-5695190	431	新疆推广许可证过期
37	种植施肥机械类	施肥器	普玉	LG-4	包头市普玉科技开发有限责任公司	王勇军	15034708892	447	新疆推广许可证过期
38	种植施肥机械类	施肥铺膜气吸式精量播种机	恒泰	2BFQP-2	内蒙古恒泰机械有限公司	张三顺	0478-6629983	451	新疆推广许可证过期
39	种植施肥机械类	旋耕施肥播种机	农哈哈	2BFG-16(16)(230)	河北农哈哈机械集团有限公司	张奇民	0311-83525499	458	新疆推广许可证过期
40	田间管理机械类	葡萄埋藤及旋耕两用机	祥和	3LGS-90	敦煌市祥农农业机械有限责任公司	王成贵	0937-8870182	39	新疆推广许可证过期
41	田间管理机械类	太阳能频振式杀虫灯	隆皓	GP-LH18B	浙江隆皓农林科技有限公司	应荷金	0576-82706788	115	新疆推广许可证过期
42	收获机械类	秸秆捡拾切碎机	四达	4JQ-80	洛阳四达农机有限公司	李志道	0379-67913226	57	新疆推广许可证过期
43	收获机械类	马铃薯收获机	鑫鹏	4U-1100	潍坊大众机械有限公司	杜新建	0536-8665166	120	新疆推广许可证过期
44	收获机械类	秸秆切碎还田机	通田	1JHY-165	河北通田机械有限公司	白聚德	0319-5668603	132	新疆推广许可证过期
45	收获机械类	秸秆切碎还田机	通田	1JHY-180	河北通田机械有限公司	白聚德	0319-5668603	133	新疆推广许可证过期
46	收获机械类	秸秆粉碎还田机	洪珠	1JH-100	青岛洪珠农业机械有限公司	吴洪珠	0532-88222518	217	新疆推广许可证过期
47	收获机械类	秸秆粉碎还田机	鹿牛	4J180	德州市华北农机装备有限公司	张丽苹	0534-2463069	222	新疆推广许可证过期
48	收获机械类	秸秆粉碎还田机	鹿牛	4J225	德州市华北农机装备有限公司	张丽苹	0534-2463069	223	新疆推广许可证过期
49	收获机械类	棉秆捡拾切碎收获机	鹿牛	4MG-120	德州市华北农机装备有限公司	张丽苹	0534-2463069	232	新疆推广许可证过期
50	收获后处理机械类	组合式冷库	悦工冷链	ZK-90	浙江月宫冷链设备有限公司	贾轩新	0572-8831118	48	新疆推广许可证过期

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	企业名称	联系人	联系电话	对应《2012-2014年自治区支持推广的农业机械产品目录》序号	取消原因
51	收获后处理机械类	葵花脱壳除皮分选机	恒泰	KTF3-1500	内蒙古恒泰机械有限公司	张三顺	0478-6629983	120	新疆推广许可证过期
52	排灌机械类	移动式滴灌过滤器	通用	YDSW-80	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	周静	0997-6397018	72	新疆推广许可证过期
53	畜牧水产养殖机械类	湿帘冷风机	绿嘉空调	LJF-180/SL	台州市绿嘉机械有限公司	葛建军	0576-82738800	90	新疆推广许可证过期
54	其他机械	大棚卷帘机	棚升	PS-JL180	寿光市永丰农业机械有限公司	董鹏锟	5365649585	35	新疆推广许可证过期
55	其他机械	大棚卷帘机	棚升	PS-JL200	寿光市永丰农业机械有限公司	董鹏锟	5365649585	39	新疆推广许可证过期
56	其他机械	卷帘机	鑫鹏	JL260	潍坊大众机械有限公司	杜新建	0536-8665166	40	新疆推广许可证过期
57	其他机械	卷帘机	鑫鹏	JL130	潍坊大众机械有限公司	杜新建	0536-8665166	41	新疆推广许可证过期
58	其他机械	畜粪便固液分离机	顺添	SHFLC-ZXBJ-20	龙岩市顺添环保科技有限公司	于文	0597-2985131	43	新疆推广许可证过期
59	其他机械	畜粪便固液分离机	顺添	SHFLC-XBJ-15I	龙岩市顺添环保科技有限公司	于文	0597-2985131	44	新疆推广许可证过期
60	其他机械	大棚卷帘机	/	LYJ-800	寿光市乐义卷帘机有限公司	徐崇慧	0536-5489888	45	新疆推广许可证过期
61	其他机械	畜粪便固液分离机	顺添	SHFLC-XBJ-15	龙岩市顺添环保科技有限公司	于文	0597-2985131	47	新疆推广许可证过期
62	其他机械	畜粪便固液分离机	顺添	SHFLC-XB-10	龙岩市顺添环保科技有限公司	于文	0597-2985131	49	新疆推广许可证过期
63	其他机械	有机废弃物发酵前混合设备	顺添	SHFHW-1.5-2	龙岩市顺添环保科技有限公司	于文	0597-2985131	50	新疆推广许可证过期
64	其他机械	有机废弃物发酵前混合设备	顺添	SHFHW-1-1	龙岩市顺添环保科技有限公司	于文	0597-2985131	52	新疆推广许可证过期
65	其他机械	大棚卷帘机	金湖	LYJ-1000	寿光市乐义卷帘机有限公司	徐崇慧	0536-5489888	53	新疆推广许可证过期
66	设施农业	日光温室热风炉	圣塔	RFL-500	武威市圣塔农业机械制造有限责任公司	程帅山	13309354880	93	新疆推广许可证过期
67	耕整地机械类	田园管理机	鲁潍	3WG-6YP	潍坊鲁科机械有限公司	齐承华	0536-7286267	507	新疆推广许可证过期